



**El papel fotográfico satinado para tintas de pigmento HP Everyday es un papel fotográfico económico y versátil, optimizado para la serie Z de HP e impresoras tinta de pigmento HP Designjet. Este papel de 235 g/m<sup>2</sup> ofrece imágenes de alta calidad para aplicaciones fotográficas a un precio competitivo.**

**Ideal para empresas de servicios de impresión de gran volumen o volumen medio, creativos, diseñadores gráficos y empresas de reproducción de arte digital que estén interesados en productividad.**

La superficie de microporos permite la máxima absorción de tinta y mayor densidad de tinta, ofreciendo colores vivos y una mayor resistencia a la decoloración, además de un secado rápido.

Obtenga la mejor calidad de imagen con tintas de pigmento a un precio competitivo, desde copias individuales hasta aplicaciones de pósters de alto volumen.

Amplíe su gama de aplicaciones fotográficas con este papel fotográfico versátil para el día a día de varios tamaños de ancho y con acabados satinados. Este papel fácil de manejar con tiempo de secado rápido permite laminar de forma inmediata.

# Papel fotográfico brillante tinta de pigmento HP Everyday

## Compatibilidad

Si desea información sobre compatibilidad, consulte la Tabla de compatibilidades de consumibles e impresoras de gran formato HP en [www.hp.com/go/designjet/supplies](http://www.hp.com/go/designjet/supplies)

Para obtener información sobre los últimos perfiles ICC/soportes, visite [www.hp.com/go/designjet/supplies](http://www.hp.com/go/designjet/supplies) (haga clic en perfiles ICC y seleccione su impresora). Para impresoras no PostScript, consulte a su proveedor de RIP externo.

## Especificaciones de los productos

<b>Peso</b>	235 g/m <sup>2</sup> según el método de prueba ISO 536																		
<b>Grosor</b>	235 micras según el método de prueba ISO 534																		
<b>Opacidad</b>	96% según el método de prueba TAPPI T-425																		
<b>Brillo</b>	90% según el método de prueba TAPPI T-452																		
<b>Blancura</b>	90 según el método de prueba ISO 11476																		
<b>Laminación</b>	Sí, fría y caliente																		
<b>Finalizar</b>	Satinado																		
<b>Temperatura operativa</b>	de 15 a 30°C																		
<b>Humedad operativa</b>	De 30 a 80% HR																		
<b>Tinta UV inalterable a la luz (escaparate comercial interior)</b>	1 año impreso con HP Designjet Z6100 con suministros de tinta HP 91 y tintas Vivera, 1 año impreso con HP Designjet Z3100/Z2100 con suministros de tinta HP 70 y tintas Vivera, 1 año impreso con HP Designjet 5000/5500 con suministros de tinta HP 83 UV. Más información: <a href="http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence">http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence</a> .																		
<b>Tinta UV inalterable a la luz (hogar u oficina interior)</b>	> 200 años impreso con HP Designjet Z6100 con suministros de tinta HP 91 y tinta Vivera, > 150 años impreso con HP Designjet Z3100 con suministros de tinta HP 70 y tinta Vivera, > 200 años impreso con HP Designjet Z2100 con suministros de tinta HP 70 con tinta Vivera, > 100 años impreso con HP Designjet 5000/5500 con suministros de tinta HP 83 UV. Más información: <a href="http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence">http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence</a> .																		
<b>Solidez del agua</b>	Resistencia moderada al agua																		
<b>Tiempo de secado</b>	5 minutos (a 23°C, 50% de HR)																		
<b>Tiempo de estante</b>	2 años, en el paquete original sin abrir																		
<b>Temperatura de almacenamiento</b>	de 18 a 30°C																		
<b>Humedad durante almacenamiento</b>	De 35 a 55% HR																		
<b>País/región de origen</b>	Producto de Alemania																		
<b>Información para pedidos</b>	<table><thead><tr><th>Números de producto</th><th>Tamaños de rollo</th><th>Códigos UPC</th></tr></thead><tbody><tr><td>CG841A</td><td>1.524 mm x 61 m</td><td>884420388616</td></tr><tr><td>Q8916A</td><td>610 mm x 30,5 m</td><td>883585436002</td></tr><tr><td>Q8917A</td><td>914 mm x 30,5 m</td><td>883585436019</td></tr><tr><td>Q8918A</td><td>1.067 mm x 30,5 m</td><td>883585436026</td></tr><tr><td>Q8919A</td><td>1.524 mm x 30,5 m</td><td>883585436033</td></tr></tbody></table>	Números de producto	Tamaños de rollo	Códigos UPC	CG841A	1.524 mm x 61 m	884420388616	Q8916A	610 mm x 30,5 m	883585436002	Q8917A	914 mm x 30,5 m	883585436019	Q8918A	1.067 mm x 30,5 m	883585436026	Q8919A	1.524 mm x 30,5 m	883585436033
Números de producto	Tamaños de rollo	Códigos UPC																	
CG841A	1.524 mm x 61 m	884420388616																	
Q8916A	610 mm x 30,5 m	883585436002																	
Q8917A	914 mm x 30,5 m	883585436019																	
Q8918A	1.067 mm x 30,5 m	883585436026																	
Q8919A	1.524 mm x 30,5 m	883585436033																	
<b>Garantía</b>	Los materiales de impresión en gran formato HP están garantizados contra fallos y defectos de fabricación, y han sido diseñados para no producir atascos en la impresora si se utilizan adecuadamente. Si por cualquier motivo el usuario no está satisfecho con los materiales de impresión en gran formato HP, deberá ponerse en contacto con su proveedor HP.																		

©2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

Para obtener más información sobre el material de impresión de gran formato de HP, visite <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Publicado en Europa, Oriente Medio y África 4AA22500 ESE

