

Gabinete de módulo de baterías externas para rack/torre 48V 3U más cableado de CD para sistemas UPS selectos (BP48V60RT-3U)

NÚMERO DE MODELO: **BP48V60RT-3U**



General

BP48V60RT3U - Módulo de baterías externas para rack / torre ofrece autonomía extendida por batería cuando se usa junto con sistemas UPS ampliables de 48V de Tripp Lite para instalación en rack y torre. Incluye cableado de gran calibre con conectores de CD de alta corriente para una instalación fácil y segura. El conector de encadenamiento incluido permite la conexión de módulos de baterías externos compatibles de 48V al UPS anfitrión. Los accesorios incluidos soportan la instalación de 3U en gabinetes de rack de 4 postes. Hay opciones disponibles para instalación al centro de 2 postes y torre vertical.

Compatible con estos Sistemas UPS - SM2200RMDVTAA, SMART1500CRMXL, SMART2200CRMXL, SMART2200RMXL2U, SMART2200RMXL2UP, SMART2200RMXLN, SMART2200VSXL, SMART2600RM2U, SMART3000CRMXL, SMART3000RM2U, SMART3000RM2UN, SMART3000RMXL2U, SMART3000RMXLN, SMART3000VS, SMART5000RT3U, SMART5000XFMRXL, SMARTINT3000VS, SMX2200XLRT2U, SMX3000XLRT2UA, SMX5000XLRT3U, SU1500RTL2UA, SU1500RTLCD2U, SU1500XL, SU1500XLCD, SU2200RTL2UA, SU2200RTLCD2U, SU2200XLA, SU2200XLCD y otros sistemas UPS de Tripp Lite que especifiquen el uso de este módulo de baterías.

Características

- Ofrece autonomía extendida del UPS al usarse en conjunto con los sistemas UPS de 48V CD compatibles de Tripp Lite
- Incluye cableado de gran calibre con conector de CD de alta corriente para una fácil instalación.
- El conector de encadenamiento permite la conexión de módulos de baterías externos compatibles de 48V al UPS anfitrión.
- Los soportes de instalación incluidos soportan la instalación en racks de 4 postes usando solo 3 espacios de rack (3U)

Destacado

- Amplía la autonomía de Sistemas UPS de 48V CD ampliables de Tripp Lite
- El conector para encadenamiento incluido soporta la adición de múltiples módulos de baterías externas
- Soporta instalación en rack de 3U; accesorios incluidos para instalación en 4 postes
- Opciones disponibles para instalación en rack de 2 postes y en torre

El Paquete Incluye

- Módulo de baterías externas BP48V60RT-3U con cableado para CD
- Accesorios para instalación compatible con 4 postes
- Manual del Propietario

- La opción 2POSTRMKITHD soporta la instalación central balanceada en 2 puntos en racks para equipo de 2 postes
- La opción 2-9USTAND permite la colocación en torre vertical.

Especificaciones

GENERALIDADES	
Número de Código de Producto Universal de la caja de la unidad	037332097309
BATERÍA	
Autonomía Ampliable por Batería	Conector hembra de 175 amp color azul para módulos de baterías adicionales.
Voltaje CD del sistema (VCD)	48
Conexión del UPS	Cable de 20 pulg. (50 cm) conectado con conector macho de CD de 175 amp. color azul.
Vida Útil Típica de la Batería	De 4 a 6 años, uso típico (Norte América)
Autonomía Ampliable	Sí
FÍSICAS	
Los Factores de Forma de Instalación Son Soportados con los Accesorios Opcionales	Montaje en rack de 19 pulgadas con 4 postes
Los Factores de Forma de Instalación Son Soportados con los Accesorios Opcionales	Montaje en rack con 2 postes (2POSTRMKITHD); Torre (2-9USTAND)
Profundidad Mínima de Rack Requerida (Pulgadas)	32
Profundidad Mínima de Rack Requerida (cm)	81.28
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	11.500 x 23.000 x 33.000
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	29.21 x 58.42 x 83.82
Peso de Envío (lb)	200.6200
Peso de Envío (kg)	91.00
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	5,25 x 17,5 x 25
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	13.3 x 44.4 x 63.5
Peso de la Unidad (lb)	163.1
Peso de la Unidad (kg)	73.98
Material de Construcción	Acero



Factor de Forma del Módulo de Bateria Externa	Rack/Torre
AMBIENTALES	
Temperatura de Operación	32 a 104 °F / 0 a 40 °C.
GARANTIA	
Periodo de garantía del producto (USA y Canadá)	Garantía limitada de 2 años
Periodo de Garantía del Producto (Internacional)	Garantía limitada de 1 año
Periodo de garantía del producto (México)	garantía limitada de 1 año
Periodo de garantía del producto (Puerto Rico)	garantía limitada de 1 año