

## Rack de marco abierto de 2 postes 25U SmartRack - Organice y asegure equipo de red en rack

NÚMERO DE MODELO: SR2POST25



### General

El Rack de Marco Abierto de 2 Postes SmartRack SR2POST25 de Tripp Lite es una forma económica para alojar 25U de espacio de rack para aplicaciones instalables en rack de 48.25 cm [19 pulgadas] en espacios limitados que no requieran un gabinete con cerradura. Su construcción de aluminio para servicio pesado puede soportar fácilmente 363 kg [800 lbs.] de equipo para instalación en rack y su diseño abierto proporciona acceso fácil al equipo y cableado. El acabado en negro en polvo texturizado lo hace resistente a arañazos mientras le brinda una atractiva apariencia "clásica". El SR2POST25 es fácil de instalar debido a su diseño de auto-escuadra combinado con 12-14 orificios de instalación roscados y numerados, y preparaciones para atornillado. Usa instalación de botón-orificio sin herramientas para PDU y administradores de cables verticales. En entornos de alta densidad, pueden atornillarse múltiples unidades entre sí lado a lado para una fácil expansión y personalización. El rack de marco abierto de 2 postes SmartRack SR2POST25 está aprobado por EIA-310-D, IEC 60297-3-100 y RoHS y está respaldado por una garantía de 5 años.

### Características

- Soporta 362.9 kg [800 lb] de equipo para instalación en rack
- Acabado con recubrimiento en polvo
- Fabricación en aluminio para servicio pesado
- De 12 a 24 posiciones de instalación roscadas y numeradas
- Perforaciones para instalación por botón sin herramientas para aceptar PDUs o administradores de cables
- Provisiones para usar tornillos
- Diseño auto escuadrable
- Acabado en negro

### Destacado

- Rack de marco abierto de 2 postes de 25U
- Aluminio negro con 12 a 24 orificios de instalación redondos roscados y numerados
- Perforaciones para instalación por botón sin herramientas para aceptar PDUs o administradores de cables

### El Paquete Incluye

- SR2POST25
- 28 piezas cada una de 12-24 tornillos y arandelas para instalación del equipo
- Accesorios para instalación
- Ganchos para administración de cables
- Información sobre la garantía
- Manual del propietario



- Fácil de ensamblar

## Especificaciones

GENERALIDADES	
Número de Código de Producto Universal de la caja de la unidad	037332143143
FÍSICAS	
Altura del Rack (Espacios U)	25
Profundidad máxima del dispositivo (pulgadas)	48
Profundidad Máxima del Dispositivo (cm)	121.92
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	4.500 x 6.000 x 52.600
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	11.43 x 15.24 x 133.60
Peso de Envío (lb)	15.5000
Peso de Envío (kg)	7.03
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	49 x 20.3 x 4.75
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	124.46 x 51.56 x 12.06
Peso de la Unidad (lb)	23
Peso de la Unidad (kg)	10.43
Color	Negro
Capacidad de Peso - Estacionaria (lb)	800
Rieles de Instalación EIA	12 a 24 posiciones de instalación roscadas y numeradas
Capacidad de Peso - Estacionaria (kg)	363
Profundidad Máxima del Dispositivo (mm)	12,192
CERTIFICACIONES	
Aprobaciones	EIA-310-D, IEC 60297-3-100, RoHS
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 5 años