

Panel de ventiladores instalado en el techo, ventiladores de alto rendimiento de 6-120V; 630 CFM, clavija de 5-15P

NÚMERO DE MODELO: SRFANROOF



General

SmartRack SRFANROOF de Tripp Lite; es ideal para incrementar la ventilación en todos los gabinetes de rack para servidores. La unidad cuenta con (6) ventiladores de alto rendimiento de 120V instalados en un panel del techo, cable de 1.83 m (6 pies) con clavija de alimentación NEMA 5-15P e incluye accesorios para instalación sin herramientas.

GABINETES SMARTRACK COMPATIBLES - SR25UB, SR25UBKD, SR25UBSP1, SR25UBTAA, SR42UB, SR42UBCL, SR42UBEXP, SR42UBG, SR42UBKD, SR42UBSP1, SR42UBTAA, SR48UB, SR48UBCL, SR48UBEXP, SR48UBSP1, SR42UBTAA, y otros gabinetes SmartRack de Tripp Lite que especifiquen el uso de este accesorio.

Características

- Es ideal para incrementar la ventilación en todos los gabinetes de rack para servidores
- La unidad presenta (6) ventiladores de alto rendimiento y 120V instalados en un panel de techo
- Cable de alimentación de 1.8 m (6 pies) con clavija de entrada NEMA 5-15P
- Incluye los accesorios para instalación sin herramientas
- Gabinetes SmartRack compatibles: SR25UB, SR25UBKD, SR25UBSP1, SR25UBTAA, SR42UB, SR42UBCL, SR42UBEXP, SR42UBG, SR42UBKD, SR42UBSP1, SR42UBTAA, SR48UB, SR48UBCL, SR48UBEXP, SR48UBSP1, SR42UBTAA, y otros gabinetes SmartRack de Tripp Lite que especifiquen el uso de este accesorio.

Especificaciones

GENERALIDADES

Destacado

- Panel de Ventilador para Instalación en Techo - 120V
- Ideal para aumentar la ventilación de los SmartRacks
- Cuenta con (6) ventiladores 120V instalados en un panel de techo, cable de 1.83 m [6 pies]
- Incluye los accesorios para instalación sin herramientas
- Acero rolando en frío con acabado negro
- Consumo de corriente 2A

El Paquete Incluye

- Ventilador del panel con cable de alimentación de 6 pies (1,8 m), herramientas de montaje.



Número de Código de Producto Universal de la caja de la unidad	037332144546
Tipo de Accesorios	Accesorios de Enfriamiento
ENTRADA	
Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s)	120V CA
Descripción del Voltaje Nominal de Entrada	120V 50/60 Hz
Características de la Clavija de entrada	NEMA 5-15P
Longitud del Cable de Alimentación (pies)	6
Longitud del Cable de Alimentación (m)	1.83
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
Interruptores	Interruptor de tecla iluminado de encendido/apagado
FÍSICAS	
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	15.000 x 23.250 x 37.000
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	38.10 x 59.06 x 93.98
Peso de Envío (lb)	25.0000
Peso de Envío (kg)	11.34
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	2.1 x 21.9 x 35.5
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	5.33 x 55.63 x 90.17
Peso de la Unidad (lb)	22
Peso de la Unidad (kg)	9.98
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 2 años