

## Cable Adaptador de 1.8m de Monitor Mini DisplayPort 1.2 Macho a DP Macho - 4k

Product ID: MDP2DPMM6



El cable adaptador Mini DisplayPort a DisplayPort (1.8 metros), modelo MDP2DPMM6, incluye un conector Mini DisplayPort (macho) en un extremo y un conector DisplayPort (macho) en el otro extremo, lo cual permite conectar cualquier laptop equipada con Mini DisplayPort (incluida la familia de productos Mac®) a un monitor, proyector o televisor HDTV que utilice una conexión DisplayPort estándar.

Este cable Mini DisplayPort a DisplayPort admite resoluciones de alta definición de hasta 4k x 2k (3840 x 2160) a 60 Hz, con un ancho de banda máximo HBR2 de 21.6 Gbps. También admite MST ("Multi-Stream") para la conexión en serie de varias pantallas, además de compatibilidad opcional con audio.

El cable MDP2DPMM6 está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, para una confiabilidad garantizada, y con la seguridad de que el contenido protegido digitalmente por HDCP o DPCP se mostrará correctamente.

**Nota:** las laptops y computadoras más recientes (por ejemplo, de Apple®) vienen equipadas solo con puertos Thunderbolt™. Nuestros cables Mini DisplayPort a DisplayPort se pueden conectar a puertos Thunderbolt, lo cual permite la conexión con pantallas compatibles con DisplayPort.

**Certificaciones,  
Reportes y  
Compatibilidad**



**Aplicaciones**

- Conexión de un monitor o proyector DisplayPort a dispositivos equipados con un puerto de conexión Mini DisplayPort

**Características**

- Compatibilidad con resoluciones de alta definición de hasta 4k x 2k
- Compatibilidad con el ancho de banda HBR2 ("High Bit Rate 2") a hasta 21,6 Gbps
- Compatible con computadoras PC, Mac y Microsoft® Surface™
- Diseño y fabricación conforme a las normas para DisplayPort 1.2
- Retrocompatible con DisplayPort 1.1
- Soporta el estándar DPCP (DisplayPort Content Protection) y HDCP
- Conectores recubiertos en oro

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
	Cantidad de Conductores	19
	Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)
	Revestimiento del Conector	Oro
<b>Rendimiento</b>	Resolución Digital Máxima	4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
<b>Conector(es)</b>	Conector A	1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho
	Conector B	1 - DisplayPort (20 pines) Macho
<b>Requisitos Ambientales</b>	Humedad	HR 20~80%
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
<b>Características Físicas</b>	Altura del Producto	0.5 in [1.2 cm]
	Ancho del Producto	0.8 in [20 mm]
	Cable OD	0.2 in [4.8 mm]
	Calibre del Conductor	32 AWG
	Color	Negro
	Longitud del Cable	6 ft [1.8 m]
	Longitud del Producto	6 ft [1.8 m]
	Peso del Producto	2.4 oz [69 g]
<b>Información de la Caja</b>	Altura de la Caja	0.4 in [11 mm]
	Ancho de la Caja	7.9 in [20 cm]
	Longitud de la Caja	8.7 in [22 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	2.8 oz [78 g]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - Cable Mini-DisplayPort a DisplayPort 1.2 de 1,8 m

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.