

Cable de 3m Adaptador de Mini DisplayPort 4k 1.2 Macho a DisplayPort Macho- Negro

Product ID: MDP2DPMM10



El cable adaptador Mini DisplayPort a DisplayPort (3 metros), modelo MDP2DPMM10, incluye un conector Mini DisplayPort (macho) en un extremo y un conector DisplayPort (macho) en el otro extremo, lo cual permite conectar cualquier laptop equipada con Mini DisplayPort (incluida la familia de productos Mac®) a un monitor, proyector o televisor HDTV que utilice una conexión DisplayPort estándar.

Este cable Mini DisplayPort a DisplayPort admite resoluciones de alta definición de hasta 4k x 2k (3840 x 2160) a 60 Hz, con un ancho de banda máximo HBR2 de 21,6 Gbps. También admite MST ("Multi-Stream") para la conexión en serie de varias pantallas, además de compatibilidad opcional con audio.

El cable MDP2DPMM10 está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, para una confiabilidad garantizada, y con la seguridad de que el contenido protegido digitalmente por HDCP o DPCP se mostrará correctamente.

Nota: las laptops y computadoras más recientes (por ejemplo, de Apple®) vienen equipadas solo con puertos Thunderbolt™. Nuestros cables Mini DisplayPort a DisplayPort se pueden conectar a puertos Thunderbolt, lo cual permite la conexión con pantallas compatibles con DisplayPort.

**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Aplicaciones

- Conexión de un monitor o proyector DisplayPort a dispositivos equipados con un puerto de conexión Mini DisplayPort

Características

- Compatibilidad con resoluciones de alta definición de hasta 4k x 2k
- Compatibilidad con el ancho de banda HBR2 ("High Bit Rate 2") a hasta 21,6 Gbps
- Diseño y fabricación conforme a las normas para DisplayPort 1.2
- Retrocompatible con DisplayPort 1.1
- Soporta el estándar DPCP (DisplayPort Content Protection) y HDCP
- Conectores recubiertos en oro

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------|--|
| Hardware | Warranty | Lifetime |
| | Cable Tipo Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride |
| | Cantidad de Conductores | 19 |
| | Grado de Inflamabilidad | Clasificación CMG (uso general) |
| | Revestimiento del Conector | Oro |
| | Tipo de Cable Blindado | Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada |
| Rendimiento | Resolución Digital Máxima | 4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz |
| Conector(es) | Conector A | 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho |
| | Conector B | 1 - DisplayPort (20 pines) Macho |
| Requisitos Ambientales | Humedad | 10%-85% RH |
| | Temperatura de Almacenamiento | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) |
| | Temperatura Operativa | 0°C to 45°C (32°F to 113°F) |
| Características Físicas | Altura del Producto | 0.000 |
| | Ancho del Producto | 0.000 |
| | Cable OD | 0.2 in [4.8 mm] |
| | Calibre del Conductor | 32 AWG |
| | Color | Negro |
| | Longitud del Cable | 10 ft [3 m] |
| | Longitud del Producto | 10 ft [3 m] |
| | Peso del Producto | 3.7 oz [103.9 g] |
| Información de la Caja | Altura de la Caja | 0.9 in [22 mm] |
| | Ancho de la Caja | 7.9 in [20 cm] |
| | Longitud de la Caja | 8.7 in [22 cm] |
| | Peso (de la Caja) del Envío | 4 oz [112.9 g] |
| Contenido de la Caja | Incluido en la Caja | 1 - Cable Adaptador Mini DisplayPort™ a DisplayPort de 3 m - M/M |

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.