

# Adaptador de Vídeo Externo USB 3.0 a HDMI y DVI - Tarjeta Gráfica Externa Cable Dual Head - 2048x1152

Product ID: USB32HDDVII



El adaptador USB 3.0 a HDMI® y DVI-I de doble cabezal (modelo USB32HDDVII) convierte un puerto USB 3.0 disponible en puerto DVI-I o VGA (adaptador DVI a VGA incluido) y una salida HDMI®, compatible con vídeo de alta definición de 1080p y 1920x1200, así como audio envolvente 5.1 (solo desde puerto HDMI®). Cada pantalla es compatible simultáneamente con la resolución máxima de 2048x1152 a 60Hz.

Aprovechando el gran ancho de banda (5 Gbps) de la interfaz USB 3.0 SuperSpeed, el adaptador de vídeo USB actúa como una tarjeta gráfica externa por lo que elimina la necesidad de abrir la caja para instalar una tarjeta gráfica. El adaptador proporciona contenido uniforme de alta definición a múltiples pantallas y se puede utilizar para clonar el escritorio principal, mostrando la misma imagen en ambos monitores, o para extender el escritorio y duplicar el espacio de trabajo aumentando así su productividad.

El Adaptador USB 3.0 HDMI y DVI-I ofrece garantía por 2 años y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

**Requisitos del Sistema Recomendados:**

CPU: Quad Core 2,4GHz o Superior (i5 recomendado)

RAM: 4GB o superior

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



### Aplicaciones

- Permite agregar una segunda pantalla HDMI y/o DVI y así ampliar el escritorio sin necesidad de desarmar el ordenador para instalar una tarjeta de video nueva
- Permite conectar múltiples monitores a un ordenador y crear atractivas presentaciones multimedia
- Permite conectar su PC a un HDTV equipado con HDMI y disfrutar de fotografías y películas familiares
- Ideal para investigadores y escritores ya que ofrece la posibilidad de tener el material de referencia en una pantalla y una copia del documento de trabajo en la otra
- Ayuda a mejorar la productividad ejecutando múltiples aplicaciones en diferentes pantallas, por ejemplo puede revisar su correo electrónico en una pantalla y navegar por la web en la otra
- De utilidad para visualizar numerosas y extensas hojas de cálculo a través de pantallas múltiples
- Una solución compacta y liviana ideal para empresarios en viaje de negocios que necesitan conectar sus laptops a una pantalla/proyector secundario

### Características

- Interfaz USB 3.0 SuperSpeed (5 Gbps), retrocompatible con USB 2.0
- Soporta resoluciones de hasta 1920x1080p (Full HD) y 2048x1152
- Instalación rápida y sencilla
- Diseño de cabezal doble con soporte para HDMI® y DVI-I al mismo tiempo (incluye adaptador DVI a VGA para monitores VGA)
- Alimentación por USB – no requiere adaptador de alimentación externo
- Permite elegir entre configuraciones de visualización en modo Clonado, Extendido o Primario
- Un software de controladores soporta la rotación de pantallas
- Soporta la interfaz Windows® Aero
- Soporta sonido envolvente de 5.1 canales (sólo HDMI)
- Admite múltiples adaptadores USB32HDDVII en un único sistema (hasta 3) para agregar hasta 6 monitores adicionales

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Estándares Industriales	Estándares HDMI®, DVI-I, USB 3.0 SuperSpeed, USB 2.0
	ID del Conjunto de Chips	DisplayLink - DL-3900
	Memoria	128MB
	Señal de Salida	DVI-I (DVI digital/análogo) HDMI
	Soporte de Audio	Sí
	USB 3.0 Pass Through	No
<b>Rendimiento</b>	Especificaciones de Audio	Sonido Envolverte en 5,1 Canales (48Khz)
	Especificaciones Generales	<p>si se utiliza el sistema Apple OS X 10.8, es necesario instalar la actualización 10.8.3 antes de instalar el software DisplayLink. La actualización 10.8.3 corrige varios fallos importantes del sistema OS X que quedan patentes cuando se instala el software DisplayLink.</p> <p>This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.</p> <p>Cada pantalla es compatible simultáneamente con la resolución máxima de 2048x1152 a 60Hz</p>
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Resolución Digital Máxima	2048x1152 @ 60Hz
	Resoluciones Admitidas	<p>Widescreen(16/32 bit): 2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1368x768, 1366x768, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720, 1024x600, 848x480, 800x480, 720X480</p> <p>Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x870, 1152x864, 1024x768, 832x624, 800x600, 768X567, 640X480</p>
	<b>Conector(es)</b>	<p>Conector A</p> <p>Conector B</p>
<b>Software</b>	Compatibilidad OS	<p>Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10</p> <p>MacOS® 10.6 to 10.13</p> <p>Ubuntu 14.04, 16.04</p> <p>Chrome OS v55+</p>

<b>Observaciones / Requisitos</b>	Nota	Conecte hasta tres adaptadores USB32HDDVII en una PC - Para mayor información sobre los requisitos del sistema, consulte el manual
	Requerimientos del Sistema y Cables	1~2 USB Displays Office Application: CPU: i3 Dual core 2.8GHz RAM: 2GB o superior  Video Full HD: CPU: Quad Core 2,4GHz o Superior (i5 recomendado) RAM: 4GB o superior
<b>Requisitos de Energía</b>	Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
<b>Requisitos Ambientales</b>	Humedad	20°C a 80°C (68°F a 176°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-5°C to 40°C (23°F to 104°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 55°C (32°F to 95°F)
<b>Características Físicas</b>	Altura del Producto	19 mm [0.7 in]
	Ancho del Producto	50 mm [2 in]
	Color	Negro
	Longitud del Cable	160 mm [6.3 in]
	Longitud del Producto	73 mm [2.9 in]
	Peso del Producto	42 g [1.5 oz]
	Tipo de Gabinete	Plástico
<b>Información de la Caja</b>	Peso (de la Caja) del Envío	240 g [8.5 oz]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - Adaptador Gráfico USB 3.0 a HDMI®/DVI-I 1 - Adaptador DVI a VGA 1 - Cable USB 3.0 (1,2m) 1 - CD del Controlador 1 - Guía de instalación

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.