

Cable de Extensión de Alimentación para Uso Pesado, 15A, 14AWG, (IEC-320-C14 a IEC-320-C13), 1.83 m [6 pies]

NÚMERO DE MODELO: **P005-006**



Destacado

- Cable de alimentación C13 a C14, 1.83 m [6 pies]
- 3 Conductores 14 AWG
- 15A / 100 - 250V
- Cumple con RoHS.
- Incluido en UL

El Paquete Incluye

Cable de alimentación C13 a C14, 6 pies (1,8 m).

General

Utilice el P005-006 de Tripp Lite en aplicaciones de servidor que requieren un cable de mayor calibre y de mayor valor nominal. Conectores C13 a C14, 3 conductores AWG 14, valor nominal de 15A, 100-250V. Garantía de por vida de Tripp Lite.

Características

- Cable de alimentación de uso pesado, moldeado, 1.83 m [6 pies].
- IEC-60320-C13 a IEC-60320-C14
- 3 conductores 14 AWG, SJT, 15A, 100-250 Volts
- Cumple con RoHS.
- UL Listed

Especificaciones

GENERALIDADES	
Número de Código de Producto Universal de la caja de la unidad	037332150004
	North America
	PC; Monitor; Server; PDU; UPS
ENTRADA	
Entrada Máxima en Amperes	15



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Longitud del Cable (pies)	6
Longitud del Cable (m)	1.8
Compatibilidad de voltaje (VCA)	100-250
FÍSICAS	
Tipo de Funda para Cable de Alimentación	SJT
Calibre de Alambre (AWG)	14
Wire Gauge (OD - mm ²)	2.08
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	10.000 x 7.100 x 0.500
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	25.40 x 18.03 x 1.27
Peso de Envío (lb)	0.7100
Peso de Envío (kg)	0.32
Color	Negro
	3
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	-20 °C a 60 °C [-4 °F a 140 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-20 °C a 60 °C [-4 °F a 140 °F]
Rango de Humedad de Operación	De 10% a 85% de HR
Rango de Humedad de Almacenamiento	De 10% a 85% de HR
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	IEC-320-C14
Lado B - Conector 1	IEC-320-C13
FUNCIONES ESPECIALES	
	Sí
	Sí
	No
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida