

HP 2800w NFC/Wireless - Accesorio de impresión móvil



Active la impresión inalámbrica desde dispositivos móviles.



Imprima esté donde esté

- Imprima mientras se desplaza con impresión directa inalámbrica: utilice su smartphone, tablet o portátil para seleccionar una impresora habilitada para JetDirect¹.
- Desplácese de una oficina a otra y siga teniendo acceso a la impresión móvil.

Obtenga una impresión móvil práctica con un solo toque

- Habilite la tecnología táctil para imprimir. El HP JetDirect 2800w funciona con dispositivos compatibles con NFC a través de una conexión de punto a punto³.
- Sólo tiene que tocar una impresora o una MFP habilitada para HP JetDirect con un dispositivo móvil para iniciar la impresión³.

Máxima seguridad esté donde esté

- Mantenga su red fuera del alcance: HP Jetdirect 2800w es compatible con la impresión directa inalámbrica y la tecnología táctil para imprimir con un dispositivo compatible con NFC^{2,3}.
- La conexión de punto a punto permite a los usuarios móviles imprimir sin tener acceso a la red de la empresa.

Movilidad y capacidad de gestión unidas

- Gestione con facilidad el HP Jetdirect 2800w en toda la flota a través de HP Web Jetadmin⁴.
- Encienda y apague las funciones de impresión inalámbrica y añada una frase, usando una sola interfaz.

¹HP Jetdirect 2800w funciona con impresoras HP LaserJet y MFP (multifunción) equipadas con Firmware HP FutureSmart y un bolsillo de integración de hardware.

²El dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la red wi-fi de una impresora con capacidad inalámbrica directa antes de imprimir. Según el dispositivo móvil, también puede ser necesario una aplicación o un controlador. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso en la impresora.

³El dispositivo móvil debe ser compatible con la impresión habilitada para comunicaciones de campo cercano (NFC), actualmente compatible con HP ElitePad y Samsung galaxy Note 3. Para más información, visite hp.com/go/mobileprinting.

⁴HP Web Jetadmin es gratuito y se puede descargar en hp.com/go/webjetadmin.

HP 2800w NFC/Wireless - Accesorio de impresión móvil

Especificaciones técnicas

Contenido de la caja

J8029A Póster de instalación; HP J8029A 2800w; Tarjetas de garantía; 2 cables mini-USB;

Compatibilidad

Sistemas operativos Windows Server 2008, Windows 2008 64 bits, Windows 7, Windows Vista, Windows Vista 64 bits, Windows XP, Windows XP 64 bits, Windows Server 2003, Windows 2003 64 bits, Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 o superior, Novell 5.1 o superior, RED HAT Linux 7.x o superior, SUSE Linux 8.x o superior, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 o superior (solo sistemas SPARC®), IBM® AIX 3.2.5 o superior 1, MPE-iX, Citrix® Presentation Server, Windows Terminal Services

Impresora compatible Serie de HP LaserJet M806, M830, M880, M855, M525, M575, M551, M601, M602, M603, M775, M712 y M725

Navegadores admitidos Internet Explorer 6.0 o superior; Mozilla 2.x o superior; Firefox 2.x o superior; Safari; Chrome

Conectividad

Interfaces (estándar) USB 2.0 de alta velocidad; 802.11b/g inalámbrico; NFC

Márgenes ambientales

Temperatura operativa de 0 a 40 °C

Temperatura de almacenamiento -40 a 70° C

Humedad operativa de 15 a 95% de HR

Humedad durante almacenamiento de 15 a 95% de HR

Especificaciones del servidor de impresión

Tipos de redes LAN inalámbrica (802.11 b/g)

Tipo de servidor de impresión HIP (bolsillo de integración de Hardware) externo

Servidor Web integrado Sí

Instalar, configurar y administrar con HP Web Jetadmin No

Firmware actualizable Sí

Descripción de la gestión de seguridad Seguridad de gestión: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS); Seguridad de la red inalámbrica: WPA2-Personal (WPA2-AES); Contraseña del administrador

Dimensiones (an x f x al)

Dimensiones del producto 98 x 74 x 21 mm

Embalado 224 x 152 x 58 mm

Peso

Peso del producto 0,08 kg

Embalado 0,27 kg

Consumo energético

Máximo 2,5 vatios (máximo)

Requisitos de alimentación Accesorio de alimentación por USB de host, voltaje de entrada: 5 V 500 mA

Tipo de fuente de alimentación Sin controlador de bus USB

Certificación

Seguridad EU (Directiva de voltaje bajo 2006/95/EC), EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1: 2010 + A12:2011

Electromagnético EU (Directiva EMC 2004/108/EC), EN 301, 489 1 V1.9.2 EN 489-3 V1.4.1, EN 489-17 V2.1.1

Garantía

Garantía limitada de un año; intercambio de producto. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales.



Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/jetdirect>

© 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

4AA4-9214ESE Publicado en Europa, Oriente Medio y África Noviembre 2013