

Duplicador Bifurcador Divisor Video VGA y Audio de 2 puertos 400MHz - Splitter Multiplicador HD15

Product ID: ST122PROA



El divisor VGA de alta velocidad es una solución práctica para hacer presentaciones multi-pantallas en alta resolución, posibilitando que una única señal de video VGA, así como el audio acompañante correspondiente, puedan ser transmitidos simultáneamente desde una computadora hasta a dos monitores y sus parlantes.

El splitter VGA es ideal para aulas, ferias, demostraciones comerciales o cualquier otra aplicación en donde se necesite visualizar imagen de la más alta calidad y es compatible con hasta 400 MHz de ancho de banda y resoluciones de hasta 2048 x 1536.

Para poder entregar imagen VGA impecable, incluso a distancias largas, el divisor splitter VGA de alta resolución incluye un circuito amplificador que le posibilita posicionar monitores a una distancia de hasta 65m de la fuente.

Diseñado para simplicidad y practicidad, este splitter VGA se configura fácilmente gracias a su instalación plug-and-play. Esta solución basada exclusivamente en hardware, no requiere de software ni de controladores, evitándole complicaciones y ahorrándole tiempo.

Respaldo por nuestra garantía de 2 años y con soporte técnico gratuito de por vida, este divisor VGA de alta resolución con 2 puertos le va a posibilitar aprovechar al máximo su contenido de video debido a ser fabricado con una calidad en la que puede confiar.

**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Aplicaciones

- Promociones de productos en tienda
- Quioscos/puestos de información
- Ferias
- Aulas y salas de conferencias
- Aeropuertos, terminales de autobuses y estaciones de tren

Características

- Compatible con monitores VGA, SVGA y Multisync
- El ancho de banda de 400 MHz proporciona brillantez en la resolución 2048 x 1536
- Compatibilidad con DDC, DDC2 y DDC2B (en el puerto 1 de salida de video)
- Incluye adaptador de alimentación de CC de 7.5 V
- Diseño de conexión daisy chain para un número casi ilimitado de expansiones
- Uso de cables de extensión de monitor estándar (se recomiendan los cables VGA coaxiales de StarTech.com para mayor calidad de la imagen)

Hardware	Warranty	2 Years
	Cantidad de Puertos	2
	Entrada A/V	VGA
	Salida A/V	VGA
	Soporte de Audio	Sí
Rendimiento	Ancho de Banda	400MHz
	Resolución Analógica Máxima	2048x1536 @ 60Hz
Conector(es)	Conector A	1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
	Conector B	2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra 2 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Observaciones / Requisitos	Nota	Las unidades fabricadas antes de agosto de 2008 incluyen un adaptador de alimentación de CA de 7,5 V 800 mA
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Alimentación de Salida	0.6A
	Consumo de Energía	7.2
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Tensión de Salida	12V DC
Características Físicas	Altura del Producto	2.8 in [7.2 cm]
	Ancho del Producto	3 in [75 mm]
	Color	Gris
	Longitud del Producto	5.1 in [13 cm]
	Peso del Producto	15.8 oz [447 g]
Información de la Caja	Altura de la Caja	2.6 in [67 mm]
	Ancho de la Caja	9.6 in [24.4 cm]
	Longitud de la Caja	6.2 in [15.7 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	25.2 oz [715 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Divisor VGA de 2 Puertos 1 - Adaptador de Alimentación 1 - Manual de Instrucciones

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.