

Adaptador Convertidor HDMI a VGA - Para Conectar un Mac Mini o un MacBook a un Proyector o Pantalla VGA

Product ID: MCHD2VGA



El adaptador de video HDMI®/HDMI® Micro a VGA activo, modelo MCHD2VGA, permite la conversión de HDMI o HDMI Micro (adaptador HDMI a HDMI Micro incluido) a señal VGA, y es compatible con resoluciones de hasta 1080 p (1920x1080). El adaptador HDMI a VGA está diseñado para mostrar contenidos generados por los usuarios, como presentaciones, documentos y hojas de trabajo en un proyector o monitor VGA.

Perfecto para mostrar contenidos de un teléfono móvil, una tableta u otros dispositivos móviles en un monitor o televisor VGA.

Respaldado por StarTech.com con dos años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Llévelo con su portátil, smartphone o tablet para conectarlo con pantallas VGA, en aplicaciones las que haya que traer su propio equipo (en inglés, "BYOD").
- Comparta sus presentaciones a través del proyector de un aula o una sala de juntas
- Conecte el puerto HDMI de baja potencia de un Mac Mini o MacBook a un proyector VGA
- Alimentado por medio del puerto USB de su ordenador para mayor movilidad y rápida instalación

Features

- Adaptador Micro HDMI a HDMI incluido, para mayor compatibilidad con smartphones y tabletas equipadas con Micro HDMI
- Conversor activo para dispositivos equipados con una salida HDMI de baja potencia, como los MacBook y los Mac Mini
- Práctica alimentación por USB, mediante el adaptador USB a conexión de CA (corriente alterna) incluido
- Compatible con resoluciones de vídeo de hasta 1920x1200/1080p

Hardware	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Activo
	Cantidad de Puertos	1
	Entrada A/V	HDMI
	Estándares Industriales	HDMI® de alta velocidad
	Salida A/V	VGA
	Soporte de Audio	No
Rendimiento	Resoluciones Admitidas	1920x1200, 1920x1080 (1080p), 1600x1200 @ 60Hz
Conector(es)	Conector A	1 - HDMI (19 pines) Hembra Input
	Conector B	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Output
	Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB Mini B (5 pines) Hembra
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Alimentación de Salida	1 A
	Consumo de Energía	1.75
	Tensión de Entrada	100 ~ 240 AC
	Tensión de Salida	5 DC
	Tipo de Enchufe	USB Mini B (5 pines)
Requisitos Ambientales	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0.6 in [1.4 cm]
	Ancho del Producto	1.6 in [41 mm]
	Color	Negro
	Longitud del Producto	2.5 in [64 mm]
	Peso del Producto	1.3 oz [38 g]
	Tipo de Gabinete	Plástico
Información de la Caja	Package Height	2 in [50 mm]
	Package Length	8.3 in [21 cm]
	Package Width	5.9 in [15 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	10 oz [284 g]

Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Adaptador HDMI® a VGA
		1 - Cable HDMI® a HDMI Micro
		1 - Adaptador de alimentación de CA a USB (Norteamérica)

Product appearance and specifications are subject to change without notice.