

Conmutador Switch KVM 4 Puertos de Video VGA USB 2.0 - 1U Rack Estante

Product ID: SV431DUSBU



El Conmutador KVM USB de 4 Puertos de Montaje en Rack de 1U con OSD, SV431DUSBU permite controlar múltiples computadores equipadas con USB desde una única consola (teclado/ratón USB y monitor).

Un práctico botón pulsador y controles de acceso directo ofrecen conmutación confiable entre las computadoras conectadas, a la vez que los modos de conmutación manual y de escaneo automático así como un Menú en Pantalla (OSD) proporcionan opciones adicionales.

Diseñado para optimizar el espacio de escritorio de trabajo, el conmutador KVM USB ofrece un diseño delgado de 1U que se acopla perfectamente en un rack/gabinete de servidores (con soporte de montaje [SV431RACK](#) opcional), y puertos de conexión en la parte trasera que permiten eliminar el enredo de cables y minimizar el desorden en el espacio de trabajo.

Ofrece 3 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Aplicaciones

- Incorpora administración de consolas a su servicio de Co-ubicación /ISP ayudándole a ahorrar tiempo y dinero
- Ofrece una solución simple y escalable para acceder a su Datacenter o Server Farm
- Perfecto para el control de computadores en líneas de producción facilitando el acceso a múltiples sistemas
- Excelente para realizar pruebas de control de computadoras/burn-in tests economizando el espacio que ocuparían varios monitores, teclados y ratones sobre su escritorio
- Ideal para controlar numerosas PCs en un entorno de pruebas de QA

Características

- Sistema Operativo Independiente – no requiere controladores ni software
- Función auto-scan para seleccionar computadores en forma secuencial
- Conmutación mediante botón pulsador y teclas de acceso directo desde el panel frontal para simplificar el acceso a las computadoras
- Permite identificar y seleccionar computadoras de acuerdo a los nombres asignados a través del OSD
- Conexiones de consola a través de USB
- Permite cambiar el nombre de los computadores conectados para facilitar su identificación
- El menú OSD ofrece una función de seguridad que posibilita la protección por contraseña de cada una de las PCs conectadas
- Configuración del sistema a través de plug-and-play
- Robusto chasis metálico 1U ideal para entornos severos y gabinetes que permiten economizar espacio
- Resoluciones de Pantalla Plana Admitidas: 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1400x1050, 1440x900, 1360x768
- Resoluciones 4 : 3 Admitidas: 1920x1440, 1600x1200, 1280x1024, 1024x768

Hardware	Warranty	3 Years
	Cables Incluidos	No
	Cantidad de Puertos KVM	4
	Montaje en Rack	Optional
	Plataformas Admitidas	USB
	Sistema En Cascada	Yes
	Soporte de Audio	No
	Soporte de Pantalla Doble	1
	Tipo de Video PC	VGA
Rendimiento	Cantidad Máxima de Usuarios	1
	Control IP KVM	No
	Hot-Key Selection	Sí
	Pantalla Plana Soportada	Yes
	Resolución Analógica Máxima	1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
	Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	Sí
	Soporte DVI	No
	Soporte para Selección de Puertos	Push Button, Hotkeys, and OSD (On Screen Display)
Conector(es)	Conectores del Host	4 - VGA (15 pin, High Density D-Sub) Hembra
	Interfaz(ces) de Consola	1 - VGA (15 pin, High Density D-Sub) Hembra
		2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Software	Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Indicadores	Indicadores LED	1 - Verde - Encendido
		4 - Rojo - PC Seleccionada
		4 - Verde - PC Online
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Alimentación de Salida	0.6A
	Consumo de Energía	5.4
	Corriente de Entrada	0.2A
	Polaridad Central	Positivo
	Tensión de Entrada	110V-240V AC

	Tensión de Salida	9 DC
	Tipo de Enchufe	M
Requisitos Ambientales	Humedad	HR 80%
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Temperatura Operativa	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Características Físicas	Altura del Producto	1.7 in [43 mm]
	Ancho del Producto	8.7 in [220 mm]
	Color	Black
	Peso del Producto	52.9 oz [1500 g]
	Profundidad del Producto	5.1 in [130 mm]
	Tipo de Gabinete	Steel
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	3.6 lb [1.6 kg]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	<ul style="list-style-type: none"> 1 - Conmutador KVM de 4 puertos 4 - Patas de goma 1 - Adaptador Universal de Alimentación (NA/RU/UE/AUS) 1 - Manual de Instrucciones

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.