

Consola KVM para instalación en rack de 1U Cat5 de 16 puertos NetCommander con LCD de 19"

NÚMERO DE MODELO: **B070-016-19**



Controla hasta 8 computadoras con un Cat5 KVM con consola integrada. Este KVM es una solución inteligente para el control eficiente de servidores que ahorra espacio de rack y dinero. Los cables Cat5 de bajo costo le permiten ubicar servidores hasta a 30.48 m [100 pies] de distancia del switch.

General

El Interruptor KVM B070-016-19 de Tripp Lite le ofrece un teclado que puede instalarse en rack, una pantalla LCD y un panel táctil en una sola consola que ocupa solo 1U de espacio de rack. Fácil de instalar y utilizar, es la solución óptima para controlar hasta 16 computadoras/servidores.

El B070-016-19 emplea Cat5e/6/6a de bajo costo suministrado por el usuario y una Unidad de interfaz para servidores de forma tal que le permite controlar computadoras/servidores ubicados a una distancia de hasta 30,48 m (100 pies) de distancia del interruptor. Puede cambiar fácilmente entre los 16 puertos con los menús en pantalla (OSD) o con los comandos de teclas rápidas del teclado. La protección con contraseña multinivel prohíbe el acceso de usuarios no autorizados a las computadoras conectadas. La pantalla LCD incorporada de 19" admite resoluciones de video de hasta 1366 x 768.

Puede agregar una Unidad de acceso remoto IP B051-000 de Tripp Lite y conectarse a los servidores desde cualquier lugar del mundo. El B070-016-19 se almacena ordenadamente en una gaveta para instalación en rack y se retira cuando se necesita. Esta consola KVM es compatible con todos los sistemas operativos principales. El gabinete de acero para servicio pesado soporta el uso frecuente. Cumple con la Ley Federal de Acuerdos Comerciales (TAA) para las compras del programa GSA.

Características

Ahorra Espacio y Dinero

- Combina un KVM de 16 puertos, teclado, monitor LCD de 19" y touchpad en una gaveta para instalación en 1U rack, ideal cuando el espacio en el rack es la prioridad

Destacado

- Ocupa solo 1U de espacio en una gaveta que puede instalarse en un rack
- El cableado de bajo costo Cat5 permite alcanzar distancias más largas y reduce el desorden de cables
- La pantalla LCD de 19" soporta una resolución de video de hasta 1366 x 768
- Simplifica las tareas de TI mediante una fácil conmutación entre los 16 puertos
- Ampliable - Conecte en cascada un segundo nivel de KVMs para controlar hasta 256 servidores desde una sola estación usando B072-008-1, B072-008-1A, B072-016-1 y/o B072-016-1A de Tripp Lite para aumentar el número de puertos.
- Cumple con el TAA para adquisiciones del Programa GSA

Requisitos del Sistema

- Computadora con puerto HD15 y puerto USB o puertos PS/2 para teclado / mouse
- Cables Cat 5e / 6 / 6a suministrados por el usuario
- Se requiere una Unidad de Interfaz de Servidor B078-101-USB-1 (USB) por cada computadora / servidor conectado
- Para cambiar computadoras con DisplayPort o HDMI a VGA,

- Se instala en un rack de 19" de ancho, 68.6 cm - 106.7 cm (27" - 42") de profundidad; se puede instalar en un rack de 2 postes con el producto B019-000 de Tripp Lite.
- La pantalla abatible/plegable evita que la consola bloquee el acceso a los equipos de rack cuando no se encuentra en uso.
- Elimina la necesidad de comprar monitores, teclados y mouses costosos para cada computadora / servidor.

Emplea cables Cat5e / Cat6 / Cat6a de bajo costo.

- Los cables económicos le permiten ubicar los servidores hasta a 30.5 m [100 pies] del switch
- Use una unidad de interfaz de servidor de conectar y usar B078-101-USB-1 (para USB) con cada servidor que estará conectado con cable Cat5
- Para cambiar computadoras con DisplayPort o HDMI a VGA, usando adaptadores P134-06N-VGA-V2 o P131-06N de Tripp Lite. Las resoluciones máximas de video pueden variar usando adaptadores.

Simplifica las tareas de TI

- Permite cambiar fácilmente entre 16 puertos mediante la visualización en la pantalla o los comandos de teclas rápidas del teclado.
- Conexión instantánea; agregue o quite computadoras USB sin desconectar el switch.
- El modo de escaneo automático realiza una secuencia automática de todos los puertos activos a los que puede acceder el usuario.

Gran Pantalla LCD de 19"

- La pantalla extra ancha hace que sea más fácil realizar varias tareas.
- Soporta resoluciones de video de hasta 1366 x 768.
- La emulación DDC permite una salida óptima al LCD.

Seguridad de contraseña de múltiples niveles

- La seguridad de contraseña de múltiples niveles limita el acceso a los usuarios autorizados (administrador, supervisor o usuario).
- El cierre de sesión de dos niveles permite el cierre de sesión manual o el cierre de sesión automático una vez que haya transcurrido el período de tiempo definido por el usuario.

Capacidad de expansión y confiabilidad duradera

- Controle sus servidores desde cualquier lugar del mundo a través de LAN, WAN o Internet mediante una unidad de acceso remoto IP B051-000 de Tripp Lite.
- Ampliable - Conecte en cascada un segundo nivel de KVMs para controlar hasta 256 servidores desde una sola estación usando los B072-008-1, B072-008-1A, B072-016-1 y/o B072-016-1A de Tripp Lite para aumentar el número de puertos.
- Compatible con la mayoría de los sistemas operativos, lo que permite una integración sencilla a su estructura existente

usando adaptadores P134-06N-VGA-V2 o P131-06N de Tripp Lite. Las resoluciones máximas de video pueden variar usando adaptadores.

- Compatible con los principales sistemas operativos.
- Consumo de energía: 120V, 60Hz, 30W

El Paquete Incluye

- Consola KVM para instalación en rack de 1U B070-016-19 con LCD de 19"
- Cable de alimentación C13 a 5-15P
- Cable serial para actualización de firmware
- Cable puente para conectar los puertos de consola KVM a puertos de consola integrados
- Accesorios para la instalación en rack
- CD con el Manual del Propietario

- El firmware se puede actualizar con el cable y el utilitario incluidos.
- El gabinete de acero para cargas demandantes soporta el uso frecuente.

Cumple con el TAA

- Cumple con la Ley Federal de Acuerdos Comerciales para las compras del programa GSA.

Especificaciones

GENERALIDADES	
Número de Código de Producto Universal de la caja de la unidad	037332137883
Usuarios	1
Consola	Sí
Max CPU	256
ENTRADA	
Compatibilidad de voltaje (VCA)	100; 110; 120; 127; 200; 208; 220; 230; 240
Frecuencia de Entrada	50/60Hz
Corriente de Entrada	120V (1.4A) / 230V (0.8A)
Tomacorrientes para Alimentación de Energía	IEC-320-C14
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
Indicadores LED	Green (CAPS LOCK, SCROLL LOCK, NUM LOCK)
FÍSICAS	
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	6.000 x 23.400 x 32.680
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	15.24 x 59.44 x 83.01
Peso de Envío (lb)	39.9000
Peso de Envío (kg)	18.10
Tipo de Empaque de Unidad	Box
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	1,7" x 19" x 26,8" (4,3 cm x 48,2 cm x 68 cm)
Peso de la Unidad (lb)	31.00
Peso de la Unidad (kg)	14.06
Material de Construcción	SECC (Steel, ElectroGalvanized, Cold rolled, Coil)
Color	Negro



Monitor LCD (pulgadas)	19
Instalable en Rack	Yes
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-40 °F a 158 °F (-40 °C a 70 °C)
Humedad Relativa	Humedad relativa del 80% sin condensación
Temperatura de Operación	32 °F a 104 °F (0 °C a 40 °C)
BTUs	(Modo en Línea) 102 BTU/Hr / (Modo en Espera) 17.06 BTU/Hr
Consumo de Energía (Watts)	(Line Mode) 30W / (Standby Mode) 5W
COMUNICACIONES	
Acceso IP Remoto	No
CONEXIONES	
Puertos	16
Conexiones para PC / Servidor	PS/2; USB; VGA
Lado A - Conector 1	(2) HD15 (FEMALE)
Lado A - Conector 2	(4) MINI DIN-6 (FEMALE)
Lado A - Conector 3	RJ11 (FEMALE)
Lado B - Conector 1	(16) RJ45 (FEMALE)
Interfaz de Teclado y Mouse para Computadora	PS/2; USB
Interfaz de Monitor para Computadora	VGA
EXPANSIÓN DE PUERTO	
Distancia Máxima (Entre 2 Unidades Cualquiera)	100 ft (30.5m)
Número Máximo de Puertos (Cadena Entera)	256
CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICACIONES	
Auto-exploración (S,N)	Y
Duración de la Auto-exploración	Variable
Menú en Pantalla (OSD)	Yes
Selección de Puerto	Hotkey; OSD
Máxima Resolución de Video Soportada	1366 x 768 @ 60Hz
Controlador Requerido	No



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Categoría de Cable Recomendado	Cat5e/6/6a Cables
CERTIFICACIONES	
Certificaciones	UL 60950-1 (EE. UU.), CAN/CSA (Canadá), FCC Parte 15 Clase A, CE, IEC 60950-1
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 1 año
(ESP) Consola Integrada	
Tamaño de Pantalla de Consola (pulgadas)	19
Relación de Aspecto de Pantalla de la Consola	16:9
YES/NO WEB CATEGORY PAGE FILTERS	
KVM Cat5	Sí

© 2018 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.