

Adaptador Crash Cart USB con Transferencia de Ficheros y Captura de Vídeo

Product ID: NOTECONS02



El adaptador de crash cart USB le permite el control de un sistema sin cabezal, convirtiendo su ordenador portátil en crash cart portátil para servidores en rack, ordenadores, terminales ATM, quioscos, etc.

Acceso instantáneo al sistema

Basta con conectar el adaptador de crash cart a su ordenador portátil mediante el cable USB incluido y luego conectar los cables USB y VGA integrados a su servidor, para obtener control a nivel de BIOS inmediatamente. Como no se requiere software controlador para el servidor, puede empezar a funcionar de inmediato.



Soluciones de problemas más eficaces

Gracias a la flexible interfaz del software, puede efectuar transferencias de ficheros desde su ordenador portátil al servidor, la captura de vídeos con fines de registros o instrucciones, las capturas de pantalla, y el ajuste de la escala de la ventana mostrada en modo de pantalla completa o de tamaño inferior, sin necesidad de barras de desplazamiento, para la resolución más rápida de problemas.

Fiabilidad con autoalimentación

Con alimentación mediante la conexión USB del servidor, el adaptador KVM no requiere una salida de CA, lo cual permite conectar cualquier ordenador o dispositivo equipado con un puerto VGA y USB, incluso si no hay un tomacorriente disponible.

Llévelo consigo donde quiera que vaya

Este adaptador de tamaño de bolsillo tiene un diseño compacto que cabe en la bolsa de su ordenador portátil y no requiere la conexión de accesorios adicionales, lo cual evita tener que llevar de un lugar a otro un voluminoso crash cart convencional para resolver problemas y dar mantenimiento a sus sistemas.

StarTech.com le ofrece una amplia selección de productos de alta calidad relacionados con KVM, que le permiten acceder a sus sistemas de manera más eficiente, sin gastos extra ni maraña de teclados, ratones y monitores adicionales. Este producto está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Aplicaciones

- Mantenimiento y reparación de ATM y VLT
- Sistemas móviles y reparación de servidores

Características

- Acceda a cualquier sistema VGA y USB directamente desde su ordenador portátil, mediante el adaptador de la consola KVM
- Rápida configuración con los cables incluidos y control inmediato a nivel BIOS
- Comparta información sobre la solución de problemas y errores de pantalla, mediante la captura de vídeo con resolución 1920 x 1200 60Hz
- Sencilla portabilidad con autoalimentación, sin que se requiera un adaptador de alimentación externo
- Solucione fácilmente cualquier problema de sistema con las funciones de transferencias bidireccionales de ficheros y ordenador remoto

Hardware	Warranty	2 Years	
	Cables Incluidos	Sí	
	Cantidad de Puertos KVM	1	
	Montaje en Rack	No	
	Plataformas Admitidas	USB	
	Sistema En Cascada	No	
	Soporte de Audio	No	
	Soporte de Pantalla Doble	1	
	Tipo de Video PC	VGA	
Rendimiento	Cantidad Máxima de Usuarios	1	
	Control IP KVM	No	
	Hot-Key Selection	No	
	MTBF	909.000	
	Resolución Analógica Máxima	1920x1200 @ 60Hz	
	Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No	
Conector(es)	Conectores del Host	1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho	
	Interfaz(ces) de Consola	1 - USB Mini B (5 pines) Hembra Input	
Software	Compatibilidad OS	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Mac OS® 10.9 a 10.13 Linux 2.6 a 4.11 <i>Solamente versiones LTS</i>	
Observaciones / Requisitos	Nota	Si va a utilizar una interfaz con un dispositivo Linux, este adaptador solo es compatible con teclados QWERTY estándar en modo de configuración para inglés de Estados Unidos	
Indicadores	Indicadores LED	1 - Enlace Consola del Usuario/USB 1 - Enlace Host/Servidor de Video (VGA) 1 - Enlace Mouse/Teclado (USB) del Host/Servidor	
	Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
	Requisitos Ambientales	Humedad	HR 80%
Temperatura de Almacenamiento		-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)	

	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas	Altura del Producto	15 mm [0.6 in]
	Ancho del Producto	74 mm [2.9 in]
	Color	Negro
	Longitud del Cable	416 mm [16.4 in]
		1 x 15in (385mm) USB host cable, 1 x 3in (76mm) VGA host cable, 1 x 6ft (1.8m) USB Console cable
	Peso del Producto	170 g [6 oz]
	Profundidad del Producto	115 mm [4.5 in]
	Tipo de Gabinete	Plástico
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	363 g [12.8 oz]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Adaptador USB de carro de paradas
		1 - Cable USB A a Mini-B
		1 - Tecla Software USB

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.