


Adaptador Crash Cart USB con Transferencia de Archivos y Captura de Video

Product ID: NOTECONS02



El adaptador de crash cart USB portátil, modelo NOTECONS02, permite convertir cualquier laptop en una consola portátil para servidores en rack, computadoras, terminales ATM, quioscos, etc., ahora con transferencia de archivos local y captura de videos integrados en el software. Basta con conectar el adaptador de crash cart a un laptop mediante el cable USB incluido y luego conectar los cables USB y VGA integrados al servidor, para obtener control instantáneo a nivel de BIOS.



Conexión rápida

Conéctese en unos segundos. El adaptador de crash cart incluye cables VGA y USB integrados para las conexiones del lado del servidor, y también incluye un cable USB para conectar a su laptop.

Solucione problemas con sus dispositivos más rápidamente, gracias a la flexible interfaz del software, la cual permite la transferencia de archivos desde un laptop a un servidor, la captura de videos con fines de registros o instrucciones, las capturas de pantalla, y el ajuste de la escala de la ventana mostrada en modo de pantalla completa o de tamaño inferior, sin necesidad de barras de desplazamiento.

Conexión universal

Debido a que no requiere la instalación de software en el servidor, este adaptador puede conectarse con cualquier PC o dispositivo con puerto VGA y USB, que a su vez permite control a nivel de BIOS.

Al ser alimentado a través de su conexión USB al servidor, el adaptador crash cart no necesita ser conectado a un tomacorriente, ahorrando de esta forma batería a su laptop/netbook.

Conexión portátil

Este adaptador de tamaño de bolsillo de gran resistencia, cuya portabilidad ha sido diseñada teniendo en mente a los administradores o técnicos que se desplazan con frecuencia, cabe en la bolsa de una laptop y no requiere accesorios adicionales.

Al eliminar la necesidad de cargar un crash cart tradicional de gran tamaño para la solución y el diagnóstico de problemas, su diseño portátil permite la conexión con dispositivos sin periféricos a través de una simple laptop.

Respaldado por StarTech.com con una garantía de 2 años y con soporte técnico gratuito de por vida.

**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Aplicaciones

- Mantenimiento y reparación de ATM y VLT
- Sistemas móviles y reparación de servidores

Características

- Acceda a cualquier sistema VGA y USB directamente desde su ordenador portátil, mediante el adaptador de la consola KVM
- Rápida configuración con los cables incluidos y control inmediato a nivel BIOS
- Comparta información sobre la solución de problemas y errores de pantalla, mediante la captura de vídeo con resolución 1920 x 1200 60Hz
- Sencilla portabilidad con autoalimentación, sin que se requiera un adaptador de alimentación externo
- Solucione fácilmente cualquier problema de sistema con las funciones de transferencias bidireccionales de ficheros y ordenador remoto

Hardware	Warranty	2 Years	
	Cables Incluidos	Sí	
	Cantidad de Puertos KVM	1	
	Montaje en Rack	No	
	Plataformas Admitidas	USB	
	Sistema En Cascada	No	
	Soporte de Audio	No	
	Soporte de Pantalla Doble	1	
	Tipo de Video PC	VGA	
Rendimiento	Cantidad Máxima de Usuarios	1	
	Control IP KVM	No	
	Hot-Key Selection	No	
	MTBF	909.000	
	Resolución Analógica Máxima	1920x1200 @ 60Hz	
	Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No	
Conector(es)	Conectores del Host	1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho	
	Interfaz(ces) de Consola	1 - USB Mini B (5 pines) Hembra Input	
Software	Compatibilidad OS	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Mac OS® 10.9 a 10.13 Linux 2.6 a 4.11 <i>Solamente versiones LTS</i>	
Observaciones / Requisitos	Nota	Si va a utilizar una interfaz con un dispositivo Linux, este adaptador solo es compatible con teclados QWERTY estándar en modo de configuración para inglés de Estados Unidos	
Indicadores	Indicadores LED	1 - Enlace Consola del Usuario/USB 1 - Enlace Host/Servidor de Video (VGA) 1 - Enlace Mouse/Teclado (USB) del Host/Servidor	
	Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
	Requisitos Ambientales	Humedad	HR 80%
Temperatura de Almacenamiento		-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)	

	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0.6 in [15 mm]
	Ancho del Producto	2.9 in [74 mm]
	Color	Negro
	Longitud del Cable	16.4 in [416 mm]
		1 x 15in (385mm) USB host cable, 1 x 3in (76mm) VGA host cable, 1 x 6ft (1.8m) USB Console cable
	Peso del Producto	6 oz [170 g]
	Profundidad del Producto	4.5 in [115 mm]
	Tipo de Gabinete	Plástico
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	12.8 oz [363 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Adaptador USB de carro de paradas
		1 - Cable USB A a Mini-B
		1 - Tecla Software USB

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.