



## CL-S321UGSN



TRANSFERENCIATéRMICA/TéRMICA DIRECTA  
RESOLUCIÓN  
RESOLUCIÓN DE 203 PPP (8 PUNTOS POR MM)  
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (MáXIMA)  
4 PULGADAS POR SEGUNDO (102 MM/S)  
ANCHURA DE IMPRESIÓN (MáXIMA)  
4,25 PULGADAS (108 MM)  
ANCHURA MEDIA (MÍNIMA A MáXIMA)  
DE 1 PULGADA A 4,64 PULGADAS (DE 25,40 MM  
A 118 MM)  
ESPEJOR MEDIO (MÍNIMO A MáXIMO)  
DE 0,003 A 0,008 PULGADAS (DE 0,06 A 0,2 MM)  
SENSOR DE MEDIOS DE IMPRESIÓN  
ESPACIO FIJO ENTRE ETIQUETAS Y MARCA  
NEGRA  
LONGITUD MEDIA (MÍNIMA A MáXIMA)  
DE 0,16 PULGADAS A 68 PULGADAS (DE 0,4 MM  
A 1727 MM)  
TAMAÑO DEL ROLLO (MáX),  
5 PULGADAS (127 MM) DIÁMETRO, 1 / 1,5  
PULGADAS (25,4 MM / 38,1 MM) DE NÚCLEO  
TAMAÑO DEL NÚCLEO  
INTERFAZ  
USB 2.0, RS-232 Y 10/100 ETHERNET  
TAMAÑO DE LA CINTA

1,57 PULGADAS (40MM) DE DIÁMETRO MáXIMO,  
110 METROS DE LONGITUD, 0,5 PULGADAS  
(12,7MM) DE NÚCLEO

BOBINA Y TIPO DE CINTA  
CARA CON TINTA FUERA. CERA, CERA/RESINA  
O TIPO DE RESINA.  
CARCASA  
HI-OPEN™ (APERTURA SUPERIOR)  
MECANISMO  
AUTÓNOMO  
PANEL  
UN LED, LLAVE DE CONTROL: FEED  
FLASH (MEMORIA NO VOLÁTIL) FLASH 8MB,  
SDRAM 16MB  
DRIVERS WINDOWS ® Y SOFTWARE:  
SOPORTA XP®, 2003, 2008, VISTA™, WINDOWS  
7, WINDOWS 8  
DIMENSIONES ( 224 MM X 254 MM X 170 MM),  
2,5 KG  
GARANTÍA DE LA IMPRESORA Y DE 2 AÑOS  
PARA LA IMPRESORA; 50 KM ó 6 MESES PARA  
LOS CABEZALES