

Tarjeta de Video Externa para Múltiples Monitores USB 2.0 a DVI / VGA, 128 MB SDRAM, 1920 x 1080 (1080p) @ 60 Hz

NÚMERO DE MODELO: U244-001-R



Conecte un monitor o proyector DVI o VGA al puerto USB 2.0 de su computadora o laptop. Use hasta 6 adaptadores para conectar hasta 6 pantallas adicionales a una fuente. Ideal para multitareas, presentaciones y edición de documentos.

General

La Tarjeta de Video Externa para Múltiples Monitores USB 2.0 a DVI / VGA U244-001-R muestra video en un monitor o proyector DVI o VGA mediante el puerto USB 2.0 de su computadora o laptop. Puede extender el video desde su pantalla primaria a otra, duplicar el mismo video en ambas pantallas o cambiar la segunda pantalla a su pantalla primaria. El adaptador es una herramienta ideal para multitareas, visualizar grandes hojas de cálculo, editar documentos, dar presentaciones en exhibiciones comerciales o ver películas y jugar videojuegos en pantallas grandes.

Puede agregar hasta seis adaptadores de tarjeta gráfica de video externa U244-001-R, cada uno conectado a su propio puerto USB 2.0, para conectar un total de siete pantallas a la fuente de video. Agregar o eliminar un monitor es fácil—no necesita reiniciar el sistema después de hacerlo. No es necesaria una fuente de alimentación externa. Primero, instale los controladores usando el CD incluido. Después, conecte respectivamente el adaptador a la pantalla y a la fuente usando un cable DVI o VGA y el cable USB 2.0 incluido. Se incluye también un adaptador DVI a VGA para conectar a un cable VGA.

El U244-001-R soporta resoluciones de video de alta definición hasta 1920 x 1080 (1080p) a 60 Hz y cuenta con 128 MB DDR SDRAM de memoria. Compatible con Windows 7 de 32 y 64 bits y posteriores, así como Mac con Intel OS X 10.8.3 de 32 y 64 bits y posteriores / Mac 10.11. El adaptador trabaja también con tabletas Surface que utilicen Windows 8 Pro o posterior / Windows 10.

Características

Es Fácil Añadir Pantallas

Destacado

- Amplíe el video a una segunda pantalla o duplique un video o ambos
- Agregue hasta 6 adaptadores para conectar un total de 7 pantallas
- No se necesita fuente de alimentación externa
- Soporta resoluciones de video HD de hasta 1920 x 1080 (1080 p) a 60 Hz
- Compatible con computadoras con Windows 10 y Mac 10.11
- Compatible con Ubuntu 14.04.2

Requisitos del Sistema

- Computadora con puerto USB 2.0
- Monitor VGA o DVI
- Windows 7 o posterior, Windows 10 (32 o 64 bits), Intel Mac OS X 10.8.3 o posterior, Mac 10.11 (32 o 64 bits) o tableta Surface que opere con Windows 8 u 8.1 no RT

El Paquete Incluye

- U244-001-R – Tarjeta de Video Externa para Múltiples Monitores USB 2.0 a DVI / VGA
- Adaptador de DVI a VGA
- Cable USB, 91 cm [3 pies]
- Guía de Inicio Rápido
- CD de Controladores con el Manual del Propietario

- Extienda video a un segundo monitor, duplique el mismo video en ambos monitores o haga del segundo monitor su pantalla primaria
- Ideal para multitareas, visualizar hojas de cálculo, editar documentos, entregar presentaciones, ver películas y jugar videojuegos
- Se pueden agregar hasta 6 adaptadores, cada uno conectado a su propio puerto USB 2.0, para un total de 7 pantallas
- No se necesita fuente de alimentación externa.
- No se necesita reiniciar el sistema después de agregar o eliminar un monitor

Vibrante Video de Calidad Superior

- Soporta resoluciones de video de alta definición de hasta 1920 x 1080 (1080p) @ 60 Hz
- Cuenta con una memoria SDRAM DDR de 128 MB
- Utiliza el circuito integrado DisplayLink DL-165
- Se restablece automáticamente desde modos de hibernación y suspensión

Compatible con PC y Mac

- Trabaja con Windows 7 de 32 y 64 bits y posterior, Windows 10
- Trabaja Mac con Intel OS X 10.8.3 de 32 y 64 bits y posterior. Mac 10.11
- Trabaja con tabletas Surface que utilicen Windows 8 Pro o posterior

Especificaciones

GENERALIDADES	
Número de Código de Producto Universal de la caja de la unidad	037332143389
ENTRADA	
Alimentado por el Bus	Yes
FÍSICAS	
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	8.500 x 6.000 x 2.250
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	21.59 x 15.24 x 5.72
Peso de Envío (lb)	0.5000
Peso de Envío (kg)	0.23
Tipo de Empaque de Unidad	Clamshell
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	0.71 x 3.3 x 2.2
Peso de la Unidad (lb)	0.13



Peso de la Unidad (kg)	0.06
Material de Construcción	ABS
Color	Negro
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	10 °C a 40 °C [50 °F a 104 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-20 °C a 70 °C [-4 °F a 158 °F]
Humedad Relativa	De 0% a 85% de HR, Sin Condensación
CONEXIONES	
Puertos	1
Lado A - Conector 1	USB A (MALE)
Lado B - Conector 1	DVI-I (FEMALE)
Enchapado del Conector	Nickel
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Máxima Resolución de Video Soportada	1920 x 1080 (1080p) @60Hz
Especificación USB	USB 2.0 (up to 480 Mbps)
Controlador Requerido	Yes
CERTIFICACIONES	
Certificaciones	Probado para CE, FCC, RoHS, REACH
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años