

# Switch Matricial HDMI de 2x2 con Conmutado Automático y Prioritario - Conmutador Matrix 1080p

Product ID: VS222HDQ



Ahorro de tiempo al cambiar automáticamente de fuentes de audio/video HDMI mediante el conmutador de matriz HDMI 2X2, modelo VS222HDQ. De fácil uso, garantiza una transición sin fallos al cambiar de fuentes de video y pantalla, con la función de copia EDID que mantiene la resolución de video original.

## Selección de señal sin fallos

Transición sin fallo al cambiar de fuentes de video, gracias a la función de copia EDID, que mantiene la resolución nativa con soporte para 1080 p. La emulación de conexión de video garantiza que las opciones de configuración de cualquier computador conectado se mantienen cuando se cambia a una fuente de video diferente.

## Fácil control

Ahorro de tiempo al conectar dos dispositivos de fuente de video HDMI a dos pantallas HDMI independientes, en lugar de conectar manualmente cables individuales. Hardware de montaje incluido, el cual permite una instalación profesional y ordenada.

## Versátiles opciones de conmutación

Sencillo funcionamiento, mediante cuatro diferentes modos de conmutación:

**Selección automática de puerto:** Permite que se muestre automáticamente la última fuente de video activada.

**Selección prioritaria del puerto:** selecciona prioritariamente la entrada número dos antes que la entrada número uno. Si la fuente de video conectada a la entrada número dos está activada, se mostrará dicha fuente.

**Selección del puerto matriz:** conmutación independiente de dos pantallas entre dos fuentes de video.

**Selección manual del puerto:** permite la selección manual de la fuente HDMI, mediante los sencillos botones del panel frontal.

**Certificaciones,  
Reportes y  
Compatibilidad**



**Aplicaciones**

- Conexión y conmutación entre dos fuentes de vídeo y dos pantallas en un banco de pruebas, para la solución de problemas de un ordenador
- Conmutación entre diferentes fuentes de vídeo de una pantalla de señalización digital utilizada en hospitales, centros comerciales o colegios
- Para ejecutar presentaciones multimedia con soporte de datos que aparecen en otra pantalla; ideal para usar en salas de conferencias o en ferias y exposiciones
- Conmutación automática entre un reproductor Blu-ray, un decodificador o una consola de videojuegos, en un entorno de cine en casa

**Características**

- Conmutación automática
- Conmutación por prioridad
- Consola integrada de control manual
- Switch Conmutador de matriz 2x2
- Emulación EDID
- Emulación de la conexión de video
- Soporte para resoluciones de video de hasta 1080 p
- Hardware de montaje incluido

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Cableado	HDMI
	Cantidad de Puertos	2
	Entrada A/V	HDMI
	Montaje en Rack	Sí
	Salida A/V	HDMI
	Soporte de Audio	Sí
<b>Rendimiento</b>	Distancia Máxima	10 m / 33 ft
	Especificaciones de Audio	Sonido envolvente 7.1
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Resolución Digital Máxima	1920x1200 / 1080p
	Resoluciones Admitidas	1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
<b>Conector(es)</b>	Conector A	2 - HDMI (19 pines) Hembra
	Conector B	2 - HDMI (19 pines) Hembra
<b>Indicadores</b>	Indicadores LED	1 - Pantalla #1 - fuente #1 activada
		1 - Pantalla #1 - fuente #2 activada
		1 - Pantalla #2 - fuente #1 activada
		1 - Pantalla #2 - fuente #2 activada
<b>Requisitos de Energía</b>	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Alimentación de Salida	1.5 A
	Consumo de Energía	18
	Corriente de Entrada	0.6 A
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Tensión de Salida	12V DC
	Tipo de Enchufe	M
<b>Requisitos Ambientales</b>	Humedad	0%~80%
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
<b>Características Físicas</b>	Altura del Producto	0.8 in [2 cm]

	Ancho del Producto	2.6 in [65 mm]
	Color	Negro
	Longitud del Producto	6.2 in [15.7 cm]
	Peso del Producto	10.2 oz [290 g]
	Tipo de Gabinete	Aluminio y Plástico
<b>Información de la Caja</b>	Altura de la Caja	2.8 in [72 mm]
	Ancho de la Caja	7.7 in [19.5 cm]
	Longitud de la Caja	11.5 in [29.2 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	19.2 oz [545 g]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - Conmutador de matriz HDMI
		1 - Mando a Distancia
		1 - Adaptador universal de alimentación (Norteamérica / UE / Reino Unido / Australia)
		1 - Kit de Montaje
		1 - Kit de patas de goma
		1 - Manual de Instrucciones

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.