



### EVD2-GSM1

EVD2-GSM1 es un controlador de señal telefónica diseñado para el sistema de video porteros de 2 hilos de Elikon para desviar las llamadas del frente de calle al teléfono fijo o celular. Con esta unidad GSM, puede comunicarse con los visitantes al teléfono fijo o móvil programado, que al igual que un mando a distancia, permite la intercomunicación.

#### Características

- 1 Sistema 2 Hilos GSM
- Tecnología de hilos sin polaridad
- Soporta SIM tipo standard Iusacell, Telcel o Movistar
- Función de hacer una llamada a un número fijo o móvil.



#### Especificaciones

Cableado	2 Hilos, sin polaridad
Alimentación	20~28VDC → Estático: 60mA, Operación: 500mA
Temperatura de trabajo	-10°C ~ 40°C
Dimensiones EVD2-GSM1	90 x 72 x 60 mm
Dimensiones antena	200 mm, longitud cable: 3 metros

#### Conectores

Puerto de conexión	Terminal bus
Slot para SIM	1 (SIM no incluida, soporta SIM de Iusacell, Telcel o Movistar), para SIM tipo standard (25mm x 15mm)
Conector antena	Si
Led indicadores	Encendido/Apagado, Red, Status y en transferencia
Botones	Reset, SQ (Signal Quality), Recover, REV
DIP Switch	Viene con configuración predeterminada.

