Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Hub de 7 Puertos USB 2.0

NÚMERO DE MODELO: **U222-007-R**

General

El distribuidor USB 2.0 ultra pequeño de 7 puertos de Tripp Lite es el más versátil y poderoso del mercado. Permite conectar hasta siete dispositivos USB a un puerto USB en su computadora. Esta unidad cumple o excede las especificaciones del USB 2.0 para Altas Velocidades de transferencia de datos de hasta 480 Mbps. Ideal para los usuarios de computadoras portátiles y de escritorio A pesar de que el hub funcionará perfectamente en prácticamente todos los casos sin necesidad de alimentación externa, se incluye un adaptador de CA multi-voltaje (100-240V) en el raro caso de que necesite conectar un dispositivo de alto consumo de energía. Este dispositivo USB 2.0 es compatible con versiones anteriores de USB, por lo que funcionará con dispositivos USB 2.0 y USB 1.1. La protección contra sobrecorriente resguarda los equipos conectados de sobrevoltajes. Incluye un soporte para la colocación vertical.

Características

- Hub USB 2.0 de 7 puertos
- Soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 480 Mbps.
- Conecte hasta 7 dispositivos USB a un solo puerto USB en su computadora
- Debido al diseño compacto, es ideal para utilizarlo con una laptop/notebook.
- No necesita alimentación externa, software ni procedimientos difíciles de instalación.
- Su diseño para conectar y usar / Hot-Swap le permite agregar o quitar un dispositivo en cualquier momento
- Protección contra sobrevoltaje por puerto
- Alimentado por el bus o auto-alimentado
- Soporta especificación USB 2.0 hasta a 500mA por puerto
- La alimentación en bus, 500mA desde el puerto de la computadora USB 2.0 es compartida entre los puertos del Hub
- La fuente de alimentación externa proporciona 2.5A de potencia, para ser compartida entre los puertos

Destacado

- Conecte hasta 7 dispositivos USB 2.0
- Transferencia de datos de Alta Velocidad de 480 Mbps
- Es compatible con dispositivos USB1.1 de versiones anteriores
- La protección contra sobrecorriente resguarda los equipos conectados de sobrevoltajes.
- Soporta especificación USB 2.0 hasta a 500mA por puerto
- Incluye un soporte para la colocación vertical.
- Compatible con todos los principales sistemas operativos

Requisitos del Sistema

- Puerto USB 2.0
- Compatible con todos los principales sistemas operativos

El Paquete Incluye

- Mini hub de 7 puertos USB 2.0 U222-007-R
- Fuente de Alimentación Externa con Clavija NEMA 1-15P (Entrada: 100-240V, 50/60Hz, 0.5 A; Salida: 5V, 2.5A)
- Cable de extensión de 1.22 m [4 pies]

Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

del Hub (hasta 500mA por puerto)

- Incluye una fuente de alimentación compacta con múltiples voltajes (100-240V).
- Compatible con los principales sistemas operativos.

Especificaciones

GENERALIDADES	
Número de Código de Producto Universal de la caja de la unidad	037332126733
ENTRADA	
Compatibilidad de voltaje (VCA)	100; 110; 120; 127; 200; 208; 220; 230; 240
Especificaciones de la Entrada de Alimentación Externa (V / Hz / A)	100V ~ 240V, 50Hz / 60Hz, 0.5A
Especificaciones de la Salida de Alimentación Externa (V / A)	5V / 2.5A
Longitud de Cable de Alimentación Externa (pies)	5
Especificaciones del Conector de Barril de la Fuente de Alimentación Externa de CD	OD: 3.5 x 1.35 x 9.5mm, Positive Pin, Negative Sleeve
Clavija(s) de la Fuente de Alimentación Externa	NEMA 1-15P North America
Certificaciones de la Fuente de Alimentación Externa	FCC; UL; cUL; RoHS
Alimentado por el Bus	No
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
Indicadores LED	Rojo (Encendido)
FÍSICAS	
Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / pulgadas)	8.900 x 5.600 x 2.500
Peso de Envío (kg)	0.45
Tipo de Empaque de Unidad	Clamshell
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	0.94 x 3.4 x 2.7
Peso de la Unidad (lb)	0.2
Peso de la Unidad (kg)	0.09
Material de Construcción	ABS
Color	Negro; Blanco

Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	0 ºC a 40 ºC [32 ºF a 104 ºF]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-10 ºC a 80 ºC [14 ºF a 176 ºF]
Humedad Relativa	De 0% a 90% de HR, Sin Condensación
BTUs	8.5 BTU / h
CONEXIONES	
Puertos	7
Lado A - Conector 1	(0) USB B (FEMALE)
Lado B - Conector 1	(7) USB A (FEMALE)
Enchapado del Conector	Nickel
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Especificación USB	USB 2.0 (up to 480 Mbps)
Controlador Requerido	No
CERTIFICACIONES	
Aprobaciones	Probado para CE, FCC, RoHS, REACH
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años

© 2018 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.