

Adaptador de video DisplayPort a VGA con audio

Product ID: DP2VGAA



Este singular adaptador DisplayPort™ a VGA está equipado con un puerto integrado de audio que permite la conexión de dispositivos equipados con DisplayPort, como una laptop HP® EliteBook Folio 9470m, a una pantalla o un proyector VGA con audio.

Comparta sus presentaciones y videos

Dado que la mayoría de las salas de juntas tienen una configuración diferente, la longitud disponible de cables puede variar. No todas las laptops tienen puertos DisplayPort (DP) y de audio situados en el mismo lado, lo cual puede resultar incómodo al hacer sus presentaciones. También significa que algunos puertos pueden quedar fuera de alcance durante una reunión.

Este práctico adaptador permite situar sus puertos de audio y video en el mismo lado de la laptop, a fin de facilitar el acceso a los puertos cuando los necesite.

Reemplazo para un puerto de audio dañado

Si el puerto de audio de su dispositivo móvil está dañado o bloqueado por otras conexiones, este práctico adaptador garantiza la disponibilidad de todos los puertos necesarios en cada presentación. Al conectar el audio a la computadora a través del adaptador, se está preparado para cualquier situación.

Para utilizar la función de audio del dispositivo, es necesario el suministro de alimentación del adaptador a través del puerto USB de su laptop, o a través de un puerto de carga de un ojal USB. Basta con conectar un cable Micro USB del adaptador en el puerto USB, a fin de que el audio esté disponible cuando se haga la presentación.

Cree un entorno ordenado, sin estorbo de cables

El adaptador también se puede utilizar para la conexión de su computadora de escritorio o laptop a su monitor y altavoces. El adaptador y los cables conectados se pueden dejar ordenadamente en la parte trasera del monitor, para que todos sus dispositivos se puedan colocar de forma organizada.

Llegue con todos sus dispositivos siempre listos donde quiera que vaya

Este adaptador DisplayPort a VGA es extremadamente portátil, gracias a su diseño compacto y de peso ligero. Es el accesorio ideal para sus dispositivos móviles, ya que se puede llevar fácilmente en la bolsa de su laptop o en cualquier otra bolsa. Su diseño ultra portátil es ideal en el caso de entornos BYOD (trae tu propio dispositivo).

También permite estar siempre preparado al hacer una presentación con un cliente potencial, ir a dar clases fuera del salón de clases o al viajar para reunirse con un cliente.

El adaptador DP2VGAA está avalado por la garantía de 3-años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Aplicaciones

- Conecte un monitor o proyector VGA a un dispositivo equipado con DisplayPort, además de proporcionar audio a sus presentaciones de video
- Conecte una pantalla VGA a su laptop equipada con DisplayPort, a fin de utilizarla como monitor secundario
- Lleve el adaptador en sus viajes, para poder conectar cualquier monitor o proyector VGA que requiera
- Entre en cualquier sala de juntas con su laptop o tablet equipada con DisplayPort listo para sus presentaciones

Características

- Agrupe sus puertos VGA y de audio, a fin de que estén accesibles cuando los necesite
- Reemplace un puerto de audio dañado o bloqueado mediante la conexión del audio directamente a través del adaptador
- Proporcione calidad de imágenes con la más clara nitidez, compatible con resoluciones de video de alta definición de hasta 1920x1200 o 1080p
- Máxima portabilidad, gracias a su diseño de peso ligero que ocupa poco espacio

Hardware	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Activo
	Entrada A/V	DisplayPort - 1.2
	Estilo de adaptador	Adaptadores
	Salida A/V	VGA
	Soporte de Audio	Sí
Rendimiento	Especificaciones de Audio	Audio estéreo de 2 canales (3,5mm)
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Resolución Analógica Máxima	1920x1200 / 1080p (output)
	Resolución Digital Máxima	1920x1200 / 1080p (input)
Conector(es)	Conector A	1 - DisplayPort (20 pines) Macho Input
	Conector B	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Output 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra Output
	Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB Micro B (5 pines) Hembra Input
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
Requisitos Ambientales	Humedad	40%~50%RH (humedad relativa)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0.7 in [1.7 cm]
	Ancho del Producto	1.7 in [42 mm]
	Color	Negro
	Longitud del Cable	7.2 in [18.4 cm]
	Longitud del Producto	2.6 in [67 mm]
	Peso del Producto	1.8 oz [50.8 g]
Información de la Caja	Altura de la Caja	0.6 in [16 mm]
	Ancho de la Caja	7.9 in [20 cm]
	Longitud de la Caja	8.7 in [22 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	2.3 oz [64 g]

Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Adaptador DisplayPort a VGA
		1 - Cable Micro USB de 0.25m

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.