

Supresor de Sobretensiones Protect It! con 8 Tomacorrientes, Cable de 7.62 m [25 pies] con Clavija en Ángulo Recto, 1440 joules, LEDs de Diagnóstico, Gabinete en Color Gris Claro

NÚMERO DE MODELO: TLP825



Proteja su computadora, impresora, escáner, ruteador, módem y otros pequeños electrodomésticos contra peligrosas sobretensiones y ruido en la línea. Recomendado para cualquier aplicación de escritorio, de red o doméstica que necesite protección en la línea de CA

General

Perfecto para su estación de trabajo de casa u oficina, el Supresor de Sobretensiones TLP825 Protect It!® con 8 tomacorrientes cuenta con una clasificación de protección contra sobretensiones de 1440 joules para defender sus componentes electrónicos delicados incluso contra las sobretensiones más fuertes. De hecho, Tripp Lite reparará o reemplazará cualquier equipo conectado dañado por sobretensiones, incluso por rayos, hasta \$75,000 y de por vida (válido en EE UU, Canadá y Puerto Rico únicamente).

Debido a que los tomacorrientes residenciales tienen tres hilos—línea viva (H), neutro (N) y tierra (G)—el TLP825 protege los tres, abarcando los dos modos de protección: el modo completo normal (H-N) y modo común (N-G / H-G). También filtra la interferencia electromagnética (EMI) e interferencia de radio frecuencia (RFI) que pueden perturbar sus aparatos electrónicos y causar pérdida de datos o daños a los equipos.

Sus dispositivos se conectan en 8 tomacorrientes NEMA 5-15R, 3 de los cuales están ampliamente espaciados para aceptar convertidores de corriente voluminosos sin bloquear los tomacorrientes adyacentes. Las tapas de seguridad deslizantes bloquean un contacto accidental con los tomacorrientes no utilizados. Un breaker de 15A integrado protege todos los tomacorrientes y apaga los equipos conectados en caso de sobrecarga. El switch de encendido y apagado iluminado proporciona control sobre el equipo conectado con solo un toque. Los LEDs de diagnóstico confirman que su tomacorriente está debidamente conectado a tierra y que su equipo conectado está protegido.

Destacado

- 8 tomacorrientes NEMA 5-15R, incluyendo 3 para convertidores de corriente voluminosos
- Capacidad de protección contra sobretensiones de 1440 joules
- Filtra el perjudicial ruido en la línea EMI / RFI
- Un breaker restaurable de 15A evita las peligrosas sobrecargas
- Cable de alimentación de CA con clavija NEMA 5-15P en ángulo recto de 7.5 m [25 pies]

El Paquete Incluye

- TLP825 – Supresor de Sobretensiones Protect It! con 8 tomacorrientes, Gabinete Gris Claro
- Manual del Propietario

El cable de alimentación de CA extra largo de 7.62 m [25 pies] le proporciona la flexibilidad para alcanzar tomacorrientes distantes, mientras que la clavija NEMA 5-15P con ángulo recto permite que los muebles y el equipo se coloquen al ras contra la pared para ahorrar espacio en la estación de trabajo. Las ranuras incorporadas en el panel inferior proporcionan convenientes opciones para instalación en la pared o en el escritorio para el gabinete plástico gris claro.

Características

Supresión de Sobretensiones de 1440 joules para los Equipos Electrónicos de la Casa o la Oficina

- Protege su computadora, impresora, escáner, ruteador, módem y otros pequeños electrodomésticos contra las sobretensiones de corriente incluso las más severas
- Recomendado para cualquier aplicación de equipos electrónicos de escritorio, de red o domésticos que necesiten protección de CA
- Supresión de sobretensiones de línea en modo normal total (H-N) y modo común (N-G / H-G)
- Filtra el dañino ruido en la línea EMI / RFI que puede causar daños en el equipo o pérdida de datos
- Excede las especificaciones IEEE 587 categorías A y B sobre supresión de sobretensiones

Los ocho tomacorrientes aceptan un amplio rango de dispositivos electrónicos

- Los ocho tomacorrientes de CA NEMA 5-15R aceptan la mayoría de las computadoras y periféricos
- 3 tomacorrientes ampliamente espaciados acomodan convertidores de corriente voluminosos sin bloquear a los otros tomacorrientes
- Las tapas de seguridad deslizantes bloquean un contacto accidental con los tomacorrientes no utilizados

Características de Seguridad Premium

- El switch de encendido y apagado iluminado proporciona control sobre el equipo conectado con solo un toque
- El apagado automático corta la alimentación a todos los tomacorrientes cuando el circuito de protección esté comprometido
- Un LED de diagnóstico confirma el estado de la conexión a tierra y de protección de un solo vistazo.
- Cumple con las normas de seguridad actuales de UL 1449 3ª Edición

Se ajusta perfectamente a su estación de trabajo

- Un cable de alimentación de CA extra largo 7.62 m [25 pies] llega a los tomacorrientes distantes
- La clavija NEMA 5-15P en ángulo recto que ahorra espacio permite que los muebles y el equipo se coloquen al ras contra la pared
- Las ranuras perforadas en la parte inferior del panel proporcionan convenientes opciones de instalación en la pared o en el escritorio
- Gabinete de plástico en color gris claro diseñado para una vida duradera



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Respaldado por el Seguro Máximo de por Vida de Tripp Lite

- \$75,000 de Seguro Máximo de por Vida cubre cualquier componente conectado dañado por una sobretensión (EE. UU., Canadá y Puerto Rico únicamente)

Especificaciones

GENERALIDADES	
Número de Código de Producto Universal de la caja de la unidad	037332138248
SALIDA	
Compatibilidad de Frecuencia	50 / 60 Hz
Tomacorrientes	(8) 5-15R
Salida (Watts)	1800
Breaker (amps)	15
Acomodo del Conector de Transformador	Soporta los accesorios de enchufe de 3 transformadores grandes sin cubrir los demás tomacorrientes, acepta un total de 6 transformadores.
Cubiertas de Seguridad para Tomacorrientes	Incluye cubiertas de seguridad deslizantes incorporadas para los tomacorrientes.
Orientación del Tomacorrientes	Una sola hilera de 5 más una segunda hilera de 3 para acomodar transformadores.
Tomacorrientes en Ángulo Recto	No
ENTRADA	
Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s)	120V CA
Servicio Eléctrico Recomendado	120V, 15A
Tipo de Conexión de Entrada	NEMA 5-15P
Características de la Clavija de entrada	Enchufe de entrada en ángulo recto para ahorrar espacio.
Longitud del Cable de Alimentación (pies)	25
Longitud del Cable de Alimentación (m)	7.62
Calibre del Cable de Entrada	calibre 14, SJT
Compatibilidad de voltaje (VCA)	120
Amperes de Sobretensión Máximos	84000
Clavija en Ángulo Recto	Sí
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
Interruptores	Disyuntor de combinación de CA e interruptor de encendido y apagado de dos posiciones con iluminación roja.



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Detalles de LEDs de Diagnóstico	Los LEDs incorporados confirman los estados "protección presente" del supresor (verde) y "conectado a tierra" (rojo).
SUPRESIÓN DE SOBRECARGA / RUIDO	
Valor nominal en joules de supresión CA	1440
Tiempo de respuesta de supresión de CA	< 1 ns
Modos de Protección	Incluye supresión de sobretensiones completa en modo normal (H-N) y modo común (N-T / H-T).
Límite de Voltaje (RMS)	150
Especificación de Paso Directo UL1449	330/400/400
Filtrado de EMI / RFI	Hasta 40 dB.
SUPRESIÓN DE SOBRETENSIÓN EN LÍNEA DE DATOS	
Protección para Teléfono/DSL	No
Protección para Cable (Coaxial)	No
Protección de Red (Ethernet)	No
FÍSICAS	
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	12.400 x 4.100 x 5.200
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	31.50 x 10.41 x 13.21
Peso de Envío (lb)	3.7000
Peso de Envío (kg)	1.68
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	4,86 x 9,55 x 1,51
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	12.34 x 24.26 x 3.84
Peso de la Unidad (lb)	3.46
Peso de la Unidad (kg)	1.57
Material de Construcción	Plástico
Pestañas de Instalación Integradas	Las ranuras de montaje con perforaciones permiten el montaje en la pared.
Color del Gabinete	Gris Claro
Color del receptáculo	GRIS CLARO
Color (Cable de Alimentación de CA)	Gris Claro
Medida del Tomacorrientes (centro a Centro)	Distancia entre tomacorrientes estándar = 28.5 mm; Distancia entre Tomacorrientes para Conector de Transformador = 57 mm
Medida de las perforaciones (centro a centro)	Distancia entre ranuras horizontales = 75 mm; Distancia entre ranuras verticales = 41.6 mm



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

CERTIFICACIONES	
Aprobaciones Internacionales Adicionales	RoHS
UL1449 3a Edición (Supresión de CA)	UL1449 TERCERA EDICIÓN
UL1363 (Posición de Potencia)	UL1363
cUL / CSA (Canadá)	cUL
Aprobaciones	Supera las especificaciones IEEE 587 categorías A y B.
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida
Seguro para los equipos conectados (EE UU, Puerto Rico y Canadá)	75,000 dólares de Seguro Máximo de por Vida

© 2018 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.