

## NO apta para Cuartos de Atención a Pacientes - Supresor de Sobretensiones UL1363 de Grado Hospital con 6 Tomacorrientes de Grado Hospital, Cable de 3.05 m [10 pies], 1050 Joules

NÚMERO DE MODELO: **SPS610HGRA**



¿Necesita usar un supresor de sobretensiones detrás de un escritorio o en un punto confinado? El SPS610HGRA proporciona supresión de sobretensión con la comodidad de una clavija en ángulo recto, ahorradora de espacio de grado hospital para colocar las unidades en áreas confinadas y con pestañas de instalación ranuradas y bridas para fácil instalación.

### General

Nuestro supresor de sobretensiones SPS610HGRA proporciona 6 tomacorrientes de grado hospital y protección contra sobretensiones dañinas con el beneficio adicional de una cómoda clavija de grado hospital en ángulo recto. El nuevo diseño proporciona otra opción de convenientes tomacorrientes fuera del área de cuidado de pacientes, incluyendo aquellos espacios estrechos.

### Características

- Calificación de supresión de sobretensión de CA de 1050 joules
- Resistente gabinete completamente metálico soporta años de uso sin pérdida de continuidad de la ruta a tierra
- 6 tomacorrientes de CA de Grado Hospital NEMA5-15R
- Cable de CA con clavija NEMA 5-15PHG moldeada en ángulo recto de Grado Hospital de 3.05 m [10 pies]
- Bridas y pestañas de instalación con perforaciones
- Cubierta de seguridad del switch, previene el apagado accidental.
- Capacidad eléctrica de 15A con breaker
- Compatibilidad eléctrica de 120 Volts, 50Hz / 60Hz
- Certificado por UL (EE.UU) y cUL (Canadá)

### Destacado

- 6 tomacorrientes de Grado Hospital
- Valor nominal de 1050 joules
- Cable de 3.05 m [10 pies] con clavija moldeada de ángulo recto de Grado Hospital
- Gabinete completamente de metal

### El Paquete Incluye

- SPS610HGR – Supresor de Sobretensiones
- Manual de instrucciones con información sobre la garantía

- UL1449 Tercera Edición registrada
- El apagado automático corta la alimentación a los tomacorrientes cuando el circuito de protección ha sido comprometido

## Especificaciones

<b>GENERALIDADES</b>	
Número de Código de Producto Universal de la caja de la unidad	037332167071
<b>SALIDA</b>	
Compatibilidad de Frecuencia	50 / 60 Hz
Tomacorrientes	(6) 5-15R-HG
Salida (Watts)	1800
Breaker (amps)	15
Acomodo del Conector de Transformador	Soporta convertidores de corriente grandes sin cubrir los tomacorrientes restantes
Tomacorrientes en Ángulo Recto	No
<b>ENTRADA</b>	
Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s)	120V CA
Servicio Eléctrico Recomendado	120V (110V ~ 125V)
Tipo de Conexión de Entrada	NEMA 5-15P-HG de Grado Hospital
Longitud del Cable de Alimentación (pies)	10
Longitud del Cable de Alimentación (m)	3.05
Compatibilidad de voltaje (VCA)	120
Amperes de Sobretensión Máximos	19500
Clavija en Ángulo Recto	Sí
<b>INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES</b>	
Detalles de LEDs de Diagnóstico	ALIMENTACIÓN DE LA LÍNEA PRESENTE (Verde)
<b>SUPRESIÓN DE SOBRECARGA / RUIDO</b>	

Valor nominal en joules de supresión CA	1050
Tiempo de respuesta de supresión de CA	< 1 ns
Modos de Protección	Incluye supresión de sobretensiones en modo normal
Límite de Voltaje (RMS)	140
<b>SUPRESIÓN DE SOBRETENSIÓN EN LÍNEA DE DATOS</b>	
Protección para Teléfono/DSL	No
Protección para Cable (Coaxial)	No
Protección de Red (Ethernet)	No
<b>FÍSICAS</b>	
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	2.200 x 15.000 x 6.000
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	5.59 x 38.10 x 15.24
Peso de Envío (lb)	2.6000
Peso de Envío (kg)	1.18
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	1.5 x 13.75 x 2.5
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	3.81 x 34.9 x 6.35
Peso de la Unidad (lb)	3.20
Peso de la Unidad (kg)	1.45
Material de Construcción	Metal
Pestañas de Instalación Integradas	Incluye bridas y pestañas de instalación con perforaciones
Color del receptáculo	BLANCO
Color (Cable de Alimentación de CA)	Gris
<b>CERTIFICACIONES</b>	
UL1449 3a Edición (Supresión de CA)	UL1449 3ª Edición (Número de Serie: AGIB12015SL)
UL1363 (Posición de Potencia)	UL1363 (Series Number: AGIB12015SL)
cUL / CSA (Canadá)	cUL (Número de Serie: AGIB12015SL)
<b>GARANTIA</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida