Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

NO apta para Cuartos de Atención a Pacientes - Supresor de Sobretensiones UL1363 de Grado Hospital con 6 Tomacorrientes de Grado Hospital, Cable de 4.57 m [15 pies], 1050 Joules

NÚMERO DE MODELO: **SPS-615-HG**

Destacado

- 6 tomacorrientes Grado Hospital
- Valor nominal de 1050 joules
- Cable de 4.57 m [15 pies] con enchufe moldeado de calidad para hospitales
- Gabinete de metal

El Paquete Incluye

- SPS-615-HG – Supresor de Sobretensiones
- Manual de instrucciones con información sobre la garantía

General

La SPS-615-HG de Tripp Lite ofrece una capacidad de supresión de sobretensiones y distribución de energía de CA de 15A en una resistente barra metálica con tomacorrientes para aplicaciones de 120V. Ofrece 6 tomacorrientes de CA, 4.57 m [15 pies] Interruptor de circuitos restaurable integrado, con cable de alimentación de CA y supresión de sobretensión de CA de 1050 J. Cuenta con clavijas y tomacorrientes de Grado Hospital de seguridad mejorada. La cubierta de seguridad del interruptor previene el apagado accidental. Pestañas de instalación con perforaciones de uso opcional. El interruptor de circuito de 15A alimenta todos los tomacorrientes y protege contra sobrecargas. LED indicador que verifica si la alimentación de la línea está disponible.
CLAVIJA / TOMACORRIENTES: Clavija NEMA 5-15PHG Grado Hospital y 6 tomacorrientes Grado Hospital NEMA 5-15RHG
ELÉCTRICO: 120 VCA, 50Hz / 60Hz, 15 A
FORMATO: multi-contactos metálicos con cable para supresión de sobretensión
SUPRESIÓN: CA: Límite de 150 V RMS / 1050 joules

Características

- Calificación de supresión de sobretensión de CA de 1050 J.
- Resistente gabinete completamente metálico que soporta años de uso sin pérdida de continuidad de la ruta a tierra
- 6 tomacorrientes de CA de calidad para hospitales NEMA5-15R
- 4.57 m [15 pies]. Cable de CA con clavija NEMA 5-15PHG integrada y moldeada de Grado Hospital
- Bridas y pestañas de instalación con perforaciones
- Cubierta de seguridad del switch, previene el apagado accidental.
- Capacidad eléctrica de 15A con breaker
- Compatibilidad eléctrica de 120 Volts, 50Hz / 60Hz
- Certificado por UL (EE.UU) y cUL (Canadá)

- UL1449 Tercera Edición registrada
- El apagado automático corta la alimentación a los tomacorrientes cuando el circuito de protección ha sido comprometido

Especificaciones

GENERALIDADES	
Número de Código de Producto Universal de la caja de la unidad	037332100085
SALIDA	
Compatibilidad de Frecuencia	50 / 60 Hz
Tomacorrientes	(6) 5-15R-HG
Salida (Watts)	1800
Breaker (amps)	15
Acomodo del Conector de Transformador	Soporta convertidores de corriente grandes de clavija sin cubrir los tomacorrientes restantes
Tomacorrientes en Ángulo Recto	No
ENTRADA	
Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s)	120V CA
Servicio Eléctrico Recomendado	120V (110V ~ 125V)
Tipo de Conexión de Entrada	NEMA 5-15P-HG de Grado Hospital
Longitud del Cable de Alimentación (pies)	15
Longitud del Cable de Alimentación (m)	4.57
Compatibilidad de voltaje (VCA)	120
Amperes de Sobretensión Máximos	19500
Clavija en Ángulo Recto	No
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
Detalles de LEDs de Diagnóstico	ALIMENTACIÓN DE LA LÍNEA PRESENTE (Verde)
SUPRESIÓN DE SOBRECARGA / RUIDO	
Valor nominal en joules de supresión CA	1050

Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Tiempo de respuesta de supresión de CA	< 1 ns
Modos de Protección	Incluye supresión de sobretensiones en modo normal
Límite de Voltaje (RMS)	140
SUPRESIÓN DE SOBRETENSIÓN EN LÍNEA DE DATOS	
Protección para Teléfono/DSL	No
Protección para Cable (Coaxial)	No
Protección de Red (Ethernet)	No
FÍSICAS	
Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / pulgadas)	14.800 x 2.200 x 6.300
Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / cm)	37.59 x 5.59 x 16.00
Peso de Envío (lb)	2.9000
Peso de Envío (kg)	1.32
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	1.5 x 13.75 x 2.5
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	3.81 x 34.9 x 6.35
Peso de la Unidad (lb)	3.20
Peso de la Unidad (kg)	1.45
Material de Construcción	Metal
Pestañas de Instalación Integradas	Incluye bridas y pestañas de instalación con perforaciones
Color del receptáculo	BLANCO
Color (Cable de Alimentación de CA)	Gris
CERTIFICACIONES	
UL1449 3a Edición (Supresión de CA)	UL1449 3ª Edición (Número de Serie: AGIB12015SL)
UL1363 (Posición de Potencia)	UL1363 (Series Number: AGIB12015SL)
cUL / CSA (Canadá)	cUL (Número de Serie: AGIB12015SL)
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida

© 2018 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.