

Adaptador USB-C de Video Multipuertos 4en1 - de Aluminio - 4K 30Hz - Plateado

Product ID: CDPVGDVHDMDP



Este adaptador de video multipuerto USB-C™ plateado ofrece una solución portátil para la conexión de su laptop equipada con USB Type-C a una pantalla VGA, DVI, HDMI® o Mini DisplayPort. El adaptador también está disponible en gris espacial (CDPVDHDMDPSG) y rosa dorado (CDPVDHDMDPRG).







Conectividad todo en uno, pensada para los usuarios que viajan/se desplazan

Evite las molestias de tener que llevar diferentes adaptadores para pantallas diferentes, gracias a este adaptador USB-C 4 en 1. Con salidas VGA, DVI, HDMI y mDP, podrá conectar su laptop a casi cualquier pantalla, lo cual representa una solución práctica plug-and-play al viajar o desplazarse por trabajo en aplicaciones BYOD (Trae tu propio dispositivo).



Conectividad todo en uno, pensada para los usuarios que viajan/se desplazan

Evite las molestias de tener que llevar diferentes adaptadores para pantallas diferentes, gracias a este adaptador USB-C 4 en 1. Con salidas VGA, DVI, HDMI y mDP, podrá conectar su laptop a casi cualquier pantalla, lo cual representa una solución práctica plug-and-play al viajar o desplazarse por trabajo en aplicaciones BYOD (Trae tu propio dispositivo).

Conectividad con estilo

El adaptador USB Type-C tiene una caja de aluminio diseñado para armonizar con el color plateado de su MacBook y es compatible con cualquier dispositivo a su vez compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C. Con cable integrado USB-C y gestor magnético de cables, este adaptador de video USB-C se puede guardar de forma fácil y práctica al viajar.

El modelo CDPVGDVHDMDP está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.





Certifications, Reports and Compatibility













Applications

- Conecte con casi cualquier monitor cuando se desplace o viaje
- Conecte su MacBook de uso BYOD (Trae tu propio dispositivo) a una pantalla VGA, DVI, HDMI o mDP en su sitio de trabajo o colegio
- Conecte un monitor VGA, DVI, HDMI o Mini DisplayPort (mDP) secundario a su MacBook

Features

- Aproveche al máximo la compatibilidad con videos gracias a este adaptador 4 en 1: USB-C a VGA, DVI, HDMI o Mini DisplayPort
- Obtenga una calidad de imagen impresionante con soporte para resoluciones UHD hasta 4K a 30Hz
- Obtenga conexiones perfectas, gracias a este adaptador USB-C que armoniza a la perfección con su MacBook plateado
- Máxima portabilidad con el gestor magnético de cable integrado y duradera caja de aluminio



Data Sheet

	Warranty	2 Years
Hardware	Active or Passive Adapter	Activo
	Entrada A/V	USB Type-C
	Estilo de adaptador	Adaptadores
	ID del Conjunto de Chips	Cypress - CYPD1120 Cypress - CY7C65210 Parade - PS8348B Parade - PS171
	Salida A/V	DVI
		HDMI
		VGA
		Mini-DisplayPort
Rendimiento	Especificaciones de Audio	Salida HDMI y mDP - Sonido envolvente 7.1
	Especificaciones Generales	El adaptador de vídeo soporta solo una salida de vídeo a la vez. Si se efectúan varias conexiones, solo una de las salidas funcionará.
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Resolución Analógica Máxima	1920 x 1200 @ 60Hz
	Resolución Digital Máxima	3840 x 2160 @ 30Hz
	Resoluciones Admitidas	Max HDMI output: 3840 x 2160 @ 30Hz
		Max mDP output: 3840 x 2160 @ 60Hz
		HDMI and mDP output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
		DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
	Video Revision	DisplayPort 1.2
		HDMI 1.4
Conector(es)	Conector A	1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
	Conector B	1 - Mini DisplayPort (20 pines) Hembra Output
		1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Output
		1 - DVI-D (25 pines) Hembra Output
		1 - HDMI (19 pines) Hembra Output



Data Sheet

Observaciones / Requisitos	Requerimientos del Sistema y Cables	Para que este adaptador funcione, su puerto USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
Requisitos Ambientales	Humedad	HR de 40% a 50%
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0.6 in [15 mm]
	Ancho del Producto	2.2 in [55 mm]
	Color	Plata
	Longitud del Cable	4.3 in [110 mm]
	Longitud del Producto	4.1 in [105 mm]
	Peso del Producto	3.8 oz [108 g]
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	6.5 oz [184 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Adaptador A/V de viaje

Product appearance and specifications are subject to change without notice.