

Switch Conmutador KVM de 4 Puertos HDMI 1080p con USB 3.0

ID del Producto: SV431HDU3A2



Este switch conmutador KVM USB 3.0 HDMI® con 4 puertos le permite controlar cuatro computadoras equipadas con HDMI, mediante un solo monitor, teclado y mouse. El concentrador KVM también incluye audio con entrada de 3.5mm y un concentrador integrado de 3 puertos USB 3.0.

Este conmutador KVM incluye un concentrador integrado con 3 puertos USB 3.0, el cual funciona por separado de su teclado y mouse HID ("Human Interface Device", dispositivo de interfaz humana), a fin de poder compartir dispositivos periféricos USB entre cada computadora conectado y evitar los gastos adicionales que implican adquirir otro equipo. El concentrador USB 3.0 cambia automáticamente sus dispositivos USB conectados a la computadora seleccionada, lo cual le evita las molestias de desconectar y reconectar sus periféricos.

La compatibilidad con USB 3.0 le permite alcanzar velocidades de transferencia de datos de hasta 5Gbps, a fin de garantizar un rendimiento fluido de sus periféricos USB: solución ideal para la rápida transferencia de datos a unidades USB 3.0 externas.

Su compatibilidad con imágenes de alta resolución (1080p), permite que este conmutador KVM con 4 puertos HDMI pueda procesar con claridad impecable las imágenes de pantallas HDMI, lo cual resulta ideal para aplicaciones gráficas que requieran resoluciones de video 1920 x 1080.

El conmutador KVM incluye puertos auxiliares de audio con entrada de 3.5mm, los cuales le permiten compartir audio análogo independiente, a partir de cada uno de sus computadoras conectadas, con su juego de bocinas de escritorio. Audio independiente, junto con video HDMI 1080p, le ofrece control total multimedia entre diferentes computadoras, lo cual hace de este switch KVM la solución perfecta para aplicaciones de profesionales creativos, como el diseño o la edición de video y sonido.

El modelo SV431HDU3A2 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Controle cuatro computadoras equipadas con HDMI y USB mediante un solo conjunto de periféricos (teclado, mouse y monitor)
- Lleve a cabo aplicaciones multimedia HD 1080p, como el diseño gráfico o creaciones CAD y CAM
- Comparta periféricos USB 3.0 entre cuatro computadoras

Características

- Comparta de forma fácil dispositivos periféricos con el hub integrado USB 3.0
- Video de calidad de alta definición compatible con resoluciones de hasta 1080p
- Control total multimedia y compatibilidad por separado de entrada de 3.5mm auxiliar
- No requiere software ni controladores
- Puertos independientes de mouse y teclado HID ("Human Interface Device", dispositivo de interfaz humana)

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Soporte de Audio	Sí
Cantidad de Puertos KVM	4
Plataformas Admitidas	USB 3.0
Tipo de Video PC	HDMI
Soporte de Pantalla Doble	1
Montaje en Rack	Opcional
Cables Incluidos	No
Sistema En Cascada	No

Rendimiento

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
Control IP KVM	No
Hot-Key Selection	Sí
Longitud Máxima del Cable	15,24m
Resolución Digital Máxima	1920 x 1080 @ 60 Hz
Especificaciones de Audio	Soporte de sonido estéreo de 2 canales
Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
MTBF	142000 horas

Conector(es)

Interfaz(es) de Consola	HDMI (19 pines)
	USB Type-A (4 pines) USB 2.0
	Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
Conectores del Host	HDMI (19 pines)
	USB Type-B (9 pines) USB 3.0
	Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
Otra(s) Interfaz(es)	USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)

Indicadores

Indicadores LED	Indicadores LED de selección de puerto/enlace LED de alimentación
-----------------	--

Requisitos de Energía

Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.6 A

Tensión de Salida 12V DC

Alimentación de Salida 1.5 A

Tipo de Enchufe M

Consumo de Energía 18

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura de Almacenamiento -10°C to 60°C (14°F to 140°F)

Humedad HR 0~80% sin condensación

Características Físicas

Longitud del Producto 8.7 in [22 cm]

Ancho del Producto 5.1 in [13 cm]

Altura del Producto 1.7 in [43 mm]

Peso del Producto 2.4 lb [1.1 kg]

Información de la Caja

Longitud de la Caja 9.7 in [24.7 cm]

Ancho de la Caja 11.7 in [29.7 cm]

Altura de la Caja 3.3 in [85 mm]

Peso (de la Caja) del Envío 3.6 lb [1.6 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja Conmutador KVM HDMI de 4 puertos

Patas de Goma

Adaptador Universal de Alimentación (NA/RU/UE/AUS)

Guía de inicio rápido

*** La apariencia y las especificaciones del producto estn sujetas a cambios sin previo aviso.**

