

Especificaciones técnicas

Pack de baterías de 192 V 5 kVA y 6 kVA RM para SAI Smart-UPS SRT de APC | SRT192RMBP | Descargado en 10/30/2020 (EST)

Pack de baterías de 192 V 5 kVA y 6 kVA RM para SAI Smart-UPS SRT de APC

SRT192RMBP

Llame para más información 01 800 724 63 43 37

- Incluye: Guía de instalación, Tarjeta de garantía



Salida

Tensión de salida de la batería	192 V
---------------------------------	-------

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería	Batería de plomo y ácido
Montaje de batería	Stand alone battery stack ((*))
Vida útil esperada de la batería (en años)	3-5 años
Cantidad de RBC	2
Capacidad VA/hora de la Batería	1920

Descripción física

Altura máxima	130mm, 13.0cm
Anchura máxima	432mm, 43.2cm
Profundidad máxima	683mm, 0.0cm
Altura de racks	3U
Peso neto	91.0kg
Peso de envío	105.5kg
Altura bruta	420mm, 42.0cm
Anchura bruta	600mm, 60.0cm
Profundidad bruta	1000mm, 100.0cm
Color	Negro
Unidades en Palet	1.0

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Especificaciones técnicas

Pack de baterías de 192 V 5 kVA y 6 kVA RM para SAI Smart-UPS SRT de APC | SRT192RMBP | Descargado en 10/30/2020 (EST)



Descripción medioambiental

Operating Temperature	0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo	0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento	-15 - 45 °C
Elevación de Almacenamiento	0 - 15240metros

Conformidad

Aceptaciones	OSHPD
Garantía estándar	2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

RoHS	Conforme
Proposition 65 Warning	Disponible en la pestaña de documentación

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.