Especificaciones Técnicas

Modelo	SD22204GN
Cámara	
Sensor de Imagen	1 / 2.7 "CMOS
Píxeles efectivos	1920 (H) x 1080 (V), 2 Megapíxeles
RAM / ROM	256 / 128M
Sistema de escaneo	Progresivo
Velocidad del obturador electrónico	1 / 1s ~ 1 / 30,000s
Iluminación mínima	Color: 0,05Lux @ F1,6; N / B: 0,005Lux@F1,6
Relación S / N	Más de 50 dB
Distancia IR	N/A
IR LED	N/A
Lente	
Longitud focal	2.7mm ~ 11mm
Máx. Apertura	F1.6
Ángulo de visión	H: 112.5° ~ 30°
Control de enfoque	Auto / Manual
Zoom óptico	4x
Enfoque a cerca distancia	100mm ~ 1000mm
Distancia DORI	
Nota: La distancia DORI es una "proximidad general" de la distancia que hace que sea fácil localizar la cámara adecuada para sus necesidades. La distancia DORI se calcula sobre la base de la especificación del sensor y del resultado de la prueba de laboratorio según EN 62676-4, que define los criterios para Detectar, Observar, Reconocer e Identificar, respectivamente.	
Detectar	120m (394 pies)
Observar	48m (157 pies)
Reconocer	24m (79ft)
Identificar	12m (39 pies)
PTZ	
Pan / Rango de inclinación	Pan: 0 ° ~ 355 °; Inclinación: 0 ° ~ 90 °
Control de velocidad manual	Pan: 0,1 ° ~ 100 ° / s; Inclinación: 0.1 ° ~ 60 ° / s
Velocidad preestablecida	Pan: 100 ° / s; Inclinación: 60 ° / s
Presets	300
Modo PTZ	8 Tour, Auto Pan
Configuración velocidad	Longitud focal orientada al humano/ adaptación de velocidad
Acción de encendido	Restauración automática de ptz a estado anterior y de lente después de una falla de alimentación

Idle motion	Activar preset / Tour si no hay comando en el período especificado
Protocolo	DH-SD
Función inteligente	
Seguimiento automático (Autotracking)	N/A
IVS	Tripwire, Intrusión, Objeto abandonado/desaparecido, Detección de rostro
H.264 + / H.264 / MJPEG	
Compresión	H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG
Capacidad de Transmisión	3 Streams
Resolución	1080P (1920 x 1080) / 720P (1280 x 720) / D1 (704 x 576/704 x 480) / CIF (352 x 288/352 x 240)
Cuadros por segundo	Main Stream: 1080P / D1 (1 ~ 25 / 30fps), 720P (1 ~ 50 / 60fps) Sub Stream1: D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) Sub Stream2: 720P / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
Control de Bit Rate	CBR/VBR
Bit Rate	H.264 + / H.264: 448K ~ 8192Kbps, MJPEG: 5120K ~ 10240Kbps
Día / Noche	Auto (ICR) / Color / B / W
Compensación de contraluz	BLC / HLC / WDR (120dB)
Balance de blancos	Auto, ATW, Interior, Exterior, Manual
Ganar control	Auto / Manual
Reducción de ruido	Ultra DNR (2D / 3D)
Detección de movimiento	Soportado
Región de interés (ROI)	Soportado
Estabilizador de imagen (EIS)	N/A
Defog	Soportado
Zoom digital	16x
Dar la vuelta	180º
Enmascaramiento de privacidad	Hasta 24 áreas
Red	
Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base - T)
Wi-Fi	N/A
Protocolo	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, Filtro IP, QoS, Bonjour, 802.1x
Estándar de Comunicación	ONVIF, PSIA, CGI
Máx. Acceso de usuarios	20 usuarios
Edge Storage	NAS (Network Attached Storage) PC local para la grabación instantánea Tarjeta Micro SD 128GB

Visualizador web	IE, Chrome, Firefox, Safari
Software de gestión	Smart PSS, DSS
Smart Phone	IOS, Android
Interfaz	
Interfaz de video	N/A
Interfaz de audio	N/A
RS485	N/A
Alarma	N/A
Eléctrico	
Fuente de alimentación	DC 12V / 1.5A, PoE (802.3af)
Consumo de energía	10W
Ambiental	
Condiciones de operación	-30 ° C ~ 60 ° C / Menos del 95% de HR (-22 ° F ~ 140 ° F)
Indice de Protección	IP66
Resistencia al Vandalismo	IK10
Construcción	
Caja	Metal
Dimensiones	Φ122 (mm) x 89 (mm)
Peso neto	0.66kg
Peso bruto	0.71kg