

# Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI de 4K- 2x Puertos USB-A - PD de 60W - Negro

Product ID: DKT30CHPD



Convierta su ordenador portátil MacBook o Windows® en una estación de trabajo, donde quiera que vaya, gracias a este adaptador multipuerto USB-C™ con HDMI.

## Conecte un monitor HDMI 4K UHD

Conecte su ordenador portátil equipado con USB-C o Thunderbolt 3 a un monitor 4K 30Hz, mediante este adaptador USB-C de vídeo, a fin de crear una estación de trabajo de doble pantalla. Complete más trabajo, gracias a la pantalla adicional, la cual le permite el trabajo multitarea de forma más eficiente, o conecte su ordenador portátil a un proyector o televisor HDMI para presentaciones en salas de juntas.

## Cargue su ordenador portátil

Este estación de conexión para portátil incluye un puerto USB-C de entrega de potencia que le permite alimentar y cargar su ordenador portátil equipado con USB-C durante una presentación o al trabajar. Solución perfecta para ordenadores portátiles con un número limitado de puertos (que solo tienen un puerto USB-C). Incluso con el adaptador conectado al ordenador portátil, es posible alimentar y cargar su portátil con el adaptador de alimentación por USB-C.

## Potencie su productividad

El adaptador HDMI 4K le proporciona las conexiones que necesita para llevar a cabo más trabajo. Puede conectar dispositivos como una unidad de memoria (Flash) o un ratón, a través de los dos puertos USB 3.0 Type-A. También puede agregar conectividad por red con cable mediante el puerto Ethernet Gigabit, lo cual resulta ideal en zonas sin conexión inalámbrica (Wi-Fi).

El modelo DKT30CHPD cumple con las normas TAA y está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

*Nota: Para garantizar plena funcionalidad del adaptador, el puerto USB-C de su ordenador portátil debe ser compatible con la entrega de potencia por USB y el modo Alt (alternativo) de DisplayPort.*

**Certificaciones,  
Reportes y  
Compatibilidad**



**Aplicaciones**

- Conecte con un monitor externo HDMI para el trabajo multitarea
- Haga presentaciones a través de un televisor o proyector HDMI, en una sala de juntas o aula de clases
- Conecte con un televisor HDMI en un entorno de oficina compartida u oficina temporal

**Características**

- Agregue una pantalla adicional mediante este adaptador de vídeo multipuerto USB-C HDMI con capacidad UHD 4K
- Alimente su ordenador portátil con 60W de entrega de potencia, mediante un adaptador de alimentación por USB Type-C
- Conecte dispositivos USB 3.0 Type-A, por ejemplo una unidad de memoria (Flash) o un ratón, a través de este adaptador multipuerto
- Flexibilidad de ubicación del dispositivo en el escritorio o la mesa, gracias al cable USB-C de mayor longitud (34cm)
- Agregue conectividad por red con cable mediante el puerto Ethernet Gigabit RJ45

<b>Hardware</b>	Warranty	3 Years
	Compatibilidad con 4K	Sí
	Estándares Industriales	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
	ID del Conjunto de Chips	VIA/VLI - VL813 VIA/VLI - VL100 Chrontel - CH7525A ASIX - AX88179
	Pantallas compatibles	1
	Puerto(s) de carga rápida	No
	Tipo de Bus	USB-C
<b>Rendimiento</b>	Compatibilidad con UASP	Sí
	MDIX Automático	Sí
	Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
	Resolución Digital Máxima	4096 x 2160p a 24Hz o 3840 x 2160p (HDMI) a 30Hz
	Soporte Full Duplex	Sí
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
	Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
<b>Conector(es)</b>	Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 Macho  1 - HDMI (19 pines) Hembra  1 - RJ-45 Hembra  2 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra  1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 Hembra
	Compatibilidad OS	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Mac OS® 10.9 a 10.13 Chrome OS™
	<b>Observaciones / Requisitos</b>	Nota  No todos los puertos USB-C son compatibles con la funcionalidad completa de la norma USB Type-C. Asegúrese de que su puerto USB-C anfitrión es compatible con el suministro de alimentación por USB 2.0 y el modo Alt (alternativo) de DisplayPort.  El adaptador también puede conectarse al puerto USB-C anfitrión de su ordenador portátil no compatible con la alimentación por USB 2.0. Sin embargo, en esta configuración, si un adaptador de alimentación está conectado al adaptador multifunción, no suministrará alimentación a través de su ordenador portátil anfitrión.

Para obtener una resolución 3840 x 2160p (4K también se conoce como 4K x 2K), se requiere una pantalla con capacidad 4K

USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps.

Su ordenador portátil puede tener requisitos de carga específicos. Por ejemplo, si su ordenador portátil requiere exactamente 60W de alimentación y un adaptador consume parte de los 60W, es posible que su ordenador portátil no reconozca que está obteniendo suficiente alimentación. Para más información sobre la entrega de potencia, consulte el fabricante de su hardware.

Requerimientos del Sistema y Cables

Un ordenador portátil anfitrión con un puerto USB-C disponible (para garantizar total funcionalidad del adaptador, el puerto USB-C anfitrión debe ser compatible con la versión 2.0 de alimentación por USB y el modo Alt (alternativo) de DisplayPort)

Opcional: Adaptador de alimentación USB-C (por ejemplo, el adaptador de alimentación por USB-C de su ordenador portátil)

<b>Requisitos de Energía</b>	Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
	Power Delivery	60W
<b>Requisitos Ambientales</b>	Humedad	0% a 85% RH (humedad relativa, sin condensación)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
<b>Características Físicas</b>	Altura del Producto	18 mm [0.7 in]
	Ancho del Producto	51 mm [2 in]
	Color	Negro
	Longitud del Cable	348 mm [13.7 in]
	Longitud del Producto	96 mm [3.8 in]
	Peso del Producto	64 g [2.3 oz]
	Tipo de Gabinete	Plástico
<b>Información de la Caja</b>	Peso (de la Caja) del Envío	198
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - adaptador multipuerto usb-c

1 - guía rápida de inicio

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.