

Monitor HP 27er de 68,58 cm (27")



Increíblemente fina. A un precio irresistible.

Nuestra pantalla LCD más fina tiene un diseño elegante que no daña la vista y te ofrece una visión nítida y llena de vida desde prácticamente cualquier ángulo, a un precio muy asequible.



Nuestra pantalla LCD más fina

- Superación de los límites del concepto de fino en un diseño atractivo. Con el uso innovador del metal altamente resistente y ligero, hemos creado una pantalla aún fina.¹

Excepcional de borde a borde

- Con ángulos de visualización muy amplios y una resolución vívida de 1920 x 1080², esta pantalla de extremo a extremo ofrece una experiencia de entretenimiento amplia para múltiples configuraciones sin contratiempos.

Color de gran realismo

- Cuando los colores en la pantalla no se distinguen de la vida real, el resultado es una imagen hermosamente vívida. Con la certificación de Technicolor, la precisión de color está asegurada.

Incluye

- Sin bisel que rodee la pantalla, una experiencia de visualización ultra amplia que permite la instalación de varios monitores sin problemas.
- Detalles vibrantes desde prácticamente cualquier posición con color uniforme y claridad de imagen a lo largo de los ángulos de visión verticales y horizontales de 178° ultra anchos.
- Prepárate para elementos visuales brillantes e imágenes nítidas con la calidad inolvidable de esta impresionante pantalla FHD.²
- La resolución HP Enhance + mejora la calidad de imagen con reducción de ruido avanzada para obtener imágenes más nítidas y claras. Al reducir la sobreexposición, este filtro de ruido avanzado amplifica tus imágenes para ofrecer fotos, videos y juegos más nítidos.³

¹ 6,6 mm en su punto más fino.

² Se requiere contenido de Full high-definition (FHD) para ver imágenes FHD.

³ Los resultados pueden variar basándose en la calidad de visualización de la imagen original (imagen, foto o vídeo) y la diferencia entre la configuración anterior del monitor, en comparación con el nuevo modo HP Enhance+.

Ficha técnica

Monitor HP 27er de 68,58 cm (27")



Tamaño de la pantalla	68,58 cm (27")
Proporción	16:9
Tipo de pantalla	IPS con retroiluminación de la pantalla LED
Densidad de píxeles	0,311 mm
Tiempo de respuesta a la actualización	Gris a gris 7 ms
Brillo	250 cd/m ²
Relación de contraste	Estático 1000:1; Dinámico 10M:1
Ángulo de visualización	178° en horizontal; 178° en vertical
Señal de entrada de vídeo	1 VGA; 2 HDMI (con soporte de HDCP)
Resolución	1920 x 1080 a 60 Hz
Frecuencia de barrido de pantalla (horizontal)	Hasta 80 kHz
Frecuencia de barrido de pantalla (vertical)	Hasta 60 Hz
Funciones de la pantalla	Panel de baja opacidad; Conmutación en plano; Selección de idiomas; Retroiluminación LED; Controles en pantalla; Plug and Play; Programable por el usuario
Características físicas de seguridad	Preparado para bloqueo de seguridad (el bloqueo se vende por separado)
Ángulo de movimiento de la pantalla	Inclinación: De -5 a +25°
Especificaciones del entorno	Retroiluminación LED sin mercurio; Cristal de pantalla sin arsénico
Fuente de alimentación y requisitos de alimentación	Voltaje de entrada: de 100 a 240 VCA a 50 - 60 Hz; Consumo de energía: 29 W máximo, 24 W típico; Modo en espera: < 0,3 W
Rendimiento de energía	Clase de eficiencia energética: A+; Pantalla diagonal visible: 68,58 cm (27"); Consumo de energía en modo activo: 23 W; Consumo de energía anual: 34 kWh; En espera: 0,2 W; Consumo de energía (modo apagado): 0,14 W; Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 a 60 Hz
Opciones de mandos de usuario de la pantalla	Menú/OK; Information (Información)/"-"; Input (Entrada)/"+"; Auto/QV/Exit (Salir); Power (Encendido)
Dimensiones (an x f x al)	62,09 x 19,45 x 45,56 cm (con soporte); 62,09 x 3,56 x 37,16 cm (sin soporte)
Peso	3,79 kg (con soporte); 3,39 kg (sin soporte)
Temperatura operativa: límites	5 a 35 C
Humedad operativa, límites	del 20 al 80%
Temperatura de almacenamiento: límites	-20 a 60 C
Rango de humedad en inactividad	5 % ~ 95 %
Certificaciones y conformidades	CB; CE; TUV-BAUART; ISO9241; CSA; CSA-NRTL; FCC; ICES; Marca S; VCCI; CCC; CEL de China; BSMI; KCC; KC; E-standby; Lote 6 y Lote 5 EUP; GEMS; MEPS; UCRANIA; HRN N NO.201; EAC; IEC60950:1999; IS 1121; SASO; SABS IEC 60950-1; NOM; PSB; ISC; C-Tick
Color del producto	Plata natural (parte delantera y base) y Blanco (posterior)
Garantía	1 año de garantía comercial HP
Contenido del embalaje	Cable de alimentación de CA 1,9 m, adaptador de alimentación de 1,0 m, CD (incluye guía de usuario, garantía, unidades), QSP (póster de instalación rápida), cable del teléfono, Cable HDMI de 1,8 m (en determinados sku/regiones)
Montaje VESA	No
Información para pedidos	T3M88AA#A2N: 190780366455; T3M88AA#ABB: 190780106433; T3M88AA#ABT: 190780366417; T3M88AA#ABU: 190780366387; T3M88AA#ABV: 190780366431; T3M88AA#ABY: 190780366400; T3M88AA#ACQ: 190780366424; T3M88AA#UUG: 190780366448; T3M88AA#UUZ: 190780366394

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. La información incluida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios HP se establecen en las declaraciones de garantía expresas que acompañan a tales productos y servicios. Ninguna parte del contenido de este documento debe considerarse una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento. Todas las demás marcas comerciales son de sus respectivos propietarios. Todas las restantes marcas comerciales son propiedad de sus respectivas empresas.

