

Adaptador USB 3.0 SuperSpeed a SATA III para Unidades de Disco Duro SATA de 2.5" o 3.5"

NÚMERO DE MODELO: U338-000-SATA



General

El adaptador USB 3.0 SuperSpeed a SATA III U338-000-SATA de Tripp Lite, permite la conexión a una unidad de disco duro Serial ATA (2.5" / 3.5"). Configure discos duros sin tener que instalarlos primero o jale datos del disco duro de una computadora bloqueada a una nueva computadora. La unidad cuenta con un conector SATA de 22 Pines + Alimentación y un conector USB 3.0 Micro B. Trabaja con cualquier disco duro SATA de 2.5" o 3.5". El U338-000-SATA es compatible con Windows (hasta 10) y Mac y puede conectarse a computadoras con USB de generaciones anteriores (2.0 y 1.1, a velocidades más lentas)

Características

- Compatible con USB 3.0 y anteriores
- Compatible con SATA III (6Gbps) y anteriores
- Soporta Conectar y Usar... No necesita Software ni Controladores.
- Soporta LBA-48 bit (Direccionamiento de Bloques Lógicos)
- Soporta Transporte Sólo a Granel de Almacenamiento Masivo de USB
- Conector de Datos + Energía SATA de 22 Pines
- Compatible con unidades SATA de 2.5" / 3.5"
- Admite unidades de hasta 4TB
- Compatible con Windows (hasta 10), Mac, Linux

Destacado

- Cumple con SuperSpeed (5 Gbps) / Alta Velocidad (480 Mbps) / Máxima Velocidad (12 Mbps)
- Compatible con SATA III (6 Gbps) / SATA Gen2i (3 Gbps) / Gen1i (1.5 Gbps)
- Para Discos Duros SATA de 2.5" a 3.5"
- Soporta unidades de hasta 4TB
- Compatible con Windows (hasta 10), MAC, LINUX

Requisitos del Sistema

- Computadora con Puerto USB 3.0 (compatible con 2.0 y 1.1, pero a menores velocidades de transferencia)
- Disco duro SATA o IDE de 2.5" o 3.5"

El Paquete Incluye

- U338-000-SATA - Adaptador USB 3.0 SuperSpeed a SATA III
- Cable USB 3.0 Micro-B, 76 cm [2.5 pies]
- Fuente de Alimentación Externa con Clavija NEMA 1-15P (Entrada: 100V - 240V, 50/60Hz, 0.8A; Salida: 12V, 2A)

Especificaciones

DESCRIPCION DEL MODELO

¿Qué Hace Este Producto?

Formatee nuevos discos duros o guardado de datos de discos viejos



GENERALIDADES	
Adaptador de CA	Entrada: 100-240V, 50/60Hz, 0.8A; Salida: 12V, 2A
FÍSICAS	
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	3.000 x 3.200 x 5.000
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	7.62 x 8.13 x 12.70
Peso de Envío (lb)	0.5600
Peso de Envío (kg)	0.25
Color	Negro
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	-20C a +85C
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-20C a +70C
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	USB 3.0 A (MALE)
Lado B - Conector 1	22 PIN SATA + POWER (FEMALE)
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años