

HIKVISION

HIK DS-7108NI-SN/P



Informacion Tecnica:

ENTRADA DE VÍDEO IP: 8-CH

DE DOS VÍAS DE ENTRADA DE AUDIO: 1-CH, RCA (2,0 VP-P, 1 KW)

RED

ANCHO DE BANDA DE ENTRADA: 50MBPS

ANCHO DE BANDA DE SALIDA: 40MBPS

CONEXIÓN REMOTA: 128

SALIDA HDMI / VGA: 1-CH, RESOLUCIÓN: 1920 × 1080P / 60HZ, 1280 × 1024 / 60HZ, 1280 × 720 / 60HZ, 1024 × 768 / 60HZ

SALIDA DE AUDIO: 1-CH, RCA (LINEAR, 1 KW)

VISTA EN VIVO / REPRODUCCIÓN: 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF

CAPACIDAD: 4-CH @ 720P, 2-CH @ 1080P

SATA: 1 INTERFAZ SATA PARA 1 HDD

CAPACIDAD: HASTA 4 TB PARA CADA DISCO

INTERFAZ DE RED: 1 RJ-45 10/100 MBPS SELFADAPTIVE

INTERFAZ USB: 2, USB2.0

INTERFAZ: 8 INTERFACES ETHERNET INDEPENDIENTES 10/100 MBPS POE

MAX. PODER: 40W

ESTÁNDAR APOYADO: AF

FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 48V DC

CONSUMO (SIN DISCO DURO Y POE): ≤ 10 W

TEMPERATURA DE TRABAJO: DE -10 ° C ~ 55 ° C (14 ° F ~ + 131 ° F)

HUMEDAD DE TRABAJO: 10% ~ 90%

CHASIS: CHASIS DE 1U

DIMENSIONES: 285 × 210 × 45 MM

PESO (SIN HDD): ≤ 1 KG