



Certificado
NOM



Pantalla
LCD



8 tomas
(4 + 4)



3 años
de garantía

E-TRONIX 1500

1500VA / 900 W
NO-BREAK CON REGULADOR INTEGRADO

ENTRADA

Voltaje: 127 Vca 60 Hz

Consumo de energía: 12 A

SALIDA

Tensión de salida en modo batería: 120 Vca +/-10%

Tiempo de transferencia: 2-6 ms

Tipo de onda: Tipo senoidal

Supresor de picos en tensión: 300 J

BATERÍA

Tipo y número: 12 Vcc / 9 Ah x 2

Tiempo de carga: 8 horas para 90% de carga

FÍSICA

Número de tomas: 8 tipo NEMA 5-15R

Número de tomas reguladas y respaldadas: 4

Número de tomas con supresión: 4

Protección de línea: RJ11 y RJ45

Software de monitoreo: Sí

Indicadores visuales: Pantalla LCD

Protección contra sobrecarga: Breaker Térmico

Dimensiones: 148 x 178 x 298 mm

Peso: 9.9 Kg

Garantía: 3 años

MEDIO AMBIENTE

Humedad: 0-90% RH @ 0-40°C (sin condensación)

Nivel de ruido: >40db

Normas aplicables: NOM 001-SCFI-1993

Altura de operación: 3 000 M sobre el nivel del mar

Temperatura de almacenamiento: -15°C hasta 50°C

Temperatura de operación: 0°C - 40°C

