

Multiplexor KVM de montaje en rack de 1U de 16 puertos NetDirector

NÚMERO DE MODELO: **B022-U16-IP**



Controla hasta 16 computadoras o servidores directamente desde cualquier parte del mundo a través de LAN, WAN o Internet con acceso remoto incorporado.

General

El KVM IP B022-U16-IP NetDirector® para instalación en rack de 1U de 16 Puertos es la solución inteligente para el control de hasta 16 computadoras o servidores desde un monitor, teclado y mouse, todo desde la siguiente habitación, al lado, o en otro continente. Se puede realizar una conexión en cadena de hasta 31 KVMs B022-U08 adicionales para controlar hasta 264 computadoras

El B022-U16-IP ocupa hasta 1U de espacio de rack y funciona con todos los principales sistemas operativos. El acceso a IP incorporado le permite controlar computadoras a través de una red LAN, WAN o Internet. Solo inicie sesión en un navegador Web usando el cliente de navegador basado en Windows o Java y navegue por la amigable interfaz en inglés, español, francés, alemán o japonés. También puede acceder al KVM sin un navegador si así lo prefiere.

El avanzado menú en pantalla [OSD] permite video de alta definición hasta 2048 x 1536 en la consola local y hasta 1600 x 1200 @ 60 Hz con color profundo de 24 bits en la consola remota. El modo de disposición en paneles le permite monitorear varios puertos en forma remota al mismo tiempo.

Compatible con tanto las conexiones USB como PS/2 utilizando los juegos de cable incluidos, el KVM le permite seleccionar una computadora conectada utilizando los botones de la consola o los comandos de teclas rápidas del teclado. Además soporta IPv4 e IPv6, así como Dirección IPv6 Local de Enlace y protocolo de Configuración Automática sin Estado.

Tecnologías de encriptado avanzadas, como SSL de 128 bits, RC4 de 128 bits, RSA de 1024 bits, DES de 56 bits, AES de 256 bits y 3DES de 168 bits, mantienen seguros sus datos importantes. El KVM soporta autenticaciones RADIUS y LDAP/S Tres niveles de seguridad le permiten delegar acceso adecuado al personal aprobado y puede crear hasta 64 cuentas separadas.

Destacado

- Acceso IP integrado desde cualquier sitio en el mundo
- Se puede realizar una conexión en cadena de hasta 31 KVMs B022-U08 adicionales para controlar hasta 264 computadoras
- Compatible con todos los principales sistemas operativos
- Compatible con conexiones USB y PS/2
- Permite hasta 64 cuentas de usuario seguras
- Instalación ahorradora de espacio en 1U de rack

Requisitos del Sistema

Consola Externa

- Monitores SVGA, VGA o MultiSync
- Teclado y mouse PS/2 o USB.

Computadoras

- Tarjeta de gráficos de video VGA, SVGA o MultiSync con un puerto HD15
- Puertos PS/2 o USB para teclado/mouse
- Cualquiera de los sistemas operativos principales

Consulte el manual del propietario por los requisitos para un acceso de IP remoto.

El Paquete Incluye

- KVM IP NetDirector B022-U16-IP de 16 puertos para instalación 1U en rack
- (2) Juegos de cable para KVM

Características

Completo Control desde Cualquier Sitio

- Acceso por IP incorporado que le permite controlar hasta 16 computadoras directamente desde la sala contigua, la puerta de al lado u otro continente
- Accede a las computadoras en forma remota a través de LAN, WAN o Internet por medio de Windows o Java
- Aplicaciones con base en Windows y Java que proporcionan acceso sin un navegador
- El avanzado menú en pantalla permite video de alta definición hasta 2048 x 1536 en la consola local y hasta 1600 x 1200 (@ 60 Hz) con color profundo de 24 bits en la consola remota
- Modo de disposición en paneles: monitorea varios puertos en forma remota al mismo tiempo.

Seguridad Incorporada para Mantener Seguros los Datos

- Cree hasta 64 cuentas separadas
- 3 niveles de seguridad (Administrador, Usuarios y Selecto) le permiten delegar el acceso apropiado
- Cuenta con tecnologías de encriptado avanzadas: SSL de 128 bits, RC4 de 128 bits, RSA de 1024 bits, DES de 56 bits, AES de 256 bits y 3DES de 168 bits.
- Soporta autenticación remota RADIUS y LDAP/S
- Los LEDs integrados en los botones para selección de puerto indican cuando una computadora está conectada, encendida o seleccionada
- El cable para actualización incluido mantiene actualizado el software

Versátil para Cumplir Sus Necesidades Específicas

- Aumente la cantidad de computadoras conectadas hasta 264 a través de la conexión en cadena de hasta 31 KVMs B022-U08.
- Compatible con los principales sistemas operativos.
- La Interfaz de Administración de Red amigable con el usuario puede mostrarse en inglés, español, francés, alemán y japonés.
- Los juegos de cable incluidos le permiten usar teclado y mouse USB o PS/2
- Vea sesiones remotas en blanco y negro, reduciendo la cantidad de datos que circulan por la red mejorando el tiempo de respuesta del teclado / mouse en IP
- Soporta IPv4 e IPv6, así como Dirección IPv6 Local de Enlace y protocolo de Configuración Automática sin Estado IPv6

Mantenga a Sus Colegas en el Loop

- El servidor de registros basado en Windows registra los eventos que ocurren y los guarda en una base de datos consultable
- Los usuarios que estén conectados en forma simultánea pueden comunicarse a través de mensajes y administrar el acceso al puerto

Comodidad de Instalación en Rack

Combinados USB/PS2, 1.83 m
[6 pies] de longitud

- Kit de cables combinados USB/PS2 para consola
- Cable de actualización de Firmware RJ11 a DB9
- Accesorios de Instalación
- Suministro de energía externa con clavija NEMA de 1-15P (Entrada: 100-240V, 50/60Hz, 0.5A / Salida: 5.3V, 2.4A)
- Patas de caucho
- CD con Manual del Propietario y Archivos de Dispositivos
- Guía de Inicio Rápido

- Se instala en solo 1U para ahorrar valioso espacio de gabinete o rack
- Robusto gabinete de acero y conectores premium contruidos para durar

Especificaciones

GENERALIDADES	
Número de Código de Producto Universal de la caja de la unidad	037332188045
Usuarios	1
Adaptador de CA	Entrada: 100-240V, 50/60Hz, 0.5A / Salida: 5.3V, 2.4A
Max CPU	16
FÍSICAS	
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	9.200 x 21.300 x 4.600
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	23.37 x 54.10 x 11.68
Peso de Envío (lb)	7.0000
Peso de Envío (kg)	3.18
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	1.73 x 17 x 6
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	4.39 x 43.18 x 15.24
Peso de la Unidad (lb)	6.50
Peso de la Unidad (kg)	2.95
Color del Gabinete	Negro
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Almacenamiento	de -20 a 60 C) de -4 a 140F)
Humedad Relativa	HR de 0% a 80%, sin condensación
Temperatura de Operación	de 0 a 50 C (32 para: 122 F)
COMUNICACIONES	
Control de Puerto	Botones Interruptores, Teclas de acceso rápido, OSD
Acceso IP Remoto	Sí
CONEXIONES	
Puertos	16
Conexiones para PC / Servidor	PS/2; USB; VGA



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Auto-exploración (S,N)	Y
Duración de la Auto-exploración	1 - 255 segundos
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años
YES/NO WEB CATEGORY PAGE FILTERS	
KVM Cat5	No

© 2018 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.