



Satisfaciendo sus necesidades profesionales

Línea de herramientas inalámbricas con batería de 12V deslizable

12V
LITHIUM-ION

CXT

Compact eXtreme Technology

Línea de herramientas inalámbricas

que utilizan baterías con terminal
deslizable multi-contacto de 12V Li-ion



Cargador rápido 22 minutos

DC10SB

Para carga total de una batería deslizable de 1.5Ah Litio-ion



DC10SB

Cargador desarrollado especialmente para la
NUEVA LÍNEA DE BATERÍAS deslizables de 12V Litio-ion

Sistema reforzado de refrigeración

· El cargador DC10SB está equipado con un ventilador de enfriamiento, lo que permite reducir el tiempo de carga de la batería.



Ventilador

Indicador de estado de la carga

· Muestra el estado de la carga de la batería empezando la carga en 2 etapas: menos del 80% y más del 80%.



Diseño compacto y ligero

· El cargador DC10SB provee un rendimiento más alto que el cargador DC10WA, con un diseño más compacto y ligero.



Terminal tipo deslizable Multi-contacto

· Asegura el contacto estable con la herramienta incluso bajo vibración extrema.
· Las herramientas están equipadas con un diseño ergonómico muy manejable



Nivel de carga de la batería

· La energía restante de la batería puede ser indicada en 4 etapas, simplemente apretando un botón.



Botón
Nivel de carga de la batería
(Luz LED con 4 etapas)

Cargador montable en pared

· Puede ser montado en la pared para cargar, permite al usuario obtener un máximo espacio en el área de trabajo.



Baterías y Cargadores

12V Lithium-ion					
1.5 Ah		BL1016 (197393-5) (197413-5) BLISTER	22 min		DC10SB (197344-8)
				50 min	 DC10WD (1973406)
12V Lithium-ion					
2.0 Ah		BL1021B (197414-3)	30 min		DC10SB
				70 min	 DC10WD
12V Lithium-ion					
4.0 Ah		BL1041B (197416-9) BLISTER	60 min		DC10SB
				130 min	 DC10WD

Incremento de la potencia del motor para aplicaciones de alta velocidad y un torque máximo



Atornillador taladro inalámbrico DF332DZ / DF032DZ

Más compacto y más cantidad de trabajo gracias al recién desarrollado motor sin carbones.

- Perforación más cómoda gracias a su empuñadura ergonómica.
- Alta velocidad de rotación.
- Broquero sin llave para fijar la broca con un solo click.
- Luz de trabajo LED.
- El circuito de protección de la batería se activa para protegerla de los daños debido a la sobrecarga o alta temperatura.



Atornillador-taladro inalámbrico DF332DZ / DF032DZ			10mm (3/8")
 	Capacidad	DF332DZ Acero : 10mm (3/8") Madera : 28mm (1-1/8") Madera : 8mm (5/16")	DF032DZ Acero : 10mm (3/8") Madera : 28mm (1-1/8")
 	Velocidad sin carga	Alta : 0-1,500rpm Baja : 0-450rpm Alta : 0-1,700rpm	Alta : 0-1,500rpm Baja : 0-450rpm
 	Torque máximo de apriete	Fuerte/Suave: 35 / 21N.m	Fuerte / Suave : 35 / 21N.m
 	Dimensiones (L x A x A)	154x66x217mm (6-1/8"x2-5/8"x8-1/2")	124x66x217mm (4-7/8"x2-5/8"x8-1/2")
 	Peso neto	1.0kg (2.3lbs)	0.87kg (1.9lbs)

• Punta phillips, clip para cinturón.

El modelo DF332DZ no incluye cargador ni batería.



Atornillador taladro inalámbrico DF331D / DF031D

Mayor velocidad de aplicación y torque máximo

- La mejor empuñadura ergonómica para atornilladores de impacto inalámbricos en su tipo.
- El circuito de protección de la batería se activa para protegerla de los daños debido a la sobrecarga o alta temperatura.

6.35mm (1/4")
entrada hex (DF031D)



Velocidad sin carga
0 - 1,700rpm

Toque máximo
30N·m
(270in·lbs)



Atornillador-taladro inalámbrico			10mm(3/8")
DF331DWME /DF331DWAE /DF331DWYE /DF331DWY /DF331DZ			
 	Capacidad	Acero : 10mm (3/8") Madera : 21mm (13/16")	
 	Velocidad sin carga	Alta : 0-1,700rpm Baja : 0-450rpm	
 	Torque máximo de apriete	Fuerte / Suave : 30 / 14N.m	
 	Dimensiones (LxAxA)	189x66x209mm (7-7/16"x2-5/8"x8-1/4")	
 	Peso neto	1.1kg (2.4lbs)	

El modelo DF331DZ no incluye cargador ni batería.

• Punta phillips, clip para cinturón, cargador DC10WD.
DF331DWME: batería BL1041B (2x) 4.0Ah / DF331DWAE: batería BL1021B(2x) 2.0Ah
DF331DWYE: batería BL1016 (2x) 1.5Ah / DF331DWY: batería BL1016 1.5Ah

Atornillador-taladro inalámbrico			10mm(3/8")
DF031DWME /DF031DWAE /DF331DWYE /DF331DZ			
 	Capacidad	Acero : 10mm (3/8") Madera : 21mm (13/16")	
 	Velocidad sin carga	Alta : 0-1,700rpm Baja : 0-450rpm	
 	Torque máximo de apriete	Fuerte / Suave : 30 / 14N.m	
 	Dimensiones (LxAxA)	153x66x209mm (6-3/16"x2-5/8"x8-1/4")	
 	Peso neto	1.1kg (2.4lbs)	

El modelo DF031DZ no incluye cargador ni batería.

• Punta phillips, clip para cinturón, cargador DC10WD.
DF031DWME: batería BL1041B (2x) 4.0Ah / DF031DWAE: batería BL1021B(2x) 2.0Ah
DF031DWYE: batería BL1016 (2x) 1.5Ah

Herramientas prácticas por su tamaño y potencia



Rotomartillo inalámbrico HP332DZ

Mayor control en perforación por su empuñadura ergonómica

- Alta velocidad de rotación.
- Broquero sin llave para fijar la broca con un solo click.
- Luz de trabajo LED.
- El circuito de protección de la batería se activa para protegerla de los daños debido a la sobrecarga o alta temperatura.



HP332DZ

Toque máximo
32N·m
(280in-lbs)



Compact eXtreme Technology

Rotomartillo inalámbrico	
HP332DZ	10mm(3/8")
Capacidad	Acero: 10mm (3/8") Madera: 28mm (1-1/8")
	Mampostería: 8mm (5/16")
Impactos por minuto	Alta: 0-22,500
	Baja: 0-6,750
Velocidad sin carga	Alta: 0-1,500rpm
	Baja: 0-450rpm
Torque máximo de apriete	Fuerte/Suave: 35/21N.m
Dimensiones (LxAxA)	168x66x217mm (6-5/8"x2-5/8"x8-1/2")
Peso neto	1.1kg (2.5lbs)

El modelo HP332DZ no incluye cargador ni batería.



Rotomartillo inalámbrico HP331D

Equipado con la nueva batería con indicador de carga para evitar que se quede sin energía durante el trabajo

- La baterías cargan rápido gracias a su sistema de refrigeración del cargador que evita que se caliente la batería durante la carga.
- 18 posiciones de apriete + torque+ taladro +percutor



HP331D

Toque máximo
30N·m
(270in-lbs)

Velocidad sin carga
0 - 1,700rpm



Compact eXtreme Technology

Rotomartillo inalámbrico	
HP331DWE / HP331DWE / HP331DWEY / HP331DZ	
Capacidad	Acero : 10mm (3/8") Madera : 21mm (13/16")
	Mampostería 8mm (5/16")
Impactos por minuto	Alta : 0-25,500 Baja : 0-6,750
Velocidad sin carga	Alta : 0-1,700rpm Baja : 0-450rpm
	Alta: 0-1,700rpm
Torque máximo de apriete	Fuerte/Suave: 30/14N.m
Dimensiones (L x A x A)	201x66x209mm (7-7/8"x2-5/8"x8-1/4")
Peso neto	1.1kg (2.5lbs)

El modelo HP331DZ no incluye cargador ni batería.

- Punta phillips, clip para cinturón, cargador DC10WD.
- HP331DWE: batería BL1041B (2x) 4.0Ah / HP331DWE: batería BL1021B(2x) 2.0Ah
- HP331DWEY: batería BL1016 (2x) 1.5Ah / HP331DWEY: batería BL1016 1.5Ah



Atornillador de impacto inalámbrico TD110D

Aumento de la potencia del motor para una mayor velocidad de aplicación y torque máximo

- Luz LED con función de pre-destello y post-destello.
- La función de protección de la batería se activa para protegerla de los daños debido a la sobrecarga ó alta temperatura.
- Utiliza batería deslizable de 12V con diseño más compacto y ligero.



Atornillador de impacto inalámbrico

TD110DWME / TD110DWAE / TD110DWY / TD110DWYE / TD110DZ

	Capacidad	Tornillo : M4-M8mm(5/32"-5/16")
		Tornillo estándar : M5-M12(3/16"-1/2")
		Tornillo de alta resistencia: M5-M10(3/16"-3/8")
		Tornillo grueso (en longitud): 22 - 90mm (7/8" - 3-1/2")
	Impactos por minuto	0-3,500
	Velocidad sin carga	0-2,600rpm
	Torque máximo	110N.m (970in.lbs)
	Dimensiones (LxAxA)	153x66x204mm (6"x 2-5/8"x8-1/8")
	Peso neto	1.0kg (2.3lbs)

El modelo **TD110DZ** no incluye cargador ni batería.

- Punta phillips, clip para cinturón, cargador DC10WD.

TD110DWME: batería BL1041B (2x) 4.0Ah / TD110DWAE: batería BL1021B(2x) 2.0Ah
TD110DWYE: batería BL1016 (2x) 1.5Ah / TD110DWY: batería BL1016 1.5Ah

Toque máximo
110N·m
(970in-lbs)

Velocidad sin carga
0 - 2,600rpm

Sierra circular inalámbrica HS301D

Máxima capacidad de corte
25.5mm(1")

Compacta, con alta eficiencia en el corte



Porta llave hex



Adaptador de aspiración para polvo removable

se acopla para conectar a una aspiradora (equipo estándar para países Europeos)

Sierra circular inalámbrica


HS301DZ / HS301DWYE 85mm(3-3/8")

Máx. capacidad de corte	a 0 grados : 25.5mm (1") a 45 grados : 16.5mm (5/8")
Diámetro del disco	85mm (3-3/8")
Velocidad sin carga	1,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	313 x 170 x 155mm (12-3/8" x 6-11/16" x 6-1/8")
Peso neto	1.6kg (3.5lbs)

El modelo **HS301DZ** no incluye cargador ni batería.

- Hoja de sierra TCT, llave hex, cubierta de batería.

HS301DWYE: Cargador DC10WD, batería BL1016 (2x) 1.5Ah



Corte arriba de 45 grados



Función de soplado

Sopla el aserrín fuera de la línea de corte para una mejor visibilidad del corte



Cortadora para vidrio inalámbrica CC301D

Empuñadura

ergonómicamente diseñada

CC301D

Corte suave y poderoso

Alta velocidad de 1,500 RPM, muy ligero pesa solamente 1.8 kg (4.0 lbs).

Con un diseño compacto con una longitud total de 313mm (12-3/8")



Suministro de agua con tapa larga

para abrir y rellenar fácilmente

Máxima capacidad de corte

25.5 mm (1")

Cortadora para vidrio inalámbrica

CC301DWYE / CC301DWME / CC301DWAE / CC301DZ T85mm(3-3/8")



Máx. capacidad de corte	a 0 grados : 25.5mm (1") a 45 grados : 16.5mm (5/8")
Diámetro del disco	85mm (3-3/8")
Velocidad sin carga	1,600rpm
Capacidad del tanque	Agua: 0.5L
Dimensiones (LxAxA)	313x170x125mm (12-3/8"x11/16"x4-7/8")
Peso neto	1.8kg (4.0lbs)

El modelo **CC301DZ** no incluye cargador ni batería.

- Llave hex, cubierta de batería, disco de diamante, tanque para el agua
CC301DWME: Cargador DC10WD, batería BL1041 (2x) 4.0Ah
CC301DWAE: Cargador DC10WD, batería BL1021 (2x) 2.0Ah

Capacidad del tanque 0.5 L



Bisel que corta a 45 grados

Kit atornillador de impacto inalámbrico y rotomartillo taladro-inalámbrico CLX202



CXT
Compact eXtreme Technology

CLX202 Kit atornillador de impacto inalámbrico y rotomartillo taladro-inalámbrico

Atornillador de impacto inalámbrico TD110D	Rotomartillo taladro-inalámbrico HP331D	8mm(5/16")
Capacidad	Acero: 10mm (3/8") Madera: 21mm (13/16") Mampostería: 8mm (5/16")	
Tornillo : M4-M8mm(5/32"-5/16")		
Tornillo estándar : M5-M12(3/16"-1/2")		
Tornillo de alta resistencia: M5-M10(3/16"-3/8")		
Tornillo grueso (en longitud):		
22 - 90mm (7/8" - 3-1/2")		
Impactos por minuto	0-2,500	
Velocidad sin carga	0-2,600rpm	
Torque máximo	110N.m (970in.lbs)	
Dimensiones (LxAxA)	153x66x204mm (6"x2-5/8"x8-1/8")	
Peso neto	1.0kg (2.3lbs)	
	Capacidad	
	Impactos por minuto	
	Velocidad sin carga	
	Torque máximo de apriete	
	Torque máximo	
	Dimensiones (LxAxA)	
	Peso neto	



- Cargador DC10WD, batería BL1016 (2x) 1.5Ah, clip para cinturón (2x), maletín, correa



Multiherramienta inalámbrica TM30D

Amplia selección de accesorios para varias aplicaciones

Ergonómicamente diseñado con neopreno para mejor control y confort.



Control variable
de velocidad



12 configuraciones de ángulo para accesorios cada 30 grados de 0 grados a 360 grados

permite una amplia gama de aplicaciones;
corte a ras con sierra, corte por inmersión para
espacios reducidos, etc.



TM30D



**Amplia
selección de
accesorios para
diversas
aplicaciones**

El modelo **TM30DZ** no incluye cargador ni batería.



**Compatible con todos
los accesorios OIS**

(Oscillating Interface System)

Multiherramienta inalámbrica

**TM30D / TM30DWYE / TM30DWYEX4 / TM30DWAE /
TM30DWAEX1/ TM30DWMME / TM30DWMEX3/ TM30DZ**

	Oscilaciones por minuto	6,000-20,000
	Ángulo de oscilación	3.2°
	Circunferencia de agarre	168 mm
	Altura del cabezal	88 mm (3-1/2")
	Máxima salida	170W
	Dimensiones (LxAxA)	277x65x98mm (10-7/8"x2-9/16"x3-7/8")
	Peso neto	BL1020B: 1.1 kg (2.4 lbs) BL1040B: 1.2 kg (2.7 lbs)

● Llave hex. **TM30DWAE / TM30DWAEX1:** cargador DC10WD, batería BL1021B (2x) 2.0Ah
Llave hex. **TM30DWYE / TM30DWYEX4:** cargador DC10WD, batería BL1041 (2x) 4.0Ah



Chamarra térmica CJ102DZ

Mangas con cierre

Removibles para convertir
la chamarra en chaleco



Bolsillo trasero

en el lado izquierdo para almacenar
la batería de Li-Ion con porta batería



CJ102D

Bolsillo para celular



3 zonas de calefacción

Los elementos de calefacción están situados para
calentar el núcleo del cuerpo.

Chamarra térmica inalámbrica

CJ102DZ / S / M / L / XL / 2XL / 3XL

Configuración de calor	Alto, medio y bajo
Bolsa	5
Peso neto	1.4kg(4.0lbs) con batería BL1016 de 1.5Ah
Tallas	S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Ninguna de las tallas incluye batería y cargador

Compartimento para la batería





4.0Ah
BL1041B



2.0Ah
BL1021B



1.5Ah
BL1016

Compact eXtreme Technology