

Unidad de Interfaz para Servidor (SIU) USB NetCommander - Paquete de 8

NÚMERO DE MODELO: B078-101-USB-8



General

El B078-101-USB-8 es un paquete de 8 piezas de Unidades de Interfaz de Servidor (SIU) USB NetCommander B078-101-USB-1 de Tripp Lite. Cada SIU se conecta al puerto HD15 y el puerto USB de una computadora/servidor y los convierte a un solo conector RJ45. Entonces se pueden usar cables patch Cat5e comunes para conectar el servidor a los puertos del KVM NetCommander serie B070 / B072 de Tripp Lite. El uso de cables Cat5e libera espacio en la instalación que ocuparían normalmente los tradicionales cables KVM, de mayor grosor. Cumple con el Acta Federal de Acuerdos Comerciales (TAA) para las Compras del Programa GSA

Características

- Paquete de 8 piezas de Unidades de Interfaz de Servidor (SIU) B078-101-USB-1
- Necesario para conectar un Servidor USB a un KVM NetCommander Serie B070 / B072 a través de cable Cat5e
- Elimina la necesidad de los cables de KVM más gruesos y pesados
- Diseño compacto y ligero
- Conectar y usar; no se necesita software
- No se necesita fuente alimentación
- Permite colocar un Servidor / CPU alejado hasta 30.5 m [100 pies] del KVM
- Para convertir computadoras con DisplayPort o HDMI a VGA, use adaptadores P134-06N-VGA-V2 o P131-06N de Tripp Lite
- Cumple con el Acta Federal de Acuerdos Comerciales (TAA) para las Compras del Programa GSA

Destacado

- Paquete de 8 piezas de Unidades de Interfaz de Servidor (SIU) B078-101-USB-1
- Necesario para conectar un Servidor USB a un KVM NetCommander Serie B070 / B072 a través de cable Cat5e
- Fácil de instalar; no requiere software
- No se necesita fuente alimentación
- Permite una distancia máxima recomendada de de 30.48 m [100 pies] desde el KVM a la computadora/servidor mediante cable Cat5e
- Diseño compacto y ligero

Requisitos del Sistema

- Servidor o CPU con un puerto HD15 y un puerto USB
- Un KVM Cat5 NetCommander Serie B070 / B072
- Cable Cat5e / Cat6; hasta 30.5 m [100 pies]
- Para convertir computadoras con DisplayPort o HDMI a VGA, use adaptadores P134-06N-VGA-V2 o P131-06N de Tripp Lite

El Paquete Incluye

- (x8) Unidades de Interfaz para Servidor (SIU) USB B078-101-USB-1

Especificaciones

GENERALIDADES

Tipo de Accesorios

Unidad de Interfaz de Servidor



ENTRADA	
Alimentado por el Bus	Yes
Longitud del Producto (pies)	1.3
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
Indicadores LED	GREEN (RECEIVING POWER); ORANGE (SELECTED AS ACTIVE PORT)
FÍSICAS	
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	4.6 x 10.2 x 6.1
Peso de Envío (lb)	2.2
Tipo de Empaque de Unidad	Box
Peso de la Unidad (lb)	0.18
Peso de la Unidad (kg)	0.08
Material de Construcción	ABS
Color	Gris
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	HD15 (MALE)
Lado A - Conector 2	USB A (MALE)
Lado B - Conector 1	RJ45 (FEMALE)
Interfaz de Teclado y Mouse para Computadora	USB
Interfaz de Monitor para Computadora	VGA
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Controlador Requerido	No
Categoría de Cable Recomendado	N105 - SERIES CAT5E SHIELDED CABLES
CERTIFICACIONES	
Certificaciones	Tested to EN55022/EN55024, CE, FCC, RoHS, REACH
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años