

## Divisor HDMI de 4 Puertos 4K para Video de Ultra Alta Definición (4K x 2K) y Audio - 4096 x 2160 @ 30Hz

NÚMERO DE MODELO: **B118-004-UHD**



### Destacado

- Soporta 3D Total y resoluciones de video de hasta 4096 x 2160 y 3840 x 2160 (4K x 2K) @ 30Hz
- Soporta audio DTS-HD, Dolby True HD, Dolby Digital Plus y LPCM de 7.1 Canales de Sonido Envolverte
- Conectar y Usar—No requiere software ni controladores

### El Paquete Incluye

- Divisor de 4 puertos HDMI UHD 4Kx2K
- Fuente de Alimentación Externa con Clavija NEMA 1-15P (Entrada: 100-240V, 50/60Hz, 1.5A; Salida: 5V, 3A, 1.22 m [4 pies])
- Manual del Propietario

### General

El Divisor HDMI B118-004-UHD de Tripp Lite permite que la señal digital 4K2K de un reproductor Blu-Ray u otro dispositivo HDMI sea mostrada en hasta cuatro pantallas HDMI o, conectar una pantalla DVI-D de conexión única usando un adaptador HDMI a DVI, como los cables de la Serie P566 de Tripp Lite. La instalación es rápida y sencilla, sin software o controladores para instalar. Coloque su fuente de HDMI hasta a 5 m [16.4 pies] del divisor y el divisor hasta a 4.9 m [16 pies] de una pantalla, para una distancia máxima de 7 m [23 pies] entre el divisor y la pantalla. Soporta 3D Total y resoluciones de video de hasta 4096 x 2160 y 3840 x 2160 (4K x 2K) @ 30Hz. Compatible con HDMI de alta velocidad y 3D, con soporte para color profundo de 36 bits (12 bits por canal). Soporta audio DTS-HD, Dolby True HD, Dolby Digital Plus y LPCM de 7.1 Canales de Sonido Envolverte Compatible con HDCP y EDID.

### Características

- Transmite simultáneamente el video y audio desde una fuente HDMI a múltiples monitores HDMI
- Soporta 3D Total y resoluciones de video de hasta 4096 x 2160 y 3840 x 2160 (4K x 2K) @ 30Hz
- Soporta Color Verdadero de 36 bits (12 bits por canal)
- Soporta audio DTS-HD, Dolby True HD, Dolby Digital Plus y LPCM de 7.1 Canales de Sonido Envolverte
- Soporta ancho de banda del amplificador de video de 340MHz / 3.4Gbps por canal (10.2 Gbps total)
- Compatible con HDCP y EDID
- Conectar y Usar—No requiere software ni controladores
- Permite el paso directo de Lip Sync
- Soporta xvYCC y x.vColor
- Soporta el uso de fuentes y pantallas DVI con el uso de un adaptador DVI a HDMI opcional (vendido por separado)
- Soporta una distancia máxima de 5.0 m [16.4 pies] desde la fuente al divisor y 7.01 m [23 pies] del divisor a la pantalla, para un total de hasta 12.01 m [39.4 pies]

## Especificaciones



**Tripp Lite**  
1111 W. 35th Street  
Chicago, IL 60609 USA  
Telephone: 773.869.1234  
www.tripplite.com

<b>GENERALIDADES</b>	
Adaptador de CA	Entrada: 100-240V, 50/60Hz, 1.5A; Salida: 5V, 3A, 1.22 m [4 pies]
<b>CONEXIONES</b>	
Puertos	4
Lado A - Conector 1	HDMI (FEMALE)
Lado B - Conector 1	(4) HDMI (FEMALE)
<b>GARANTIA</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años

© 2017 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.