

Gabinete de módulo de baterías externas para rack/torre 48V 2U + Cableado de CD para sistemas UPS selectos (BP48V24 2U)

NÚMERO DE MODELO: **BP48V24-2U**



Destacado

- Amplía el tiempo de respaldo de Sistema UPS de 48V Tripp Lite compatibles
- Soporta instalación en rack de 2U; accesorios incluidos para instalación en 4 postes
- Opciones disponibles para instalación en rack de 2 postes, en torre y en pared

El Paquete Incluye

- Módulo de baterías externas BP48V24-2U con cableado para CD
- Accesorios para instalación compatible con 4 postes
- Manual del Propietario

General

El módulo de batería externa BP48V24-2U para rack / torre ofrece autonomía extendida por la batería cuando se usa junto con sistemas UPS ampliables de 48V de Tripp Lite para instalación en rack y torre. Incluye cableado de gran calibre con conectores de CD de alta corriente para una instalación fácil y segura. Los accesorios incluidos soportan la instalación de 2U en gabinetes de rack de 4 postes. Opciones disponibles para instalación en riel frontal de 2 puntos, instalación central en 2 postes, instalación en pared e instalación en torre vertical.

Compatible con estos Sistemas UPS - SM2200RMDVTAA, SM2200RML2UTAA, SMART1500CRMXL, SMART2200CRMXL, SMART2200RML2U, SMART2200RML2UP, SMART2200RMLN, SMART2200VSXL, SMART2600RM2U, SMART3000CRMXL, SMART3000RM2U, SMART3000RM2UN, SMART3000RML2U, SMART3000RMLN, SMART3000VS, SMART5000RT3U, SMART5000XFMRXL, SMARTINT3000VS, SMX2200XLRT2U, SMX3000XLRT2UA, SMX5000XLRT3U, SU1500RTL2UA, SU1500RTLCD2U, SU1500XL, SU1500XLCD, SU2200RTL2UA, SU2200RTLCD2U, SU2200XLA, SU2200XLCD y otros sistemas UPS de Tripp Lite que especifiquen el uso de este módulo de baterías.

Características

- Ofrece autonomía extendida del UPS al usarse en conjunto con los sistemas UPS de 48V CD compatibles de Tripp Lite
- Incluye cableado de gran calibre con conector de CD de alta corriente para una fácil instalación.
- Los soportes de instalación incluidos soportan la instalación en racks de 4 postes usando solo 2 espacios de rack (2U)
- La opción UPDHDEARKIT soporta instalación en rack de riel frontal de 2 puntos sin soportes posteriores
- La opción 2POSTRMKITWM soporta la instalación central balanceada en 2 puntos en racks para equipo de 2 postes
- La opción 2POSTRMKITWM permite también la instalación en pared
- La opción 2-9USTAND permite la colocación en torre vertical.
- La opción 48VDCSPLITTER permite la conexión de dos módulos de batería externas BP48V24-2U
- NOTA: LÍMITE DE 2 BP48V24-2U POR UPS (La adición de uno no requiere accesorios. Use el 48VDCSPLITTER para conectar dos al UPS anfitrión), PARA COMPATIBILIDAD CON MÚLTIPLES MÓDULOS, CONSULTE BP48V60RT-3U o BP48V27-2US
- NOTA: Cuando se usa con el SMART5000XFMRXL de Tripp Lite, este módulo de baterías debe ya sea (1) colocarse en una posición empotrada dentro del rack para que el cable de CD puede alcanzar el conector de BP en la parte posterior del UPS o (2) ser instalado con un cable de extensión de 48VCD

de 30.5 cm [1 pie] BPEXT481

Especificaciones

BATERÍA	
Voltaje CD del sistema (VCD)	48
Módulo de Baterías (Opcional)	48VDCSPLITTER (*Límite 2 BP48V24-2U con 48VDCSPLITTER)
Conexión del UPS	Cable con conector de CD azul de 175 Amperes
Vida Útil Típica de la Batería	De 4 a 6 años, uso típico (Norte América)
FÍSICAS	
Los Factores de Forma de Instalación Son Soportados con los Accesorios Opcionales	Montaje en rack de 19 pulgadas con 4 postes
Profundidad Mínima de Rack Requerida (Pulgadas)	20.5
Profundidad Mínima de Rack Requerida (cm)	52.07
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	9 x 23.75 x 20.25
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	22.9 x 60.3 x 51.4
Peso de Envío (lb)	64.5
Peso de Envío (kg)	29.3
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	3,5 x 17,5 x 13,5
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	8.9 x 44.5 x 34.3
Peso de la Unidad (lb)	63
Peso de la Unidad (kg)	28.58
Factor de Forma del Módulo de Batería Externa	Rack/Torre
Profundidad Mínima de Rack Requerida (mm)	521
CERTIFICACIONES	
Certificaciones	Probado para UL, CE, NOM

Montaje en rack con 2 postes (2POSTRMKITWM);
 Instalación en pared (2POSTRMKITWM);
 Torre (2-9USTAND);
 Montura en rieles frontales de racks de 2-4 postes (UPSHDEARKIT)



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

GARANTIA	
Periodo de garantía del producto (USA y Canadá)	Garantía limitada de 2 años
Periodo de Garantía del Producto (Internacional)	Garantía limitada de 1 año
Periodo de garantía del producto (México)	garantía limitada de 1 año
Periodo de garantía del producto (Puerto Rico)	garantía limitada de 1 año

© 2017 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.