

## Módulo de baterías externas de 72V 3U rack/torre para Sistemas UPS Tripp Lite selectos (BP72V28RT-3U)

NÚMERO DE MODELO: **BP72V28RT-3U**



### Destacado

- Amplía la autonomía de Sistemas UPS de 72V CD ampliables de Tripp Lite
- El conector para encadenamiento incluido soporta la adición de múltiples módulos de baterías externas
- Soporta instalación en rack de 3U; accesorios incluidos para instalación en 4 postes
- Opciones disponibles para instalación en rack de 2 postes y en torre

### El Paquete Incluye

- Módulo de baterías externas BP72V28RT-3U con cableado para CD
- Accesorios para instalación compatible con 4 postes
- Manual del Propietario

### General

El módulo de batería externa para rack / torre BP72V28RT-3U ofrece autonomía extendida por la batería cuando se usa en conjunto con sistemas UPS ampliables de 72V de Tripp Lite para instalación en rack y torre. Incluye cableado de gran calibre con conectores de CD de alta corriente para una instalación fácil y segura. El conector de encadenamiento incluido permite la conexión de módulos de baterías externos compatibles de 72V al UPS anfitrión. Los accesorios incluidos soportan la instalación de 3U en gabinetes de rack de 4 postes. Hay opciones disponibles para instalación al centro de 2 postes y torre vertical.

Compatible con estos Sistemas UPS - SU3000RTXL2U, SU3000RTXL3U, SU3000RTXLCD2U, SU3000RTXLCD3U, SU3000RTXR3U, SU3000RTXR3UHW, SU3000XL, SU3000XLCD, SUIINT3000RTXL2U, SUIINT3000RTXL3U y otros sistemas UPS de Tripp Lite que especifiquen el uso de este módulo de batería.

### Características

- Ofrece autonomía extendida del UPS al usarse en conjunto con los sistemas UPS de 72V CD compatibles de Tripp Lite
- Incluye cableado de gran calibre con conector de CD de alta corriente para una fácil instalación.
- El conector de encadenamiento permite la conexión de módulos de baterías externos compatibles de 72V al UPS anfitrión.
- Los soportes de instalación incluidos soportan la instalación en racks de 4 postes usando solo 3 espacios de rack (3U)
- La opción 2POSTRMKITHD soporta la instalación central balanceada en 2 puntos en racks para equipo de 2 postes
- La opción 2-9USTAND permite la colocación en torre vertical.

## Especificaciones

BATERÍA	
Autonomía Ampliable por Batería	Sí, el conector CD acepta la conexión en cadena de múltiples módulos de baterías externas para una operación de autonomía extendida
Voltaje CD del sistema (VCD)	72

Conexión del UPS	Conector de CD de 3 puntos negro	
Vida Útil Típica de la Batería	4-6 años, por lo general	
Autonomía Ampliable	Sí	
<b>FÍSICAS</b>		
Los Factores de Forma de Instalación Son Soportados con los Accesorios Opcionales	Montaje en rack de 19 pulgadas con 4 postes	Montaje en rack con 2 postes (2POSTRMKITHD); Torre (2-9USTAND)
Profundidad Mínima de Rack Requerida (Pulgadas)	40.5	
Profundidad Mínima de Rack Requerida (cm)	102.87	
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	11.5 x 23 x 33	
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	29.2 x 58.42 x 83.8	
Peso de Envío (lb)	164.8	
Peso de Envío (kg)	74.8	
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	5.25 x 17.5 x 29.5	
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	13.33 x 44.45 x 74.9	
Peso de la Unidad (lb)	148	
Peso de la Unidad (kg)	67.13	
Material de Construcción	Acero	
Factor de Forma del Módulo de Batería Externa	Rack/Torre	
Profundidad Mínima de Rack Requerida (mm)	1029	
<b>GARANTIA</b>		
Periodo de garantía del producto (USA y Canadá)	Garantía limitada de 2 años	
Periodo de Garantía del Producto (Internacional)	Garantía limitada de 1 año	
Periodo de garantía del producto (México)	garantía limitada de 1 año	
Periodo de garantía del producto (Puerto Rico)	garantía limitada de 1 año	