



La cámara domo MSC-5310 es una cámara de 5MP. La cámara es adecuada para las escenas que requieren visualización de imágenes de alta definición, como finanzas, telecomunicaciones, gobierno, escuelas, tiendas, aeropuertos, fábricas, hoteles, etc. Infrarrojos con alcancé de hasta 30mts, menú OSD y funciones de video como reducción de ruido, balance automático de blancos, control de ganancia automático.

## Características principales:

- Imagen HD 5MP, alta resolución (2592x1944).
- Montaje en techo o pared.
- Norma IP66, protección contra la entrada de polvo y chorros de agua a presión.
- Compatible con DVR's AHD, TVI, CVI y analógicos\*.
- Funciones de video WDR, DNR, AWB, AGC, BLC.
- Cambio de resolución en menú OSD o Dip switch.
- \*REVISAR LA COMPATIBILIDAD DE DVR'S SOPORTEN 5MP

























Carcasa










## **DIAGRAMA DE CONEXIONES**



CAMARA	Resolución	5 MP <b>TV</b> / 4MP <b>TVI</b> / AHD	
		2MP AHD / TVI / CVI, CBVS.	
	Sensor	CMOS 1/2.5"	
	Formato de video	AHD / TVI / CVI / CVBS	
	Lente	3.3 ~ 12mm	
	Iris	Fijo, automático	
	Obturador electrónico	1 / 30s ~ 1 / 100000s	
	Infrarrojos	20 ~ 30 mts.	
	Iluminación mínima	0.001 lux@F1.2, AGC ON	
	Día y noche	ICR Si	

	Menú en pantalla (OSD)	Sí, Disponible
	Balance automático de blancos (AWB)	Si
VIDEO	Control automático de ganancia (AGC)	Si
9	Reductor de ruido digital (DNR)	Si
	Amplio rango dinámico (WDR)	Si
	Compensación de luz trasera (BLC)	Si
	Smart IR	Si

		(AWB)	
		Control automático de ganancia (AGC)	Si
DIMENSIONES		Reductor de ruido digital (DNR)	Si
		Amplio rango dinámico (WDR)	Si
		Compensación de luz trasera (BLC)	Si
	150.4 mm	Smart IR	Si

114.2 mm	NO N	Resistencia IP	Norma IP66, protección contra la entrada de polvo y chorros de agua a presión.
		Resistencia IK	IK10 Antibandálica
		Alimentación	12VDC ±10% IR On 3.5W
		Temperatura optima	-20°C ~ 50°C
		Humedad	10% ~ 95%
		Dimensiones	Ø150 x 114 mm

