

Monitor HP 20kd de 49,53 cm (19,5 pulgadas)



Calidad conveniente. Ahorro inteligente.

Con un diseño elegante y una resolución de 1440 x 900, este monitor asequible ofrece imágenes de alta calidad a un precio irresistible. Ahora puedes disfrutar de una visualización de pantalla grande de tus documentos, fotos y películas sin disparar el presupuesto.



Con amplias características. Extraordinaria calidad-precio.

- Con un panel de conmutación en plano, entradas VGA y DVI, resolución WXGA+ (1440 x 900) y una relación de contraste dinámico de 6000000:1, disfruta de una calidad nítida y clara con ángulos de visión impresionantes.¹

Libera tu espacio de escritorio

- Ayuda a mantener tu espacio de trabajo organizado y ordenado con la fuente de alimentación interna de diseño compacto y atractivo que elimina la necesidad de tener una fuente de alimentación voluminosa.

La elección más ecológica

- Diseñada con una retroiluminación sin mercurio y cristal sin arsénico, esta pantalla registrada EPEAT® Silver³ con certificación ENERGY STAR®² ayuda a reducir el consumo de energía para ahorrar en costes.

Incluye

- Ajusta la pantalla a tus preferencias personales con una inclinación de 5° hacia adelante y 15° hacia atrás.
- Obtenga todo lo que necesita en un paquete elegante. Solo una conexión a la pared que elimina el desorden de los cables. Su diseño compacto le ofrece más espacio para una experiencia informática mejorada.
- Amplía la protección más allá de la garantía limitada estándar con asistencia 7 días a la semana y reparaciones urgentes. Goza de la tranquilidad de un servicio fiable y de poder contar con tu tecnología.⁵
- Descansa tranquilo y trabaja seguro con una garantía limitada estándar de HP de 1 año (varía según el país). Se aplican algunas restricciones y limitaciones.⁶

¹ Se requieren contenidos WXGA+ para visualizar imágenes WXGA+

² ENERGY STAR® es una marca comercial registrada de la Agencia de protección medioambiental de EE. UU.

³ Los modelos registrados de EPEAT® Silver de este producto están disponibles donde HP registra los ordenadores de escritorio de consumidor.

⁴ Inclinación fácil de 5° hacia adelante o 15° hacia atrás

⁵ Los niveles de servicio y tiempos de respuesta para los HP Care Packs pueden variar según su ubicación geográfica. Se aplican restricciones y limitaciones. El servicio comienza a partir de la fecha de compra del hardware. Para obtener más información, visita <http://www.hp.com/go/carepack-services>.

⁶ Garantía limitada estándar HP de 1 año

Ficha técnica

Monitor HP 20kd de 49,53 cm (19,5 pulgadas)



Tamaño de la pantalla	49,53 cm (19,5 pulgadas)
Proporción	16:9
Tipo de pantalla	Retroiluminación LED
Densidad de píxeles	0,29 mm
Tiempo de respuesta a la actualización	8 ms gris a gris
Brillo	250 cd/m ²
Relación de contraste	Estático 1000:1; Dinámico 6000000:1
Ángulo de visualización	178° en horizontal; 178° en vertical
Señal de entrada de vídeo	1 VGA; 1 DVI-D (con soporte de HDCP)
Resolución	1440 x 900 a 60 Hz
Frecuencia de barrido de pantalla (horizontal)	Hasta 70 kHz
Frecuencia de barrido de pantalla (vertical)	Hasta 75 Hz
Funciones de la pantalla	Antirreflejo; Selección de idiomas; Retroiluminación LED; Controles en pantalla; Plug and Play; Programable por el usuario
Características físicas de seguridad	Preparado para bloqueo de seguridad (el bloqueo se vende por separado)
Ángulo de movimiento de la pantalla	Inclinación: de -5 a +15°
Especificaciones del entorno	Retroiluminación LED sin mercurio; Cristal de pantalla sin arsénico; Bajo halógeno
Fuente de alimentación y requisitos de alimentación	Voltaje de entrada: de 100 a 240 VCA a 50 - 60 Hz; Consumo de energía: 20 W máximo, 18 W típico; Modo en espera: < 0,5 W
Rendimiento de energía	Pantalla diagonal visible: 49,53 cm (19,5 pulgadas); Resolución de la pantalla: 1440 x 900 a 60 Hz
Opciones de mandos de usuario de la pantalla	Brillo; Contraste; Control del color; Control de imagen; Alimentación; Menú; Gestión; Información; Salir
Dimensiones (an x f x al)	45,46 x 19,43 x 37,64 cm (con soporte); 45,46 x 4,75 x 30,12 cm (sin soporte)
Peso	2,87 kg (con soporte); 2,51 kg (sin soporte)
Temperatura operativa: límites	De 5 a 35 C
Humedad operativa, límites	Del 20 al 70 %
Temperatura de almacenamiento: límites	-20 a 60 C
Rango de humedad en inactividad	Del 20 % a aproximadamente el 90 %
Certificaciones y conformidades	CB; CE; Marca FCC; ErP; CSA; C-UL; Marca C-ETL; UL; CSA-NRTL; Marca ETL-NRTL; ICES; Marca S de Argentina; VCCI de Japón; CCC; CEL de China; BSMI de Taiwán; Bauart; ISO9241-307; GOST 25861; HRN N NO.201; GOST R 50377-1992; GOST 25861; certificado EEI; IS 1121; SASO; SABS IEC 60950-1; NOM-019-SCFI-1998; TCO certificado; SmartWay Transport Partnership (solo NA);
Color del producto	Negro
Garantía	1 año de garantía comercial HP
Contenido del embalaje	Cable de alimentación de CA (1,5 m), cable VGA (1,5 m), CD (incluye guía de usuario, garantía, unidades), póster de configuración
Montaje VESA	Sí
Información para pedidos	T3U83AA#AZN: 889894803580; T3U83AA#ABB: 889894803504; T3U83AA#ABT: 889894803542; T3U83AA#ABU: 889894803511; T3U83AA#ABV: 889894803566; T3U83AA#ABY: 889894803535; T3U83AA#ACQ: 889894803559; T3U83AA#AKQ: 889894803597; T3U83AA#UUG: 889894803573; T3U83AA#UUZ: 889894803528

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. La información incluida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios HP se establecen en las declaraciones de garantía expresas que acompañan a tales productos y servicios. Ninguna parte del contenido de este documento debe considerarse una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento. Todas las demás marcas comerciales son de sus respectivos propietarios. Todas las restantes marcas comerciales son propiedad de sus respectivas empresas.

