



PR44T-1050	
ASPECTOS GENERALES	
Tipo de Ensemble	Gamer
Sistema Operativo	Sin S.O
GABINETE	
Tipo	Medio Torre
Ranuras de Expansión	6
Factor de forma soportado	ATX
Soporte para GPU	31.5 cm
Bahías Internas	1x 3.5
	2x 2.5
Bahías Externas	Ninguna
Puertos Frontales	Ninguna
Ventiladores	1x Ventilador Trasero
Dimensiones	330 x 175 x 400 mm
Color	Negro / Iluminación RGB
PROCESADOR	
Línea	A-Series
Modelo	5700
Socket	AM4
Arquitectura	Bristol Ridge
Núcleos	4
Hilos	6
Velocidad Base reloj	3.6 GHz
Max Boost Clock	3.8 GHz
Caché L3	8 MB
Desbloqueo	SI
CMOS	28 nm
Gráficos	Radeon R7 Series
Gráficos Frequency	1029 MHz
TDP	45/69W
TARJETA MADRE	
Factor de Forma	Micro ATX
Socket	AMD AM4 Socket for AMD Ryzen™/7th Generation A-series/Athlon™ Processors Supports CPU up to 8 cores
Chipset	AMD A320
Memoria Ram	2 x DIMM Max. 32GB, DDR4 3200/O.C. /2666/2400/2133 MHz ECC and non-ECC, Un-buffered Memory 2 x DIMM Max. 32GB, DDR4 2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory
Soporte Multi-GPU	Dual Channel Memory Architecture Multi-VGA output support : HDMI/USB ports
Chipset de Audio	Realtek® ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC
Puertos de Almacenamiento	4 x SATA 6Gb/s ports(s), gray.
	Support RAID 0, 1, 10
	1 x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2280/2280 storage devices support (SATA & PCIe 3.0 x 4 mode)
Puertos de Expansión	1 x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2280/2280 storage devices support (SATA mode)
	1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 mode)
	1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x8 mode)
Puertos del Panel Trasero	2 x PCIe 2.0 x1
	1 x PS/2 keyboard (purple)
	1 x PS/2 mouse (green)
Capacidades Especiales	1 x D-Sub
	1 x HDMI
	1 x LAN (RJ45) ports
Capacidades Especiales	4 x USB 3.1 Gen 1 (blue)
	2 x USB 2.0
	2 x Audio (jack)
Capacidades Especiales	ASUS 3X Protection III :
	- ASUS SafeSlot Core: Fortified PCIe Slot prevents damage
	- ASUS LANGuard: Protects against LAN surges, lightning strikes and static-electricity discharge
Capacidades Especiales	- ASUS Overvoltage Protection: World-class circuit-protecting power design
	- ASUS Stainless-Steel Back I/O: 3X corrosion resistance for greater durability
	- ASUS DIGI+ VRM: 6 Phase digital power design
Capacidades Especiales	ASUS Exclusive Features :
	- AI Suite 3
	- AI Charger
Capacidades Especiales	ASUS Quiet Thermal Solution
	- Stylish Fanless Design: Heat-sink solution
	- ASUS Fan Xpert
Capacidades Especiales	ASUS EZ DIY :
	- ASUS CraftFree BIOS 3
	- ASUS EZ Flash 3
Capacidades Especiales	- ASUS UEFI BIOS EZ Mode
	- Multi-language BIOS
	ASUS Q-Design :
Capacidades Especiales	- ASUS Q-Slot
	- ASUS Q-DIMM
DISCO DURO	
Capacidad	1TB
Distribución	1 x 1TB
Velocidad	7200 rpm
Cache	32 MB
Interfaz	Sata
Factor de forma	3.5"
Transferencia de datos	160MB/s
Latencia	4.17ms
Peso	-
MEMORIA RAM	
Tipo	DDR4
Densidad Total	8GB
Distribución	1X 8GB
Frecuencia	2400 MHz
Latencia CAS	14
Formato	288-Pin
Configuración	Dual Channel
Voltage	1.2 Volts
Enfriamiento	HeatSink
Uso	PC/ Servidor
TARJETA DE VIDEO	
Motor Gráfico	Nvidia GeForce GTX 1050
OpenCL	4.5
Memoria de Video	2GB
Bus	PCI-E 3.0 x 16
Frecuencia de reloj	Boost: 1518 MHz/ Base: 1404 MHz in OC Mode
Memory Clock	Boost: 1483 MHz/ Base: 1379 MHz in Gaming
Interfaz de Memoria	7008 MHz
Resolución	GDOR5
	7680 x 4320
Interfaz	Display Port 1.4 *1 (Max Resolution: 4096x2160 @60 Hz) HDMI 2.0b *1 (Max Resolution: 4096x2160 @60 Hz) Display Port 1.4 *1 (Max Resolution: 7680x4320 @60 Hz)
FUENTE DE PODER	
Potencia	600w
Certificación	Nta
Ventilación	12 cm
KIT TECLADO / MOUSE	
Teclado	
Interfaz	Usb / Plug & Play
Iluminación	4 grados de Iluminación Múltiples colores retroiluminación
Protecciones	Electroprotección Función anti-ghost
Longitud Cable	170cm
Mouse	
Interfaz	Usb / Plug & Play
Iluminación	Iluminación Led Múltiples Colores
Tipo seguimiento	Sensor Óptico
Dpi	Ajustable 800-1000-1600-2400-3200CPI
Longitud Cable	170cm
Requerimientos Sistema	Windows 7/ Vista/ 7/ 10/Mac os/ en mac las funciones multimedia se pueden perder