



SMX071

**ASPECTOS GENERALES**

Tipo de Ensamble	Básico / Escolar / Oficina / Hogar
Sistema Operativo	Sin S.O

**GABINETE**

Tipo	Media Torre
Ranuras de Expansión	6
Factor de forma soportado	ATX
Soporte para GPU	31.5 cm
Bahías Internas	1x 3.5 2x 2.5 -
Bahías Externas	Ninguna
Puertos Frontales	Ninguna
Ventiladores	1x Ventilador Trasero
Dimensiones	330 x 175 x 405 mm
Color	Negro / Iluminación RGB

**PROCESADOR**

Línea	Intel Core i 7ma Generación
Modelo	7400
Socket	FCLGA1151
Arquitectura	Kaby Lake
Núcleos	4
Hilos	4
Velocidad Base reloj	3.00 GHz
Max Boost Clock	3.50 GHz
Caché	6 MB
Litografía	14 nm
Gráficos	Intel HD Graphics 630
Graphics Frequency	350 Mhz
Tamaño Max Memoria	64GB
Tipo de Memoria	DDR4-2133
Canales de Memoria	2
TDP	65W

**TARJETA MADRE**

Factor de Forma	Micro ATX
Socket	LGA 1151
	Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron
Chipset	H110
Memoria Ram	2 x DIMM, Max. 32GB, DDR4 2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory
Chipset de Audio	Realtek codec ALC887
LAN	Realtek RTL8111H
Puertos de Almacenamiento	4 x SATA 6Gb/s port(s), gray.
Puertos de Expansión	1 x PCIe 3.0/2.0 x1 (x16 mode) 2 x PCIe 2.0 x1
Puertos del Panel Trasero	1 x PS/2 keyboard/mouse combo port(s) 1 x D-Sub 1 x HDMI 1 x LAN (RJ45) port(s) 2 x USB 3.1 Gen 1 (blue) 2 x USB 2.0 1 x COM port(s) 1 x Parallel port(s) 3 x Audio jack(s)

**DISCO DURO**

Capacidad	1TB
Distribución	1 x 1TB
Velocidad	7200 rpm
Caché	32 MB
Interfase	Sata
Factor de forma	3.5"
Transferencia de datos	6Gbps
Latencia	4.17ms
Peso	-

**MEMORIA RAM**

Tipo	DDR4
Densidad Total	8GB
Distribución	1X 8GB
Frecuencia	2400 MHz
Latencia CAS	14
Formato	288-Pin
Configuración	Dual Channel
Voltaje	1.2 Volts
Enfriamiento	Heatsink
Uso	PC/ Servidor

**FUENTE DE PODER**

Potencia	450W
Certificación	N/A
Ventilación	12 cm

**KIT TECLADO / MOUSE**

<b>Teclado</b>	
Interfaz	Usb / Plug & Play
Iluminación	4 grados de Iluminación Múltiples colores retroiluminación Efecto respiración
Protecciones	A prueba de derrame de líquido Función anti-ghost
Longitud Cable	170cm
<b>Mouse</b>	
Interfaz	Usb / Plug & Play
Iluminación	Iluminación Led Múltiples Colores
Tipo seguimiento	Sensor Óptico
Dpi	Ajustable 800-1000-1600-2400-3200DPI
Longitud Cable	170cm
Requerimientos Sistema	Windows xp / Vista / 7 / 10/Mac os / en mac las funciones multimedia se pueden perder