



KX-TPA60, TERMINAL ESTÁNDAR INALÁMBRICO

TERMINAL OPCIONAL PARA EL SISTEMA INALÁMBRICO IP INTELIGENTE KX-TGP600

Compatible con el sistema telefónico inalámbrico IP inteligente KX-TGP600, el terminal (DECT) inalámbrico KX-TPA60 permite a las empresas ampliar sus comunicaciones a medida que crecen. En combinación con el repetidor KX-A406, proporcionan amplia cobertura junto a flexibilidad y un servicio al cliente optimizado en todas las operaciones de una empresa.

Una pantalla LCD a color con retroiluminación presenta la información claramente en todos los entornos de oficina, la capacidad para almacenar 500 direcciones en la agenda y los últimos 20 números marcados, junto con teclas programables, garantiza un uso fácil y práctico.

El terminal KX-TPA60 es compatible con el sistema KX-TGP600 y se comercializa conjuntamente. Este modelo funciona en cualquier combinación de terminales KX-TPA60, KX-TPA65, KX-UDT121 o KX-UDT131 (KX-TPA60 y hasta 7 terminales más).

Principales características

- LCD a color de 1,8" con retroiluminación
- Audio de banda ancha HD (6.722)
- Agenda para 500 teléfonos y memoria para los últimos 20 números marcados
- Teclas de función
- Intercomunicador local o en red

GUÍA Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



KX-TPA60



KX-TPA60 (pantalla)

- Algunos modelos solo están disponibles en determinados países

- Las imágenes mostradas de las pantallas y los indicadores de los productos

son composiciones visuales

- Los pesos y las dimensiones son aproximados

- Los diseños y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso

Estos productos pueden estar sujetos a normativas sobre control de las exportaciones

Marcas comerciales y marcas comerciales registradas:

La marca denominativa Bluetooth y los logotipos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Panasonic Corporation se realiza bajo licencia. El resto de marcas y nombres comerciales son propiedad de sus titulares respectivos.

| CARACTERÍSTICAS | KX-TPA60 |
|--|---|
| LCD | Color, 1,8 pulg., 65 K (128 x 160 píxeles) |
| LCD retroiluminado | Si |
| LED (Timbre/Indicador de carga) | Indicador de LED (Rojo)/Llamada entrante/Alarma de llamada en espera/Correo de voz/Llamada perdida/Cargar |
| TECLA | TALK/SPEAKER PHONE, Navigation, CANCEL/POWER, HOLD/MSG, XFER/CLR, DIAL, LINE, FUNC |
| Retroiluminación de las teclas | Si (Blanco) |
| Duración de la batería | |
| 1) En espera | hasta 200 horas |
| 2) Conversación | hasta 11 horas (banda estrecha) y 8 horas (banda ancha) |
| Tipo de batería | Ni-MH AAA 630 mAh |
| Tiempo de carga de batería | 6 horas |
| CAT-íq | 2.0 |
| IPEI | Si |
| PS Phonebook | Hasta 500 números |
| Registro de llamadas realizadas | 20 (por terminal) |
| Registro de llamadas recibidas | 20 (por línea) |
| Registro de llamadas perdidas | (Incluido el registro de llamadas recibidas) |
| Timbre | |
| (1) Tono | 27 (MIDI) |
| (2) Melodía | 0 |
| (3) Vibración | No |
| Control del volumen | |
| Terminal/Altavoz/Auriculares | 6 niveles |
| Timbre | Desactivado + 6 niveles |
| Pulsación de tecla | Activado/desactivado |
| Altavoz del teléfono | Full dúplex |
| Clavija para auriculares | Si (2,5 mm) |
| EHS | - |
| Bluetooth | - |
| Reducción de ruido | Si |
| Audio de banda ancha | Si |
| SILENCIO | Si |
| Cifrado DECT | Si |
| Modo de ahorro de energía DECT | Si |
| Carga inalámbrica | Si |
| Agujero para correa | Si |
| Gancho para cinturón | Si |
| Protección contra derramamientos y polvo | - |
| Peso | 117 g |
| Dimensiones (AnxPxAl mm) | Terminal incluido: Aprox. 47,8 x 25,5 x 153,2 Base de cargador: Aprox. 71,6 x 75,4 x 42,9 |