

Módulo Transceiver QSFP+ que cumple con MSA-40GBASE-SR4

Product ID: QSFP40SR4ST



El modelo QSFP40SR4ST es un transceptor QSFP+ por fibra óptica, conforme a las normas MSA, diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y conmutadores 40GBASE-SR4 compatibles con MSA. El transceptor QSFP+ admite una distancia máxima de hasta 150m y conectividad confiable a 40GbE a través de cableado de fibra.

Especificaciones técnicas:

- **Longitud de onda:** 850nm
- **Máxima tasa de transferencia de datos:** 40Gbps
- **Tipo:** Fibra óptica multimodo
- **Tipo de conexión:** Conector MPO
- **Distancia máxima de transferencia:** 150m
- **MTBF:** 1.489.426 horas
- **Consumo energético:** Menos de 0.7 vatios
- **DDM:** Sí

Este módulo QSFP+ por fibra óptica admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en red.

Módulos SFP de StarTech.com

Todos los módulos transceptores SFP y SFP+ de StarTech.com están avalados por garantía de por vida y soporte técnico multilingüe gratuito de por vida. StarTech.com ofrece una amplia gama de módulos SFP, así como cables de conexión directa con módulos SFP, lo cual le ofrece tanto la funcionalidad, como la confiabilidad que necesita para garantizar un rendimiento de red confiable.

**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Aplicaciones

- Reemplace módulos QSFP+ defectuosos o averiados
- Expanda su red a segmentos remotos

Características

- Ofrece conexiones fiables a 40GbE para redes compatibles con 40GBASE-SR4
- Los módulos SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida.
- Conforme a las normas MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente) de la industria
- Bajo consumo eléctrico de menos de 0,7W
- Intercambiable en caliente con módulos de fibra óptica

	Warranty	Lifetime
Hardware	Estándares Industriales	IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4
Rendimiento	DDM	Sí
	Distancia Máxima de Transferencia	150 m (492 ft)
	Longitud de Onda	850nm
	Modo de Operación de Fibra	Full-Duplex
	MTBF	1.489.426 horas
	Redes Compatibles	40 Gbps
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	40Gbps
	Tipo de Fibra	Multimodo
Conector(es)	Conectores de la Unidad Local	1 - MPO
Requisitos de Energía	Consumo de Energía	< 0.7 W
Requisitos Ambientales	Humedad	HR 5~95%
	Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0.5 in [13 mm]
	Ancho del Producto	0.7 in [18.4 mm]
	Color	Plata
	Longitud del Producto	2.8 in [72 mm]
	Peso del Producto	1.2 oz [34 g]
	Tipo de Gabinete	Aluminio
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	2.2 oz [62 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Transceptor QSFP+

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.