Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

PDU Hot-Swap Monofásico 1.44kW, de 120V 15A, 8 Tomacorrientes 5-15R, 2 5-15P, Cables de 3.05 y 1.83 m [10 y 6 pies], Para Instalación 2U en Rack

NÚMERO DE MODELO: **PDUB15**

General

Los sistemas PDU Hot-Swap de Tripp Lite permiten el reemplazo en funcionamiento de sistemas UPS estándar para mantenimiento sin interrupción de cargas conectadas de servidor o red. Los cables dobles de alimentación soportan que la conexión del PDU separe las fuentes de alimentación de la energía de la red pública y del UPS. El interruptor de transferencia manual con indicadores de estado iluminados controla la fuente de energía al equipo conectado entre la energía de la red pública y el UPS. Coloque el selector en UPS durante la operación normal y el equipo conectado recibirá continuamente energía acondicionada del UPS. Coloque el selector en Utility (energía de la red pública) para energizar momentáneamente el equipo conectado del cable de la línea de la red pública y derivar el UPS mientras el sistema UPS es desinstaldo y reemplazado con uno nuevo. Una vez que el nuevo UPS esté encendido y funcionando con todos los datos y conexiones eléctricas reestablecidas, coloque el selector nuevamente en UPS para volver a proporcionar energía totalmente acondicionada por el UPS al equipo conectado.

Características

- Los sistemas PDUs Hot-Swap de Tripp Lite permiten el reemplazo en funcionamiento de sistemas UPS estándar para mantenimiento sin interrupción a las cargas conectadas de servidor o red.
- El PDUB15 es compatible universalmente con UPS de de Tripp Lite u otra marca 100-127V especificado hasta 1500VA o 1440 watts con un cable de alimentación NEMA 5-15P.
- Factor de forma para instalación en rack horizontal de 2U compatible con racks de 2 ó 4 postes
- Admite instalación en poste trasero ahorrador de espacio en el mismo espacio que la mayoría de los sistemas UPS de montaje en rack de Tripp Lite (instalaciones selectas, ver manual)

Destacado

- PDU Hot-Swap Monofásico de 15A 120V
- Permite el reemplazo en funcionamiento de un UPS estándar con cero tiempo muerto
- Instalación horizontal 2U en rack
- Compatible con cualquier UPS de 100-127V con una clavija de alimentación 5-15P
- Un Interruptor de transferencia manual controla la fuente de alimentación del PDU.
- Un par de cables de alimentación 5-15P conectan a fuentes de alimentación separadas de la energía de la red pública y del UPS
- 8 tomacorrientes 5-15R integrados

El Paquete Incluye

- Sistemas PDU de reemplazo en funcionamiento
- Soportes para montar en racks 2U
- Manual del usuario con información sobre la garantía

- Un par de cables de alimentación 5-15P del PDU acoplados conectan a fuentes de alimentación separadas de la energía de la red pública y UPS
- 8 tomacorrientes 5-15R de alta calidad admiten cargas críticas de red en los modos operativos de energía de la red pública y del UPS
- Una salida adcional de paso directo 5-15R admite cable de alimentación del UPS
- Cables de alimentación doble soportan conexión del PDU para separar fuentes de alimentación de la energía de la red pública y del UPS
- Interruptorde transferencia manual con indicadores de estado iluminados controla la fuente de energía al equipo conectado entre la energía de la red pública y el UPS
- Coloque el selector en UPS durante la operación normal y el equipo conectado recibirá continuamente energía acondicionada del UPS
- Coloque el selector en Utility (energía de la red pública) para derivar el UPS y energizar al equipo conectado directamente sin filtrar del cable de la línea de la energía de la red pública y mientras el sistema UPS es desinstalado y reemplazado con uno nuevo
- Una vez que el nuevo UPS esté encendido y funcionando con todas las conexiones reestablecidas, vuelva a colocar el selector en "UPS" para nuevamente proporcionar energía totalmente acondicionada por el UPS al equipo conectado.
- Disponible Versión Compatible con el TAA - Orden Tripp Lite PDUB15TAA

Especificaciones

GENERALIDADES	
Tipo de PDU	Hot-Swap
SALIDA	
Capacidad de Salida (Watts)	1440
Detalles de Capacidad de Salida	1.52kW (127V), 1.44kW (120V), 1.2kW (100V) / capacidad total de 15A (reducido por agencia a 12A); máximo 12A por tomacorriente
Compatibilidad de Frecuencia	50 / 60 Hz
Tomacorrientes	(8) 5-15R
Voltaje Nominal de Salida	100; 120; 127
Protección contra Sobrecargas	n/d
ENTRADA	
Voltaje de Entrada del PDU	100; 120; 127
Servicio Eléctrico Recomendado	15A 120V
Entrada Máxima en Amperes	12

Tipo de Clavija del PDU	NEMA 5-15P
Detalles de la Longitud del Cable de Entrada	Cable de entrada de energía pública (10 pies / 3m) / Cable de entrada de UPS (6 pies / 1.8m)
Fase de Entrada	Monofásico
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
LEDs de Panel Frontal	Los indicadores luminosos confirman la posición del interruptor de UPS y energía pública y el modo de funcionamiento
Interruptores	El interruptor de transferencia manual de 2 posiciones ofrece un cambio rápido entre UPS y modos de funcionamiento de energía pública en menos de 6 milisegundos
FÍSICAS	
Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / pulgadas)	9.25 x 20.23 x 6.1
Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / cm)	23.5 x 51.4 x 15.5
Peso de Envío (lb)	11
Peso de Envío (kg)	5
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	3.42 x 17.32 x 3.03
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	8.7 x 44 x 7.7
Peso de la Unidad (lb)	7.7
Peso de la Unidad (kg)	3.5
Material de Construcción	Acero
Factores de forma soportados	Para montar en rack en 2U en racks de 2 o 4 puestos
Factor de Forma del PDU	1U; Horizontal
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Almacenamiento	+5º F a +122º F (-15º C a +50º C)
Humedad Relativa	5-95%, sin condensación
Altitud de Operación (pies)	0-10,000
Altitud de Operación (m)	0-3,000
CERTIFICACIONES	
Opción de Cumplimiento con el TAA	Disponible Versión Compatible con el TAA - Orden Tripp Lite PDUB15TAA
Certificaciones	Probado para UL60950 (EE. UU.), CSA (Canadá)
GARANTIA	

Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 2 años

© 2017 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.