



Adaptador Pasivo Mini-DisplayPort a DVI-I

Mini-DisplayPort Macho a DVI-I Dual-Link Hembra, Negro

Part No.: **152532**

Conecta fácilmente una fuente mini-DisplayPort a un cable DVI-I.

Los Adaptadores Pasivos Mini-DisplayPort a DVI-I Manhattan establecen una conexión rápida y cómoda entre una fuente de medios equipada con mini-DisplayPort y un cable de monitor DVI-I. Este adaptador pasivo requiere DP++ (Modo dual) para regenerar la señal y asegurar la mejor conexión a una pantalla HD. Sus contactos con baño de níquel y su blindaje ayudan a que los Adaptadores mini DisplayPort a DVI MANHATTAN proporcionen transmisiones de vídeo HD claras y estables en aplicaciones multimedia en la casa y oficina. Sus cubiertas resistentes de PVC y botas moldeadas con alivio de tensión, ayudan a asegurar que las conexiones se mantengan ininterrumpidas y estables.

Features:

- Conecta una fuente mini-DisplayPort con un cable para monitor DVI-I; compatible con DVI-D enlace sencillo
- Entrega una señal de alta calidad a una pantalla DVI - Ideal para PCs y Macs equipadas con puertos MiniDP++
- El adaptador pasivo requiere de tarjetas de video/gráficas DP++ (Modo dual) para regenerar la señal y asegurar la mejor conexión a monitores HD, proyectores y más
- Ideal para videojuegos, señales digitales, bancos y otros mercados
- Soporta resoluciones de hasta 1920 x 1200 a 30 Hz o 1080p@60Hz y DisplayPort 1.62 y 2.7 Gbps sobre uno, dos o cuatro canales
- Completamente blindado para reducir EMI y otras fuentes de interferencia
- Terminales moldeadas en PVC y a prueba de tensiones
- Garantía de por vida

Especificaciones:

Estándares y certificaciones:

- FCC
- CE
- RoHS2
- UL 20276
- DisplayPort v1.1a

General

- Conversión pasiva Mini DP
- Alcance máximo en una conexión sencilla: 1920x1200 a 30Hz o 1080p@60Hz de resolución
- Conectores 32 AWG
- Resistencia de voltaje: 300 V DC
- Resistencia de aislamiento: 5 MOhms
- Conductividad: 10 Ohms

Conectores:

- Un Mini-Display de 20-pines Macho
- Un DVI-I Doble enlace de 29-pines hembra
- Niquelado
- Moldeados en PVC
- Blindado

Diseño

- Tamaño: 4.5 x 1.5 x 19.5 cm (1.8 x 0.6 x 7.7 in.)
- Peso: 34 g (0.03 oz.)
- Chasis: plástico

Ambiente de operación

- Temperatura de operación: 32 – 104°F (0 – 40°C)
- Temperatura de almacenamiento: -4 – 140°F (-20 – 60°C)
- Humedad (sin condensar): 0 – 96%

Requerimientos del sistema

- Windows XP/Vista/7/8.1/10 o Mac OS 9 en adelante o Linux

Contenido

- Adaptador Mini-DisplayPort a DVI-I



