

## Supresor de Sobretensiones Protect It! de 3 tomacorrientes, conexión directa, 540 Joules, Cargador USB de 2.1A

NÚMERO DE MODELO: SK120USB



### General

El supresor de sobretensiones SK120USB ofrece una confiable protección contra sobretensiones y ruido en la línea. El diseño compacto de conexión directa permite una fácil portabilidad con clavija plegable y bolsa para su transportación; presenta 3 tomacorrientes, 1 en el frente y 1 en cada lado de la unidad y una absorción de sobretensiones de 540 joules. El LED de diagnóstico le alerta sobre posibles fallas en el cableado o de protección antes de que los equipos conectados sufran algún daño. Los puertos USB de carga ofrecen carga rápida para teléfonos inteligentes, tabletas, reproductores de MP3 y otros dispositivos portátiles. \$5,000 de Seguro Máximo de por Vida para los equipos conectados. (EE. UU., Canadá y Puerto Rico únicamente).

### Características

- 3 tomacorrientes / conexión directa- 1 en el frente del producto y 1 en cada costado
- Valor nominal de supresión de sobretensiones: 540 joules
- Cargador USB de 2.1 Amperes
- Clavija plegable
- Bolsa para su transportación
- Filtrado de ruidos EMI/EFI
- El LED de diagnóstico, indica Protegido (verde)
- \$5,000 de Seguro Máximo de por Vida para los equipos conectados (EE UU, Puerto Rico y Canadá únicamente)

## Especificaciones

### Destacado

- 3 tomacorrientes / conexión directa
- Valor nominal de 540 joules
- USB de carga de 2.1 Amperes
- Clavija plegable
- Bolsa para su transportación
- LED de diagnóstico
- \$5,000 de Seguro Máximo de por Vida para los equipos conectados (EE UU, Puerto Rico y Canadá únicamente)

### El Paquete Incluye

- Supresor de sobretensiones SK120USB
- Bolsa para su transportación

<b>SALIDA</b>	
Puertos de Carga / Amperes	(2) 2.1A
Compatibilidad de Frecuencia	60 Hz
Tomacorrientes	(3) 5-15R
Salida (Watts)	1800
Breaker (amps)	15
Tomacorrientes en Ángulo Recto	0
<b>ENTRADA</b>	
Voltaje(s) nominal(es) de entrada soportado(s)	120V CA
Servicio Eléctrico Recomendado	120V
Tipo de Conexión de Entrada	Clavija de entrada NEMA 5-20P
Características de la Clavija de entrada	15A, 120V
Longitud del Cable de Alimentación (pies)	0
Longitud del Cable de Alimentación (m)	0.00
Detalles de la Longitud del Cable de Entrada	Conexión Directa
Compatibilidad de voltaje (VCA)	120
Clavija en Ángulo Recto	0
<b>SUPRESIÓN DE SOBRECARGA / RUIDO</b>	
Valor nominal en joules de supresión CA	540
Tiempo de respuesta de supresión de CA	< 1ns
Modos de Protección	Incluye supresión de sobretensiones de línea completa en modo normal (H-N) y modo común (N-T / H-T).
Límite de Voltaje (RMS)	500
Valor nominal de la supresión de sobretensiones de CA	27,000
Especificación de Paso Directo UL1449	500, 400, 500
Inmunidad	Cumple con IEE 587 / ANSI C62.41.
<b>SUPRESIÓN DE SOBRETENSIÓN EN LÍNEA DE DATOS</b>	
Protección para Teléfono/DSL	0



Protección para Cable (Coaxial)	0
Protección de Red (Ethernet)	0
<b>FÍSICAS</b>	
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	4.29 x 2.24 x 1.38
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	10.9 x 5.69 x 3.51
Peso de la Unidad (lb)	.31
Peso de la Unidad (kg)	0.14
Material de Construcción	Plástico
Pestañas de Instalación Integradas	El supresor de conexión directa se instala directamente a un tomacorriente de pared
Color del Gabinete	Negro
Color del receptáculo	Negro
<b>CERTIFICACIONES</b>	
UL1449 3a Edición (Supresión de CA)	UL1449 Tercera Edición
Aprobaciones	RoHS
<b>GARANTIA</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida
Seguro para los Equipos Conectados (EE UU, Puerto Rico y Canadá)	5,000 dólares de <u>Seguro Máximo de por Vida</u>