

Rack de marco abierto de 2 postes 25U SmartRack - Organice y asegure equipo de red en rack

NÚMERO DE MODELO: SR2POST25



General

El Rack de Marco Abierto de 2 Postes SmartRack SR2POST25 de Tripp Lite es una forma económica para alojar 25U de espacio de rack para aplicaciones instalables en rack de 48.25 cm [19 pulgadas] en espacios limitados que no requieran un gabinete con cerradura. Su construcción de aluminio para servicio pesado puede soportar fácilmente 363 kg [800 lbs.] de equipo para instalación en rack y su diseño abierto proporciona acceso fácil al equipo y cableado. El acabado en negro en polvo texturizado lo hace resistente a arañazos mientras le brinda una atractiva apariencia "clásica". El SR2POST25 es fácil de instalar debido a su diseño de auto-escuadra combinado con 12-14 orificios de instalación roscados y numerados, y preparaciones para atornillado. Usa instalación de botón-orificio sin herramientas para PDU y administradores de cables verticales. En entornos de alta densidad, pueden atornillarse múltiples unidades entre sí lado a lado para una fácil expansión y personalización. El rack de marco abierto de 2 postes SmartRack SR2POST25 está aprobado por EIA-310-D, IEC 60297-3-100 y RoHS y está respaldado por una garantía de 5 años.

Características

- Soporta 362.9 kg [800 lb] de equipo para instalación en rack
- Acabado con recubrimiento en polvo
- Fabricación en aluminio para servicio pesado
- De 12 a 24 posiciones de instalación roscadas y numeradas
- Perforaciones para instalación por botón sin herramientas para aceptar PDUs o administradores de cables
- Provisiones para usar tornillos
- Diseño auto escuadrable

Destacado

- Rack de marco abierto de 2 postes de 25U
- Aluminio negro con 12 a 24 orificios de instalación redondos roscados y numerados
- Perforaciones para instalación por botón sin herramientas para aceptar PDUs o administradores de cables

El Paquete Incluye

- SR2POST25
- 28 piezas cada una de 12-24 tornillos y arandelas para instalación del equipo
- Accesorios para instalación
- Ganchos para administración de cables
- Información sobre la garantía
- Manual del propietario

- Acabado en negro
- Fácil de ensamblar

Especificaciones

FÍSICAS	
Altura del Rack (Espacios U)	25
Profundidad máxima del dispositivo (pulgadas)	48
Profundidad Máxima del Dispositivo (cm)	121.92
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	7 x 3 x 49
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	17.78 x 7.62 x 124.46
Peso de Envío (lb)	24
Peso de Envío (kg)	10.89
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	49 x 20.3 x 4.75
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	124.46 x 51.56 x 12.06
Peso de la Unidad (lb)	23
Peso de la Unidad (kg)	10.43
Color	Negro
Capacidad de Peso - Estacionaria (lb)	800
Rieles de Instalación EIA	12 a 24 posiciones de instalación roscadas y numeradas
Capacidad de Peso - Estacionaria (kg)	363
Profundidad Máxima del Dispositivo (mm)	1219
CERTIFICACIONES	
Aprobaciones	EIA-310-D, IEC 60297-3-100, RoHS
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 5 años