

Bandeja de ventilador SmartRack 1U, 3 ventiladores de alto rendimiento de 120V, 210 CFM, enchufe 5-15P

NÚMERO DE MODELO: SRFAN1U



General

La bandeja de ventilador SRFAN1U SmartRack 1U es un accesorio ideal para aumentar la ventilación dentro de los gabinetes de rack y compartimientos de servidores. Un mejor flujo de aire mantiene frescos los valiosos componentes del rack, ayuda a impulsar el rendimiento del sistema y evita fallas costosas de los equipos que generan tiempos muertos, daños y pérdida de datos.

El SRFAN1U solo requiere un espacio de rack y se instala fácilmente en un gabinete o compartimiento de servidor. Incluye tres ventiladores de cuatro pulgadas de 120V que debe instalarse en la parte inferior del rack para empujar el aire frío hacia la parte superior. Los ventiladores de alto desempeño hacen circular aire a 6 metros cúbicos (210 pies cúbicos) por minuto. La bandeja 1U está fabricada de acero rolado en frío para cargas demandantes y máxima duración. El cable de alimentación de CA de 1,8 metros (6 pies) se enchufa en un tomacorriente NEMA 5-15R.

Características

Una mejor ventilación del rack significa un mejor funcionamiento del equipo

- Ideal para mantener los componentes del rack frescos, mejorar el rendimiento del sistema y evitar fallas costosas del equipo
- Tres poderosos ventiladores de 120V de 10 cm (4 pulgadas) envían el aire hacia la parte superior del rack
- Hacen circular aire a 6 metros cúbicos (210 pies cúbicos) por minuto.

Construcción para cargas demandantes

- Fabricado con acero rolado en frío para cargas demandantes; diseñado para durar un período

Destacado

- Tres ventiladores duraderos de alto rendimiento de 120V de 10 cm (4 pulgadas)
- 1,8 m (6 pies) Cable de alimentación de CA con enchufe 5-15P
- Los ventiladores hacen circular aire a 6 metros cúbicos (210 pies cúbicos) por minuto.
- Fabricación en acero rolado en frío para cargas demandantes
- Completamente armado y listo para instalar

El Paquete Incluye

- Bandeja de ventilador SRFAN1U SmartRack 1U

prolongado

- 1,8 m (6 pies) El cable de alimentación de CA se enchufa en un tomacorriente NEMA 5-15R.
- Compatible con todos los gabinetes de rack de 48,25 cm (19 pulgadas) y compartimientos para servidor
- Completamente ensamblado y listo para instalar

Especificaciones

DESCRIPCION DEL MODELO	
Beneficios Principales Mejorados	Aumenta la ventilación dentro de los gabinetes de rack y compartimientos para servidores. Mantenga sus equipos más valiosos frescos y funcionando eficientemente sin las fallas costosas que provocan tiempos muertos, daños y pérdida de datos.
GENERALIDADES	
Tipo de Accesorios	Accesorios de Enfriamiento
ENTRADA	
Voltaje(s) nominal(es) de entrada soportado(s)	120V CA
Descripción del Voltaje Nominal de Entrada	120V 50/60 Hz
Características de la Clavija de entrada	NEMA 5-15P
Longitud del Cable de Alimentación (pies)	6
Longitud del Cable de Alimentación (m)	1.83
FÍSICAS	
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	6 x 3 x 20
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	6.5 x 56.03 x 19.05
Peso de Envío (lb)	7.5
Peso de Envío (kg)	2.72
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	5.22 x 18.87 x 2.07
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	4.39 x 48.01 x 14.66
Peso de la Unidad (lb)	6.6
Peso de la Unidad (kg)	2.99



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

FUNCIONES ESPECIALES	
Nivel Acústico (Ruido)	<= 45 dB
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 2 años

© 2017 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.